



Množstvo	Popis
1	SPK 1-23/3 A-W-A-AUUV  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 3HAH5703 Článkové ponorné samonasávacie odstredivé čerpadlo určené pre inštaláciu v horizontálnej alebo vo vertikálnej polohe v nádržiach a pod. Charakteristika čerpadla: • stavebná dĺžka podľa DIN5440 • obežné kolesá, telesá článkov a hriadeľ sú z nerezovej ocele, lucerna motora je z liatiny GG 20 • mechanická upchávka hriadeľa podľa EN 12756. • prenos hnacej sily pomocou liatinovej delenej spojky Fáza: Motor čerpadla je 3 -fázový AC motor. Ponorná hĺbka: 602 mm mm Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: -10 .. 90 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: n: 2825 rpm Menovitý prietok: 16.7 l/min Men. dopravná výška: 9.4 m Upchávka: AUUV Tolerancia krivky: ISO9906:2012 3B Drenážne otvory: Uzatvorený odtokový otvor Materiály: Hlava čerpadla: Liatina EN-GJL-200 ASTM 25B Obežné koleso: Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Inštalácia: Maximum ambient temperature: 40 °C Potrubná prípojka: G 3/4 Príruba motora: FT75

Množstvo	Popis
	Elektrické údaje: Typ motora: SIEMENS P2: 0.12 kW Príkon (P2) vyžadovaný čerpadlom: 0.12 kW f: 50 Hz U: 3 x 220-240D/380-415Y V Menovitý el. prúd: 0.59/0.34 A Cos phi: 0.80-0.72 n: 2800-2850 rpm Počet pólov: 2 Krytie IP: IP55 Izolácia: F Výr.č. motora: 81602312 Iné: MEI â%¥: N/A Čistá hmotnosť: 11.1 kg Hrubá hmotnosť: 12.4 kg Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia č.: 84137075


3HAH5703 SPK 1-23/3 A-W-A-AUUV 50 Hz



Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	SPK 1-23/3 A-W-A-AUUV
Objednacie číslo:	3HAH5703
Číslo EAN:	5700391823787
Techn.:	
n:	2825 rpm
Menovitý prietok:	16.7 l/min
Men. dopravná výška:	9.4 m
Stupne:	23
Obežné kolesá:	3
Upchávka:	AUUV
Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B
Verzia čerpadla:	A
Model:	E
Drenážne otvory:	Uzatvorený odtokový otvor
Materiály:	
Hlava čerpadla:	Liatina
Hlava čerpadla:	EN-GJL-200
Hlava čerpadla:	ASTM 25B
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
Obežné koleso:	DIN W.-Nr. 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Kód mater. prevedenia:	A
Inštalácia:	
Maximum ambient temperature:	40 °C
Potrubná prípojka:	G 3/4
Príruha motora:	FT75
Kód pre pripojenie:	W
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-10 .. 90 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Typ motora:	SIEMENS
P2:	0.12 kW
Príkon (P2) vyžadovaný čerpadlom:	0.12 kW
f:	50 Hz
U:	3 x 220-240D/380-415Y V
Menovitý el. prúd:	0.59/0.34 A
Cos phi:	0.80-0.72
n:	2800-2850 rpm
Počet pólov:	2
Krytie IP:	IP55
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	ŽIADNY
Výr.č. motora:	81602312
Iné:	
MEI –:	N/A
Čistá hmotnosť:	11.1 kg
Hrubá hmotnosť:	12.4 kg
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137075




3HAH5703 SPK 1-23/3 A-W-A-AUUV 50 Hz



Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

3HAH5703 SPK 1-23/3 A-W-A-AUUV 50 Hz



Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.

Vytvoril:

Telefón: 031 7707 561-2

Email: odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum: 22.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: SPK 1-23/3

Množstvo: 1

Objednacie číslo: 3HAH5703

Celkom: Cena na požiadanie
