



Množstvo	Popis
1	UPS 25-55 N 180  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 95906408 Čerpadlo má rotor zapuzdrený izolačnou membránou, čiže čerpadlo a motor tvoria kompaktnú jednotku bez upchávky a je vybavené len dvomi tesniacimi krúžkami. Ložiská sú mazané čerpanou kvapalinou. otáčok. Charakteristické prvky čerpadla sú: • keramický hriadeľ a radiálne ložiská • axiálne ložisko z uhlíka • izolačná membrána rotora z nerezovej ocele • obežné koleso z nehrdzavejúceho materiálu Kompozit • teleso čerpadla z Nehrdzavejúca oceľ Motor čerpadla je 1 -fázový motor. Nie je nutná žiadna prídavná motorová ochrana. Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: -25 .. 110 °C Vybraná teplota kvapaliny: 60 °C Hustota: 983.2 kg/m³ Techn.: Menovitý prietok: 3.37 m³/h Men.dopravná výška: 2.989 m Trieda TF: 110 Schválenia: CE,EAC,WEEE Materiály: Teleso čerpadla: Nehrdzavejúca oceľ EN 1.4308 AISI 304 Obežné koleso: Kompozit PES+30% GF Inštalácia: Rozsah teploty okolia: 0 .. 40 °C Maximálna teplota okolia pri teplote kvapaliny 80 °C.: 40 °C Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar Potr. prip. štandard: ISO 228-1 Druh pripojenia: G Veľkosť pripojenia: 1 1/2 inch PN pre potrubnú prípojku: PN 10 Pripojenie na prip.: 180 mm

Množstvo	Popis
1	Elektrické údaje: P1 otáčky 1: 65 W P1 otáčky 2: 80 W P1 max.: 85 W f: 50 Hz Menovité napätie: 1 x 230 V Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 1: 0.3 A Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 2: 0.36 A Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 3: 0.38 A Veľkosť kondenzátora - prevádzka: 2.5 µF Krytie IP: X2D Izolácia: F Ochrana motora: CONTACT Iné: Poloha svorkovnice: 9H Čistá hmotnosť: 4.54 kg Hrubá hmotnosť: 4.85 kg Prepravné množstvo: 0.008 m³ Fínčina: 4615613 Krajina pôvodu: RS Tarifná klasifikácia č.: 84137030


95906408 UPS 25-55 N 180 50 Hz






Čerpaná kvapalina = Voda
 Teplota kvapaliny počas prevádzky = 60 °C
 Hustota = 983.2 kg/m³




Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	UPS 25-55 N 180
Objednacie číslo:	95906408
Číslo EAN:	5700310298702
Techn.:	
Počet otáčok:	3
Menovitý prietok:	3.37 m³/h
Men. dopravná výška:	2.989 m
Max. výtláčna výška:	55 dm
Trieda TF:	110
Schválenia:	CE,EAC,WEEE
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ
Teleso čerpadla:	EN 1.4308
Teleso čerpadla:	AISI 304
Obežné koleso:	Kompozit
Obežné koleso:	PES+30% GF
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	0 .. 40 °C
Maximálna teplota okolia pri teplote kvapaliny 80 °C.:	40 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	10 bar
Potr. prip. štandard:	ISO 228-1
Druh pripojenia:	G
Veľkosť pripojenia:	1 1/2 inch
PN pre potrubnú prípojku:	PN 10
Pripojenie na prip.:	180 mm
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-25 .. 110 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	60 °C
Hustota:	983.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
P1 otáčky 1:	65 W
P1 otáčky 2:	80 W
P1 max.:	85 W
f:	50 Hz
Menovité napätie:	1 x 230 V
Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 1:	0.3 A
Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 2:	0.36 A
Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 3:	0.38 A
Veľkosť kondenzátora - prevádzka:	2.5 µF
Krytie IP:	X2D
Izolácia:	F
Ochrana motora:	CONTACT
Teplotná ochrana:	interná
Iné:	
Poloha svorkovnice:	9H
Čistá hmotnosť:	4.54 kg
Hrubá hmotnosť:	4.85 kg
Prepravné množstvo:	0.008 m³
Fínčina:	4615613
Krajina pôvodu:	RS
Tarifná klasifikácia č.:	84137030



Čerpaná kvapalina = Voda
Teplota kvapaliny počas prevádzky = 60 °C
Hustota = 983.2 kg/m³




95906408 UPS 25-55 N 180 50 Hz



Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

95906408 UPS 25-55 N 180 50 Hz



Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!