





Množstvo	Popis
1	UPS 32-100 N 180  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 95906489 Čerpadlo má zapuzdrený rotor, čiže čerpadlo a motor tvoria celistvú jednotku bez hriadeľovej upchávky, len s dvomi plochými tesneniami. Ložiská sú mazané čerpanou kvapalinou. Počet otáčok: Čerpadlo má 3 krokovú otáčkovú voľbu. Čerpadlo má tieto charakteristiky: - Hriadeľ z nehrdzavejúcej ocele - Keramické radiálne ložisko - Uhlíkové axiálne ložisko - Zapuzdrenie rotora a oporná doska ložiska z nehrdzavejúcej ocele Obežné koleso: - Obežné koleso odolné proti korózii Kompozit, PES/PP Teleso čerpadla: - Teleso čerpadla Nehrdzavejúca oceľ Fáza: Motor je 1 fázový. Nie je nutná žiadna ďalšia ochrana motora. Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: -25 .. 110 °C Vybraná teplota kvapaliny: 60 °C Hustota: 983.2 kg/m³ Techn.: Trieda TF: 95 Schválenia: CE,EAC,WEEE Materiály: Teleso čerpadla: Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Obežné koleso: Kompozit, PES/PP Inštalácia: Maximálna teplota okolia pri teplote kvapaliny 80 °C.: 40 °C Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar Potrubná prípojka: G 2 Hodnota tlaku: PN 10 Vzdialenosť sac.-výtl.: 180 mm Elektrické údaje: P1 otáčky 1: 280 W P1 otáčky 2: 340 W



Množstvo	Popís
	P1 max.: 345 W f: 50 Hz U: 1 x 230 V Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 1: 1.3 A Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 2: 1.5 A Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 3: 1.52 A Veľkosť kondenzátora - prevádzka: 9.5 µF Krytie IP: X4D Izolácia: H Iné: Čistá hmotnosť: 6.4 kg Hrubá hmotnosť: 6.9 kg Pepravné množstvo: 0.012 m³ Dánčina: 380646100 Fínčina: 4615615 Krajina pôvodu: DE Tarifná klasifikácia č.: 84137030

95906489 UPS 32-100 N 180 50 Hz




Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	UPS 32-100 N 180
Objednacie číslo:	95906489
Číslo EAN:	5700311289945
Techn.:	
Počet otáčok:	3
Max. dopravná výška:	100 dm
Trieda TF:	95
Schválenia:	CE,EAC,WEEE
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ
Teleso čerpadla:	DIN W.-Nr. 1.4301
Teleso čerpadla:	AISI 304
Obežné koleso:	Kompozit, PES/PP
Inštalácia:	
Maximálna teplota okolia pri teplote kvapaliny 80 °C.:	40 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	10 bar
Potrubná prípojka:	G 2
Hodnota tlaku:	PN 10
Vzdialenosť sac.-výtl.:	180 mm
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-25 .. 110 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	60 °C
Hustota:	983.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
P1 otáčky 1:	280 W
P1 otáčky 2:	340 W
P1 max.:	345 W
f:	50 Hz
U:	1 x 230 V
Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 1:	1.3 A
Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 2:	1.5 A
Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 3:	1.52 A
Veľkosť kondenzátora - prevádzka:	9.5 µF
Krytie IP:	X4D
Izolácia:	H
Motorová ochrana:	KONTAKT
Teplotná ochrana:	interná
Riadiace jednotky:	
Pos term box:	9H
Iné:	
Čistá hmotnosť:	6.4 kg
Hrubá hmotnosť:	6.9 kg
Pepravné množstvo:	0.012 m ³
Dánčina:	380646100
Fínčina:	4615615
Krajina pôvodu:	DE
Tarifná klasifikácia č.:	84137030



95906489 UPS 32-100 N 180 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

95906489 UPS 32-100 N 180 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.

Vytvoril:

Telefón:

0317707561

Email:

odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum:

22.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: UPS 32-100 N 180

Množstvo: 1

Objednacie číslo: 95906489

Celkom: Cena na požiadanie
