

Množstvo	Popis
1	Float switch  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 96003695 Plavákový spínač MS1 je navrhnutý špeciálne pre použitie v čistiarniach odpadových vôd a čerpacích staniciach s kvapalinami obsahujúcich pevné látky, ako sú surové odpadové vody atď. Vďaka dobrým chemickým a tepelným vlastnostiam sú naše regulátory hladiny odolné voči kalam, kyseline močovej, fekálnej vode, olejom, benzínu, naftu, emulziám, alkoholu, ovocným kyselinám a dokonca aj mnohým chemikáliám. Pre použitie pri teplotách do 80 ° C (176 ° F). Kvapalina: Max. teplota kvapaliny: 80 °C Techn.: Schválenia: CE, EAC Signálny výstup: SPDT switch Materiály: Krytie: PP Povrch kábla: TPK-PVC Elektrické údaje: Krytie IP: IP68 Vrátane kábla (Áno/Nie): Áno Dĺžka kábla: 20 m Zástrčka: cable without connector Minimálne menovité napätie dc: 4.00 V Maximálne menovité napätie dc: 250.00 V Iné: Čistá hmotnosť: 1.89 kg Hrubá hmotnosť: 2.01 kg Prepravné množstvo: 0.005 m³ Dánčina: 391371692 Švédčina: 6008603 Krajina pôvodu: DE Tarifná klasifikácia č.: 90261089

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	Float switch MS1, 20m cable
Objednacie číslo:	96003695
Číslo EAN:	5708601065576
Techn.:	
Schválenia:	CE, EAC
Signálny výstup:	SPDT switch
Materiály:	
Krytie:	PP
Povrch kábla:	TPK-PVC
Kvapalina:	
Max. teplota kvapaliny:	80 °C
Elektrické údaje:	
Krytie IP:	IP68
Vrátane kábla (Áno/Nie):	Áno
Dĺžka kábla:	20 m
Zástrčka:	cable without connector
Minimálne menovité napätie dc:	4.00 V
Maximálne menovité napätie dc:	250.00 V
Iné:	
Značka:	Grundfos
Čistá hmotnosť:	1.89 kg
Hrubá hmotnosť:	2.01 kg
Prepravné množstvo:	0.005 m³
Dánčina:	391371692
Švédčina:	6008603
Krajina pôvodu:	DE
Tarifná klasifikácia č.:	90261089