


Množstvo	Popis
1	CR 3-36 A-FGJ-A-E-HQQE  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 96513352 Vertikálne článkové odstredivé čerpadlo v prevedení in-line, pre montáž do potrubia, príp. na základ. Čerpadlo nie je samonasávacie. Charakteristika čerpadla: • materiál obežných kolies a telies článkov: Obežné koleso: Nehrdzavejúca oceľ, EN 1.4301 • materiál hlavy a pätnjej časti čerpadla je z Teleso čerpadla: Liatina • upchávka čerpadla je dimenzovaná podľa EN 12756 • motor je spojený s čerpadlom delenou liatinovou spojkou Štandardná prírubá: • pripojenie na potrubie DIN / ANSI / JIS prírubami Fáza: Motor je 3 -fázový AC motor. Riadiace jednotky: Frequency converter: NONE Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: -20 .. 120 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Menovité otáčky čerp.: 2902 rpm Menovitý prietok: 3 m³/h Hlava čerpadla: 176.3 m Orientácia čerpadla: Vertikálne Uspor. hriad. upchávky: Jednoduché Hriadeľová upchávka: HQQE Schválenia: CE, EAC, ACS Toler. pásmo krivky: ISO9906:2012 3B Materiály: Základňa: Liatina EN 1561 EN-GJL-200 ASTM A48-25B Obežné koleso: Nehrdzavejúca oceľ EN 1.4301 AISI 304 Ložiská: SIC SIC Inštalácia:




Vytlačené z Grundfos Product Centre [2021.02.014]

96513352 CR 3-36 A-FGJ-A-E-HQQE 50 Hz




Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	CR 3-36 A-FGJ-A-E-HQQE
Objednacie číslo:	96513352
Číslo EAN:	5700396636924
Techn.:	
Menovité otáčky čerp.:	2902 rpm
Menovitý prietok:	3 m³/h
Hlava čerpadla:	176.3 m
Max. dopravná výška:	239.3 m
Stupne:	36
Obežné kolesá:	36
Obežné koleso reduk.:	0
Nízky NPSH:	Nie
Orientácia čerpadla:	Vertikálne
Uspor. hriad. upchávk:	Jednoduché
Hriadeľová upchávka:	HQQE
Schválenia:	CE, EAC, ACS
Toler. pásmo krivky:	ISO9906:2012 3B
Verzia čerpadla:	A
Model:	A
Materiály:	
Základňa:	Liatina
Základňa:	EN 1561 EN-GJL-200
Základňa:	ASTM A48-25B
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
Obežné koleso:	EN 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Kód materiálu:	A
Kód gumových súčastí:	E
Ložiská:	SIC
Ložiská:	SIC
Inštalácia:	
Maximum ambient temperature:	60 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	25 bar
Maximálny tlak pri danej teplote:	25 bar / 120 °C
Maximálny tlak pri danej teplote:	25 bar / -20 °C
Druh pripojenia:	DIN / ANSI / JIS
Veľkosť prip., sac. strana:	DN 25/32
Veľ. prip. potrubia, výtl:	DN 25/32
PN pre potrubnú prípojku:	PN 25
Vstup:	250 lb
Príruba motora:	FT130
Kód pripojenia:	FGJ
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-20 .. 120 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Štandard motora:	IEC
Typ motora:	100LC
Trieda účinnosti IE:	IE3
P2:	3 kW
Príkon (P2) vyžadovaný čerpadlom:	3 kW
f:	50 Hz
U:	3 x 380-415D V
Menovitý el. prúd:	6.3 A




Popis	Hodnota
Rozbehový el. prúd:	840-920 %
Cos phi:	0.87-0.82
n:	2900-2920 rpm
Účinnosť:	IE3 87,1%
Eta 1/1:	87.1 %
Eta 3/4:	88.0 %
Eta 1/2:	87.7 %
Počet pólov:	2
Krytie IP:	55 Dust/Jetting
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	PTC
Výr.č. motora:	85U15510
Riadiace jednotky:	
Frekvenčný menič:	NONE
Iné:	
MEI η_{m} :	0.70
Čistá hmotnosť:	56.5 kg
Hrubá hmotnosť:	61.2 kg
Prepravné množstvo:	0.148 m ³
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137075

96513352 CR 3-36 A-FGJ-A-E-HQQE 50 Hz




96513352 CR 3-36 A-FGJ-A-E-HQQE 50 Hz



Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
 Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

96513352 CR 3-36 A-FGJ-A-E-HQQE 50 Hz



Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: CR 3-36
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 96513352

Celkom: Cena na požiadanie
