





Množstvo	Popis
1	Čerpadlá Grundfos Comfort BA PM a BXA PM sú určené na recirkuláciu teplej úžitkovej vody v rodinných domoch, ktoré zaisťujú okamžitú dopravu teplej vody do každého kohútika. Čerpadlá majú teleso čerpadla odolné proti korózii vhodné pre pitnú vodu a sú napájané jednofázovým vysokoúčinným ECM motorom s rotorom s permanentným magnetom.  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 97916749 Funkcia AUTOADAPT obsahuje protokol udalostí, ktorý učí schému dopytu po teplej vode v sústave teplej úžitkovej vody. Prostredníctvom protokolu udalostí čerpadlo predpovedá, kedy má začať cirkulovať teplá voda, čím zabezpečí okamžitú dostupnosť teplej vody na všetkých miestach použitia. Ak by sa zmenil vzor spotreby, napríklad počas sviatkov, čerpadlo rozpozná zastavenie po 24 hodinách a automaticky sa prispôbi prázdninovému režimu. Po návrate z dovolenky čerpadlo automaticky obnoví rovnaký vzor spotreby ako pred dovolenkou. Unikátna funkcia AUTOADAPT v porovnaní so štandardným čerpadlom v nepretržitej prevádzke šetrí až 48% tepelnej energie a 97% energie motora. Ďalej je možné čerpadlo nastaviť na režim regulácie teploty a nepretržitú prevádzku na 100% pri uvedení čerpadla do prevádzky alebo na 24 hodín okamžitú teplú vodu. Čerpadlá sú vybavené funkciou preplachovania a dezinfekcie, ktorá automaticky dopraví vodu na ochranu pred množením baktérií v potrubíach. COMFORT BXA PM má zabudovaný izolačný ventil a spätný ventil (armatúra). To zaisťuje, že údržbu je možné vykonať bez vypustenia sústavy. Spätný ventil tiež zabraňuje spätnému toku počas prevádzky.


97916749 COMFORT 15-14 BXA PM



Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	COMFORT 15-14 BXA PM
Objednacie číslo:	97916749
Číslo EAN:	5710626363742
Techn.:	
Počet otáčok:	1
Max. dopravná výška:	14 dm
Trieda TF:	95
Schválenia:	CE,VDE,EAC,WEEE
Ventil:	čerpadlo so zabudovanou izoláciou a spätným ventilom
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Mosadz
Obežné koleso:	Pozostávajúci
Inštalácia:	
Maximálny prevádzkový tlak:	10 bar
Druh pripojenia:	G
Potrubná prípojka:	1
Vzdialenosť sac.-výtl.:	140 mm
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	2 .. 95 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	60 °C
Hustota:	983.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
P1 max.:	7 W
f:	50 / 60 Hz
U:	1 x 230 V
Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 3:	0.07 A
Veľkosť kondenzátora - prevádzka:	0.6 µF
Krytie IP:	IP44
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	ELECT.
Teplotná ochrana:	Impedančne chránené
Iné:	
Čistá hmotnosť:	1.18 kg
Hrubá hmotnosť:	1.28 kg
Pepravné množstvo:	0.003 m³
Dánčina:	380635120
Švédčina:	5803087
Krajina pôvodu:	DE
Tarifná klasifikácia č.:	84137030



97916749 COMFORT 15-14 BXA PM



Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

97916749 COMFORT 15-14 BXA PM

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.

Vytvoril:

Telefón:

0317707561

Email:

odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum:

22.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: COMFORT 15-14 BXA PM

Množstvo: 1

Objednacie číslo: 97916749

Celkom: Cena na požiadanie
