



Množstvo	Popis
1	MTR 3-19/19 A-W-A-HUUV  Objednacie č.: 98494988 Ponorné odstredivé samonasávacie článkové čerpadlo, pre inštaláciu vo vertikálnej polohe v nádržiach a pod. Charakteristika čerpadla: • stavebná dĺžka podľa DIN 5440 Obežné koleso: • obežné kolesá, telesá článkov a hriadel' z Nehrzdavejúca ocel' • mechanická upchávka podľa EN 12756 • motor je spojený s čerpadlom delenou liatinovou spojkou Fáza: Čerpadlo je 3 -fázový AC motor. Riadiace jednotky: NONE Frequency converter: NONE Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: -10 .. 90 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Menovité otáčky čerp.: 2896 rpm Menovitý prietok: 50 l/min Hlava čerpadla: 91.8 m Komory: 19 Vypustiť do nádrže: N Orientácia čerpadla: Vertikálne Hriadeľová upchávka: HUUV Toler. pásma krivky: ISO9906:2012 3B Materiály: Hlava čerpadla: Cast iron EN 1561 EN-GJL-200 ASTM A48-25B Obežné koleso: Nehrzdavejúca ocel' EN 1.4301 AISI 304 Inštalácia: Maximum ambient temperature: 60 °C Maximálny prevádzkový tlak: 25 bar Maximálny tlak pri danej teplote: 25 bar / 90 °C Druh pripojenia: G internal thread Veľkosť výtl. hrdla: 1 1/4 inch Ponorná hĺbka: 466 mm

Množstvo	Popis
	Príruba motora: FT115 Elektrické údaje: Štandard motora: IEC Typ motora: 90SD Trieda účinnosti IE: IE3 P2: 1.5 kW f: 50 Hz Dvojitá frekvencia: N U: 3 x 220-240D/380-415Y V Menovitý el. prúd: 5.70/3.30 A Rozbehový el. prúd: 750-820 % Cos phi: 0.84-0.78 n: 2890-2910 rpm Účinnosť: IE3 84,2% Eta 1/1: 84.2-84.2 % Eta 3/4: 86.4 % Eta 1/2: 86.0 % Počet pólov: 2 Krytie IP: 55 Dust/Jetting Izolácia: F Výr.č. motora: 85U01906 Iné: Poloha svorkovnice: 6 MEI & ¥: 0.70 Čistá hmotnosť: 23.4 kg Hrubá hmotnosť: 27 kg Prepravné množstvo: 0.08 m³ Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia č.: 84137075

98494988 MTR 3-19/19 A-W-A-HUUV 50 Hz




Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	MTR 3-19/19 A-W-A-HUUV
Objednacie číslo:	98494988
Číslo EAN:	5711496110108
Techn.:	
Menovitá otáčky čerp.:	2896 rpm
Menovitý prietok:	50 l/min
Hlava čerpadla:	91.8 m
Komory:	19
Obežné kolesá:	19
Obežné koleso reduk.:	0
Vypustiť do nádrže:	N
Orientácia čerpadla:	Vertikálne
Hriadeľová upchávka:	HUUV
Toler. pásmo krivky:	ISO9906:2012 3B
Verzia čerpadla:	A
Model:	A
Materiály:	
Hlava čerpadla:	Cast iron
Hlava čerpadla:	EN 1561 EN-GJL-200
Hlava čerpadla:	ASTM A48-25B
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
Obežné koleso:	EN 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Kód materiálu:	A
Inštalácia:	
Maximum ambient temperature:	60 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	25 bar
Maximálny tlak pri danej teplote:	25 bar / 90 °C
Druh pripojenia:	G internal thread
Veľkosť výtl. hrdla:	1 1/4 inch
Ponorná hĺbka:	466 mm
Príruba motora:	FT115
Kód pripojenia:	W
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-10 .. 90 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Štandard motora:	IEC
Typ motora:	90SD
Trieda účinnosti IE:	IE3
P2:	1.5 kW
f:	50 Hz
Dvojitá frekvencia:	N
U:	3 x 220-240D/380-415V V
Menovitý el. prúd:	5.70/3.30 A
Rozbehový el. prúd:	750-820 %
Cos phi:	0.84-0.78
n:	2890-2910 rpm
Účinnosť:	IE3 84,2%
Eta 1/1:	84.2-84.2 %
Eta 3/4:	86.4 %
Eta 1/2:	86.0 %
Počet pólov:	2
Krytie IP:	55 Dust/Jetting
Izolácia:	F



Popis	Hodnota
Motorová ochrana:	ŽIADNY
Výr.č. motora:	85U01906
Riadiace jednotky:	
Frekvenčný menič:	NONE
Iné:	
Poloha svorkovnice:	6
MEI %:	0.70
Čistá hmotnosť:	23.4 kg
Hrubá hmotnosť:	27 kg
Prepravné množstvo:	0.08 m ³
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137075

98494988 MTR 3-19/19 A-W-A-HUUV 50 Hz



Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
 Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707 561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 22.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: MTR 3-19/19
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 98494988

Celkom: Cena na požiadanie
