



Množstvo	Popis
1	MTR 10-16/16 A-W-A-HUUV  Objednacie č.: 98513594 Ponorné odstredivé samonasávacie článkové čerpadlo, pre inštaláciu vo vertikálnej polohe v nádržiach a pod. Charakteristika čerpadla: • stavebná dĺžka podľa DIN 5440 - Obežné koleso: • obežné kolesá, telesá článkov a hriadel' z Nehrzdavejúca ocel' • mechanická upchávka podľa EN 12756 • motor je spojený s čerpadlom delenou liatinovou spojkou Fáza: Čerpadlo je 3 -fázový AC motor. Riadiace jednotky: Frequency converter: NONE Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: -10 .. 90 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Menovité otáčky čerp.: 2919 rpm Menovitý prietok: 167 l/min Hlava čerpadla: 131.7 m Komory: 16 Vypustiť do nádrže: N Orientácia čerpadla: Vertikálne Hriadeľová upchávka: HUUV Toler. pásmo krivky: ISO9906:2012 3B Materiály: Hlava čerpadla: Cast iron EN 1561 EN-GJL-200 ASTM A48-25B Obežné koleso: Nehrzdavejúca ocel' EN 1.4301 AISI 304 Inštalácia: Maximum ambient temperature: 60 °C Maximálny prevádzkový tlak: 25 bar Maximálny tlak pri danej teplote: 25 bar / 90 °C Druh pripojenia: G Veľkosť výtl. hrdla: 2 inch Ponorná hĺbka: 568 mm

Množstvo	Popis
	Príruba motora: FF265 Elektrické údaje: Štandard motora: IEC Typ motora: 132SC Trieda účinnosti IE: IE3 P2: 5.5 kW f: 50 Hz Dvojitá frekvencia: N U: 3 x 380-415D V Menovitý el. prúd: 11 A Rozbehový el. prúd: 1080-1180 % Cos phi: 0.87-0.82 n: 2920-2940 rpm Účinnosť: IE3 89,2% Eta 1/1: 89.2 % Eta 3/4: 90.0 % Eta 1/2: 89.6 % Počet pólov: 2 Krytie IP: 55 Dust/Jetting Izolácia: F Výr.č. motora: 85U17417 Iné: Poloha svorkovnice: 6 MEI &¥: 0.70 Čistá hmotnosť: 64.8 kg Hrubá hmotnosť: 85.4 kg Prepravné množstvo: 0.19 m³ Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia č.: 84137075

98513594 MTR 10-16/16 A-W-A-HUUV 50 Hz





Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	MTR 10-16/16 A-W-A-HUUV
Objednacie číslo:	98513594
Číslo EAN:	5711496391668
Techn.:	
Menovitá otáčky čerp.:	2919 rpm
Menovitý prietok:	167 l/min
Hlava čerpadla:	131.7 m
Komory:	16
Obežné kolesá:	16
Obežné koleso reduk.:	0
Vypustiť do nádrže:	N
Orientácia čerpadla:	Vertikálne
Hriadeľová upchávka:	HUUV
Toler. pásmo krivky:	ISO9906:2012 3B
Verzia čerpadla:	A
Model:	A
Materiály:	
Hlava čerpadla:	Cast iron
Hlava čerpadla:	EN 1561 EN-GJL-200
Hlava čerpadla:	ASTM A48-25B
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
Obežné koleso:	EN 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Kód materiálu:	A
Inštalácia:	
Maximum ambient temperature:	60 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	25 bar
Maximálny tlak pri danej teplote:	25 bar / 90 °C
Druh pripojenia:	G
Veľkosť výtl. hrdla:	2 inch
Ponorná hĺbka:	568 mm
Príruba motora:	FF265
Kód pripojenia:	W
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-10 .. 90 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Štandard motora:	IEC
Typ motora:	132SC
Trieda účinnosti IE:	IE3
P2:	5.5 kW
f:	50 Hz
Dvojitá frekvencia:	N
U:	3 x 380-415D V
Menovitý el. prúd:	11 A
Rozbehový el. prúd:	1080-1180 %
Cos phi:	0.87-0.82
n:	2920-2940 rpm
Účinnosť:	IE3 89,2%
Eta 1/1:	89.2 %
Eta 3/4:	90.0 %
Eta 1/2:	89.6 %
Počet pólov:	2
Krytie IP:	55 Dust/Jetting
Izolácia:	F



Popis	Hodnota
Motorová ochrana:	PTC
Výr.č. motora:	85U17417
Riadiace jednotky:	
Frekvenčný menič:	NONE
Iné:	
Poloha svorkovnice:	6
MEI %:	0.70
Čistá hmotnosť:	64.8 kg
Hrubá hmotnosť:	85.4 kg
Prepravné množstvo:	0.19 m ³
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137075


98513594 MTR 10-16/16 A-W-A-HUUV 50 Hz



98513594 MTR 10-16/16 A-W-A-HUUV 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

98513594 MTR 10-16/16 A-W-A-HUUV 50 Hz



Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.

Vytvoril:

Telefón: 031 7707 561-2

Email: odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum: 22.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: MTR 10-16/16

Množstvo: 1

Objednacie číslo: 98513594

Celkom: Cena na požiadanie
