

Množstvo	Popis
1	CRE 15-4 N-F-A-E-HQQE  Objednacie č.: 99071875 Vertikálne článkové odstredivé čerpadlo v prevedení in-line, pre montáž do potrubia, príp. na základ. Čerpadlo nie je samonasávacie. Charakteristika čerpadla: • materiál obežných kolies a telies článkov: Obežné koleso: Nehrdzavejúca oceľ číslo materiálu podľa DIN = EN 1.4301 • materiál hlavy a pätnjej časti čerpadla je z Teleso čerpadla: Liatina • upchávka čerpadla je dimenzovaná podľa EN 12756 • motor je spojený s čerpadlom delenou liatinovou spojkou Štandardná prírubá: • pripojenie na potrubie DIN prírubami Čerpadlo je vybavené prírubovým trojfázovým motorom MGE v prevedení podľa IEC s meničom kmitočtu a riadiacou jednotkou PI, ktorá je vstavaná do svorkovnice motora. Nie je potrebná žiadna prídavná motorová ochrana, lebo motor aj jeho elektronika majú integrovanú ochranu proti prehriatiu a preťaženiu. Čerpadlo je vybavené snímačom tlaku na výtláčnej strane čerpadla, ktorý umožňuje riadenie čerpadla podľa konštantného tlaku. Ovládací panel umožňuje nastavenie požadovanej hodnoty, nastavenie čerpadla na prevádzku podľa MIN alebo MAX krivky alebo na STOP. Ovládací panel má LED diódy pre indikáciu stavov "Prevádzka" a "Porucha". Na komunikáciu s čerpadlom slúži diaľková ovládacia jednotka Grundfos R100 umožňujúca okrem nastavenia parametrov taktiež odpočet hodnôt ako napr. "Aktuálna hodnota", "Otáčky", "Príkon", "Spotreba elektrickej Energie". Svorkovnica obsahuje svorky pre pripojenie: • Štart / stop čerpadla (beznapäťový kontakt) • externé diaľkové nastavenie požadovanej hodnoty cez analógový signálom, 0-5 V, 0-10 V, 0 (4) -20 mA. • napájacieho napätia 5 V pre potenciometer pre nastavenie požadovanej hodnoty I_{max} = 5 mA • snímač tlaku inštalovaný vo výrobe • vstup pre riadenie MIN a MAX (beznapäťový kontakt) • beznapäťové poruchové relé s prepínacím kontaktom • RS485 GENIbus Riadiace jednotky: Frequency converter: Built-in Tlakový snímač: Áno


Množstvo	Popis
	Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: -20 .. 120 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Menovité otáčky čerp.: 3526 rpm Menovitý prietok: 20.5 m³/h Hlava čerpadla: 64.5 m Orientácia čerpadla: Vertikálne Uspor. hriad. upchávky: Jednoduché Hriadeľová upchávka: HQQE Schválenia: CE, EAC, ACS Toler. pásmo krivky: ISO9906:2012 3B Materiály: Základňa: Liatina EN 1561 EN-GJL-200 ASTM A48-25B Obežné koleso: Nehrdzavejúca oceľ EN 1.4301 AISI 304 Ložiská: SIC SIC Inštalácia: Maximum ambient temperature: 50 °C Maximálny prevádzkový tlak: 16 bar Maximálny tlak pri danej teplote: 16 bar / 120 °C 16 bar / -20 °C Druh pripojenia: DIN Veľkosť prip., sac. strana: DN 50 Veľ. prip. potrubia, výtl: DN 50 PN pre potrubnú prípojku: PN 25 Príruba motora: FF265 Elektrické údaje: Štandard motora: IEC Typ motora: 132SE Trieda účinnosti IE: IE5 P2: 5.5 kW Príkon (P2) vyžadovaný čerpadlom: 5.5 kW f: 50 / 60 Hz U: 3 x 380-500 V Menovitý el. prúd: 10.3-8.20 A Cos phi: 0.92-0.88 n: 360-4000 rpm Účinnosť: 92.7% Eta 1/1: 92.7 % Krytie IP: IP55 Izolácia: F Výr.č. motora: 98971051 Iné: MEI â%¥: 0.70 DOE Index energetickej účinnosti čerpadla CL: 0.00 DOE Index energetickej účinnosti čerpadla VL: 0.00 Čistá hmotnosť: 84 kg




Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707 561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 22.2.2021

Množstvo	Popis
	Hrubá hmotnosť: 112 kg Prepravné množstvo: 0.37 m ³ Dánčina: 386004104 Krajina pôvodu: DK Tarifná klasifikácia č.: 84137075

99071875 CRE 15-4 N-F-A-E-HQQE




Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	CRE 15-4 N-F-A-E-HQQE
Objednacie číslo:	99071875
Číslo EAN:	5712606199730
Techn.:	
Menovité otáčky čerp.:	3526 rpm
Menovitý prietok:	20.5 m³/h
Hlava čerpadla:	64.5 m
Max. dopravná výška:	81.8 m
Stupne:	4
Obežné kolesá:	4
Obežné koleso reduk.:	0
Nízky NPSH:	Nie
Orientácia čerpadla:	Vertikálne
Uspor. hriad. upchávky:	Jednoduché
Hriadeľová upchávka:	HQQE
Schválenia:	CE, EAC, ACS
Toler. pásma krivky:	ISO9906:2012 3B
Verzia čerpadla:	N
Model:	A
Materiály:	
Základňa:	Liatina
Základňa:	EN 1561 EN-GJL-200
Základňa:	ASTM A48-25B
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
Obežné koleso:	EN 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Kód materiálu:	A
Kód gumových súčastí:	E
Ložiská:	SIC
Ložiská:	SIC
Inštalácia:	
Maximum ambient temperature:	50 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	16 bar
Maximálny tlak pri danej teplote:	16 bar / 120 °C
Maximálny tlak pri danej teplote:	16 bar / -20 °C
Druh pripojenia:	DIN
Veľkosť prip., sac. strana:	DN 50
Veľ. prip. potrubia, výtl:	DN 50
PN pre potrubnú prípojku:	PN 25
Príruba motora:	FF265
Kód pripojenia:	F
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-20 .. 120 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Štandard motora:	IEC
Typ motora:	132SE
Trieda účinnosti IE:	IE5
P2:	5.5 kW
Príkon (P2) vyžadovaný čerpadlom:	5.5 kW
f:	50 / 60 Hz
U:	3 x 380-500 V
Menovitý el. prúd:	10.3-8.20 A
Cos phi:	0.92-0.88




Popis	Hodnota
n:	360-4000 rpm
Účinnosť:	92.7%
Eta 1/1:	92.7 %
Krytie IP:	IP55
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	ELEC
Výr.č. motora:	98971051
Riadiace jednotky:	
Ovládací panel:	Štandardný
Modul funkcií:	FM300 - Pokročilý
Frekvenčný menič:	Built-in
Tlakový snímač:	Áno
Iné:	
MEI â‰‰‰:	0.70
DOE Index energetickej účinnosti čerpadla CL:	0.00
DOE Index energetickej účinnosti čerpadla VL:	0.00
Čistá hmotnosť:	84 kg
Hrubá hmotnosť:	112 kg
Prepravné množstvo:	0.37 m³
Číslo konfigur. Súboru:	99059077
Dánčina:	386004104
Krajina pôvodu:	DK
Tarifná klasifikácia č.:	84137075

99071875 CRE 15-4 N-F-A-E-HQQE




99071875 CRE 15-4 N-F-A-E-HQQE



Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

99071875 CRE 15-4 N-F-A-E-HQQE



Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: CRE 15-4
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 99071875

Celkom: Cena na požiadanie
