





Množstvo	Popis
1	MAGNA1 25-40 NEW MAGNA1  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 99221216 Nová MAGNA1 je jednoduchá voľba pre dobre vykonanú prácu. Je to perfektná voľba pri výmene starších obehových čerpadiel a vzhľadom na súlad s nariadeniami EuP 2015 sú skutočné podstatné úspory elektrickej energie. Ideálna voľba pre základné potreby výkonu v aplikáciách, kde je požadované základné riadenie a monitorovanie sústavy. • Monitorovanie prostredníctvom chybového relé, ktoré zaisťuje pokoj • Digitálny vstup štart / stop k dispozícii pre diaľkové ovládanie čerpadla • Nepretržitá prevádzka a znížené prestoje s funkciou bezdrôtového zdvojeného čerpadla (k dispozícii na zdvojených čerpadlách) • Vysoká energetická účinnosť vedúca k podstatným úsporám elektrickej energie • Jednoduché nastavenie a ovládanie pomocou jednoduchého používateľského rozhrania • Žiadna údržba kvôli konštrukcii typu zapuzdreného rotora. MAGNA1 je jednoduchá a efektívna voľba pre väčšinu aplikácií vrátane • Kúrenie - Hlavné čerpadlo - Miešanie slučiek - Vykurovacie povrchy • chladenie - Klimatizačné povrchy - Pozemné tepelné čerpadlo - Menšie chladiace aplikácie Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: -10 .. 110 °C Vybraná teplota kvapaliny: 60 °C Hustota: 983.2 kg/m³ Techn.: Trieda TF: 110 Schválenia: CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE Materiály: Teleso čerpadla: Šedá liatina EN-GJL-200 ASTM A48-200B Obežné koleso: PES 30%GF Inštalácia: Rozsah teploty okolia: 0 .. 40 °C Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar Potrubná prípojka: G 1 1/2" Hodnota tlaku: PN 10 Vzdialenosť sac.-výtl.: 180 mm

Množstvo	Popís
	Elektrické údaje: Príkon - P1: 9 .. 56 W f: 50 / 60 Hz U: 1 x 230 V I MAX: 0.09 .. 0.45 A Krytie IP: X4D Izolácia: F Iné: Energia (EEL): 0.20 Čistá hmotnosť: 4.41 kg Hrubá hmotnosť: 4.9 kg Prepravné množstvo: 0.013 m³ Fínčina: 4615235 Krajina pôvodu: DE Tarifná klasifikácia č.: 84137030




99221216 MAGNA1 25-40



Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	MAGNA1 25-40
Objednacie číslo:	99221216
Číslo EAN:	5712608941894
Techn.:	
Max. dopravná výška:	40 dm
Trieda TF:	110
Schválenia:	CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE
Model:	C
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Šedá liatina
Teleso čerpadla:	EN-GJL-200
Teleso čerpadla:	ASTM A48-200B
Obežné koleso:	PES 30%GF
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	0 .. 40 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	10 bar
Potrúbná prípojka:	G 1 1/2"
Hodnota tlaku:	PN 10
Vzdialenosť sac.-výtl.:	180 mm
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-10 .. 110 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	60 °C
Hustota:	983.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
Príkon - P1:	9 .. 56 W
f:	50 / 60 Hz
U:	1 x 230 V
I MAX:	0.09 .. 0.45 A
Krytie IP:	X4D
Izolácia:	F
Iné:	
Energia (EEI):	0.20
Čistá hmotnosť:	4.41 kg
Hrubá hmotnosť:	4.9 kg
Prepravné množstvo:	0.013 m ³
Fínčina:	4615235
Krajina pôvodu:	DE
Tarifná klasifikácia č.:	84137030




99221216 MAGNA1 25-40



Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

99221216 MAGNA1 25-40



Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.

Vytvoril:

Telefón:

0317707561

Email:

odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum:

22.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: MAGNA1 25-40

Množstvo: 1

Objednacie číslo: 99221216

Celkom: Cena na požiadanie
