

# ACCU SYNC™

Získajte bezkonkurenčnú reguláciu tlaku pre akýkoľvek ventil Hunter.

## PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Regulácia tlaku 1,4 až 7,0 bar; 140 až 700 kPa
- Statický tlak: 10 bar; 1000 kPa
- Požadovaný dynamický tlakový rozdiel: 1,0 bar; 100 kPa
- Funguje s cievkami na jednosmerné aj striedané napätie
- Funguje a akýmkoľvek ventilom Hunter
- Záručná doba: 2 roky

### VENTIL ACCU SYNC TABUĽKA ODPORÚČANÝCH PRIETOKOV

| Ventil      | m <sup>3</sup> /h | Prietok<br>l/min |
|-------------|-------------------|------------------|
| PGV-100/101 | 1,2 – 6,8         | 19 – 114         |
| PGV-151     | 4,5 – 28          | 75 – 454         |
| PGV-201     | 9,0 – 34          | 150 – 750        |
| ICV-101     | 1,2 – 9,0         | 19 – 150         |
| ICV-151     | 4,5 – 31          | 75 – 510         |
| ICV-201     | 9,0 – 34          | 150 – 560        |
| ICV-301     | 34 – 68           | 565 – 1135       |
| IBV-101     | 1,2 – 9,0         | 19 – 150         |
| IBV-151     | 4,5 – 31          | 75 – 510         |
| IBV-201     | 9,0 – 46          | 150 – 560        |
| IBV-301     | 34 – 68           | 565 – 1135       |

### ACCU SYNC – PRÍKLADY POUŽITIA

- **Nastaviteľný tlak 1,4 až 7,0 bar** Plne nastaviteľný regulátor tlaku Accu-Sync, umožňuje nastaviť tlak 1,4 – 7,0 bar; 140 – 700 kPa
- **Pevne nastavený tlak 2,1 bar** Ideálny pre systémy so sprayovými tryskami, regulovaný tlak na úroveň 2,1 bar; 210 kPa
- **Pevne nastavený tlak 2,8 bar** Ideálny pre systémy s tryskami MP Rotator a veľké systémy s kvapkovým zavlažovaním, regulovaný tlak na úroveň 2,8 bar; 280 kPa

## NASTAVITEĽNÝ



**AS-ADJ**

Výška s cievkou: 8 cm

## ADAPTÉR



**ADAPTÉR NA CIEVKU**

## PEVNÝ



**AS-30**

Výška s cievkou: 8 cm



**AS-40**

Výška s cievkou: 8 cm



### Inštalácia

Regulátor Accu-Sync nainštalovaný na ventiloch ICV a PGV.