



2021



Platnosť cenníka od 25.01.2021

centrála
Šaľa
Nešporova 6

tel. : +421 31 7707561-2
fax : +421 31 7701842

odbyt@maxtracontrol.sk

pobočka
Bratislava
Nobelova 3

mob. : +421 918 341 007
tel. : +421 918 341 007
fax : +421 2 455 299 78

odbytba@maxtracontrol.sk

pobočka
Liptovský Mikuláš
Pišúta 4

mob. : +421 905 858 834
tel. : +421 44 5521310
fax : +421 44 5570869

odbytlm@maxtracontrol.sk

OBSAH	strana
INTERVAREM CE s pozinkovanou prírubou	2
INTERVAREM CE s nerezovou prírubou	2
MAXIVAREM LS CE s pozinkovanou prírubou	3
MAXIVAREM LS CE s nerezovou prírubou	4
PLUSVAREM CE	5
FLOVAREM	5
INOXVAREM CE	6
ZINCVAREM LS CE	6
AQUAVAREM	7
EXTRAVAREM LR CE	8
MAXIVAREM LR CE	8
EXTRAVAREM LRS CE	9
MAXIVAREM LRS CE	9
STARVAREM LR CE	10
FLATVAREM	10
EXTRAVAREM LC CE	11
MAXIVAREM LC CE	11
EXTRAVAREM LC podľa DVGW	12
EXTRAVAREM LS podľa DVGW	12
SOLARVAREM LR CE	13
SOLARVAREM CE do PN 8	13
SOLARVAREM CE do PN10	13
SOLARVAREM LR CE OIL	13
NÁHRADNÉ DIELY - gumové vaky	14
PRÍSLUŠENSTVO - upevňovacie konzoly	14
NÁHRADNÉ DIELY - spodné príruby	15
NÁHRADNÉ DIELY - vrchné príruby	15
NÁHRADNÉ DIELY - dofukovacie ventily	15
Schéma použitia tlakových nádob pre objekty	16

Všetky uvedené ceny v cenníku sú v EUR bez DPH EXW.

Uvedené ceny sú základné cenníkové a podliehajú rabatom podľa dohovoru.

TLAKOVÉ NÁDOBY VAREM

INTERVAREM CE s pozinkovanou prírubou

-10 + 99°C

- ▶ tlakové nádoby pre systémy rozvodu **vody a pitnej vody** až do PN10
- ▶ teplota média **-10°C + 99°C**
- ▶ príruha na nádobu z **pozinkovanej uhlíkovej ocele**
- ▶ vak vymeniteľný, materiál **butyl**
- ▶ * 5L nádoba bez CE značenia
- ▶ vhodné pre domáce vodáreničky, automatické tlakové stanice



In line prevedenie

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
INTERVAREM 5L *	4270000	5	160	332	8	1"	20,833
INTERVAREM 8L	4270001	8	200	348	8	1"	22,083
INTERVAREM 12L	4270002	12	270	308	8	1"	23,250
INTERVAREM 19L	4270003	19	270	415	8	1"	23,500
INTERVAREM 20L	4270004	20	250	500	8	1"	26,708
INTERVAREM 24L	4270005	24	351	358	8	1"	24,000
INTERVAREM 25L	4270006	25	290	472	8	1"	33,167
INTERVAREM 40L	4270007	40	320	595	8	1"	55,458

- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,2MPa



Horizontálne prevedenie

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	L	PN	Prípoj	EUR/kus
INTERVAREM 19L B.P.	4270020	19	300	418	8	1"	28,975
INTERVAREM 20L B.P.	4270021	20	274	497	10	1"	26,500

- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,15MPa

INTERVAREM CE s nerezovou prírubou

-10 + 99°C

- ▶ tlakové nádoby pre systémy rozvodu **vody a pitnej vody** až do PN10
- ▶ teplota média **-10°C + 99°C**
- ▶ príruha na nádobu z **nerezovej ocele AISI 304**
- ▶ vak vymeniteľný, materiál **butyl**
- ▶ vhodné pre domáce vodáreničky, automatické tlakové stanice



In line prevedenie

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
INTERVAREM 5L	4270149	5	160	332	10	3/4"	27,458
INTERVAREM 8L	4270150	8	200	348	10	3/4"	28,750
INTERVAREM 12L	4270151	12	270	308	10	3/4"	30,583
INTERVAREM 19L	4270152	19	270	415	10	3/4"	32,875
INTERVAREM 24L	4270153	24	351	347	10	3/4"	33,750
INTERVAREM 25L	4270154	25	290	472	10	3/4"	39,000
INTERVAREM 40L	4270155	40	320	595	10	3/4"	62,250

- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,35MPa



Horizontálne prevedenie

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	L	PN	Prípoj	EUR/kus
INTERVAREM 20L B.P.	4270156	20	274	497	10	3/4"	33,750

- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,35MPa

TLAKOVÉ NÁDOBY VAREM



MAXIVAREM LS CE pozinkovaná príruha

-10 + 99°C

- ▶ tlakové nádoby pre systémy rozvodu **vody a pitnej vody** do PN10
- ▶ teplota média **-10°C + 99°C**
- ▶ vak vymeniteľný, materiál **butyl**
- ▶ príruha na nádobe do objemu 100L z **pozinkovanej uhlíkovej ocele**
- ▶ príruha na nádobe nad objem 100L z **farbenej uhlíkovej ocele**
- ▶ vhodné pre domáce vodáreničky, automatické tlakové stanice, protipožiarné systémy
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,2MPa



Horizontálne prevedenie



Názov	Obj. číslo	Objem v L	D	L	PN	Prípoj	EUR/kus
MAXIVAREM LS 40 H	4270030	40	352	595	10	1"	63,167
MAXIVAREM LS 50 H	4270031	50	410	610	10	1"	82,833
MAXIVAREM LS 60 H	4270033	60	410	670	10	1"	98,333
MAXIVAREM LS 80 H	4270035	80	479	637	10	1"	128,750
MAXIVAREM LS 100 H	4270036	100	485	756	10	1"	157,917
MAXIVAREM LS 150 H	4271002	150	602	825	10	1" 1/2	221,667
MAXIVAREM LS 200 H	4271000	200	602	1038	10	1" 1/2	280,000
MAXIVAREM LS 300 H	4271001	300	654	1188	10	1" 1/2	351,667

Vertikálne prevedenie



Názov	Obj. číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
MAXIVAREM LS 40 V	4270099	40	320	750	10	1"	61,667
MAXIVAREM LS 50 V	4270100	50	379	759	10	1"	79,500
MAXIVAREM LS 60 V	4270101	60	379	825	10	1"	95,208
MAXIVAREM LS 80 V	4270102	80	450	789	10	1"	125,583
MAXIVAREM LS 100 V	4270103	100	450	910	10	1"	154,000
MAXIVAREM LS 150 V	4271049	150	554	1040	10	1" 1/2	220,000
MAXIVAREM LS 200 V	4271050	200	554	1250	10	1" 1/2	277,500
MAXIVAREM LS 300 V	4271051	300	624	1370	10	1" 1/2	350,000
MAXIVAREM LS 500 V	4271052	500	790	1460	10	1" 1/2	575,000
MAXIVAREM LS 750 V	4271053	750	790	1925	10	1" 1/2	1 355,000
MAXIVAREM LS 1000 V	4271054	1000	945	1912	9,5	2"	2 060,000
MAXIVAREM LS 2000 V	4271056	2000	1280	2080	9,5	2"	4 105,000



TLAKOVÉ NÁDOBY VAREM



MAXIVAREM LS CE nerezová príruha

-10 + 99°C

- ▶ tlakové nádoby pre systémy rozvodu vody a pitnej vody do PN10
- ▶ teplota média -10°C + 99°C
- ▶ vak vymeniteľný, materiál butyl
- ▶ príruha na nádobu z nerezového materiálu AISI 304
- ▶ vhodné pre domáce vodáreničky, automatické tlakové stanice, protipožiarné systémy
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,2MPa



Horizontálne prevedenie



Názov	Obj. číslo	Objem v L	D	L	PN	Prípoj	EUR/kus
MAXIVAREM LS 40 H	4270160	40	352	595	10	1"	80,917
MAXIVAREM LS 50 H	4270161	50	410	610	10	1"	97,833
MAXIVAREM LS 60 H	4270162	60	410	670	10	1"	110,833
MAXIVAREM LS 80 H	4270163	80	479	637	10	1"	137,500
MAXIVAREM LS 100 H	4270164	100	485	756	10	1"	175,000
MAXIVAREM LS 200 H	4271147	200	602	1038	10	1" 1/2	320,000
MAXIVAREM LS 300 H	4271148	300	654	1188	10	1" 1/2	390,000

Vertikálne prevedenie



Názov	Obj. číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
MAXIVAREM LS 50 V	4270171	50	379	759	10	1"	88,250
MAXIVAREM LS 60 V	4270172	60	379	825	10	1"	103,833
MAXIVAREM LS 80 V	4270173	80	450	789	10	1"	135,000
MAXIVAREM LS 100 V	4270174	100	450	910	10	1"	170,000
MAXIVAREM LS 150 V	4271149	150	554	1040	10	1" 1/2	260,000
MAXIVAREM LS 200 V	4271150	200	554	1250	10	1" 1/2	317,500
MAXIVAREM LS 300 V	4271151	300	624	1370	10	1" 1/2	385,000
MAXIVAREM LS 500 V	4271152	500	790	1460	10	1" 1/2	637,500
MAXIVAREM LS 750 V	4271153	750	790	1925	10	1" 1/2	1 490,000
MAXIVAREM LS 1000 V	4271154	1000	945	1912	9,5	2"	2 195,000



TLAKOVÉ NÁDOBY VAREM

PLUSVAREM CE

-10 + 99°C

- ▶ tlakové nádoby pre systémy rozvodu **vody a pitnej vody** až do PN16
- ▶ teplota média **-10°C + 99°C**
- ▶ vak vymeniteľný, materiál **butyl**
- ▶ príruha na nádobu z **pozinkovanej uhlíkovej ocele**
- ▶ vhodné pre automatické tlakové stanice, protipožiarné tlakové systémy
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,2MPa



In line prevedenie CE

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
PLUSVAREM 16BAR 8	4272020	8	200	320	16	1"	46,667
PLUSVAREM 16BAR 20	4272000	20	250	509	16	1"	62,500




Vertikálne prevedenie CE

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
PLUSVAREM 16BAR 50 V	4272010	50	379	759	16	1"	157,500
PLUSVAREM 16BAR 80 V	4272011	80	450	789	16	1"	235,000
PLUSVAREM 16BAR 100 V	4272001	100	450	910	16	1"	305,000
PLUSVAREM 16BAR 200 V	4272002	200	554	1250	16	1 1/2"	445,000
PLUSVAREM 14BAR 300 V	4272003	300	624	1370	14	1 1/2"	570,000
PLUSVAREM 12BAR 495 V	4272004	495	790	1460	12	1 1/2"	915,000

FLOVAREM

-10 + 99°C

- ▶ vhodné pre čerpadlá s inštalovaným prietokovým snímačom tlaku - Brio, Prescontrol, Fludcontrol a pod.



In line prevedenie

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
FLOVAREM 3L	4270015	3	164	239	10	1"MF	28,500
FLOVAREM 8L	4270016	8	200	362	10	1"MF	31,750

- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,15MPa


TLAKOVÉ NÁDOBY VAREM

INOXVAREM CE

-10 + 99°C

- ▶ tlakové nádoby z **nerezu AIS 304** pre systémy rozvodu **vody a pitnej vody** do PN8
- ▶ teplota média **-10°C + 99°C**
- ▶ vak vymeniteľný, materiál **butyl**
- ▶ vhodné pre domáce vodáreničky, automatické tlakové stanice, ohrievače vody
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,2MPa

In line prevedenie



Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
INOXVAREM 1 L	4273015	1	114	188	8	1/2"	45,000
INOXVAREM 2 L	4273016	2	135	225	8	1/2"	60,000
INOXVAREM 8 L	4273017	8	200	340	8	3/4"	78,333
INOXVAREM 8 L	4273018	8	200	340	8	1"	78,333
INOXVAREM 20 L	4273000	20	270	498	8	1"	100,833



Horizontálne prevedenie



Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	L	PN	Prípoj	EUR/kus
INOXVAREM 20L B.P.	4273001	20	286	498	8	1"	122,500
INOXVAREM LS 50 H	4273002	50	450	655	8	1"	325,000
INOXVAREM LS 100 H	4273003	100	525	745	8	1"	533,333
INOXVAREM LS 200 H	4273004	200	610	1095	8	1" 1/2	950,000



Vertikálne prevedenie

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
INOXVAREM LS 50 V	4273006	50	365	863	8	1"	325,000
INOXVAREM LS 100 V	4273007	100	480	925	8	1"	533,333
INOXVAREM LS 200 V	4273008	200	540	1280	8	1" 1/2	947,500
INOXVAREM LS 300 V	4273009	300	635	1385	8	1" 1/2	1 340,000
INOXVAREM LS 500 V	4273010	500	780	1450	8	1" 1/2	2 680,000

ZINCVAREM LS CE

-10 + 99°C

- ▶ tlakové nádoby z **pozinkovaného materiálu** pre systémy rozvodu **vody a pitnej vody** do PN10
- ▶ teplota média **-10°C + 99°C**
- ▶ vak vymeniteľný, materiál **butyl**
- ▶ vhodné pre domáce vodárne, automatické tlakové stanice, protipožiarne systémy
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,2MPa



Vertikálne prevedenie

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
ZINCVAREM LS 60 V	4274004	60	379	825	10	1"	140,000
ZINCVAREM LS 100 V	4274000	100	450	910	10	1"	223,333
ZINCVAREM LS 200 V	4274001	200	554	1250	10	1" 1/2	372,500
ZINCVAREM LS 300 V	4274002	300	624	1370	10	1" 1/2	470,000
ZINCVAREM LS 500 V	4274003	500	790	1460	10	1" 1/2	797,500

TLAKOVÉ NÁDOBY VAREM

AQUAVAREM

-10 + 99°C

- ▶ tlakové nádoby pre systémy pitnej a teplej vody až do PN16
 - ▶ teplota média -10°C + 99°C
 - ▶ membrána pevne uchytená
 - ▶ dvojité tesnenie
 - ▶ materiál membrány butyl
 - ▶ špeciálna povrchová úprava
 - ▶ vnútorná syntetická mäkká výplň
 - ▶ príruha z nerezovej ocele AISI304
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,2MPa

5
 YEARS
 WARRANTY



In line prevedenie

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
AQUAVAREM 8 PN8	4279040	8	200	300	8	1"	34,500
AQUAVAREM 19 PN10	4279041	19	250	450	10	3/4"	40,083
AQUAVAREM 19 PN10	4279042	19	250	450	10	1"	40,083
AQUAVAREM 19 PN16	4279043	19	250	450	16	1"	66,083
AQUAVAREM 24 PN10	4279044	24	290	460	10	3/4"	44,708
AQUAVAREM 24 PN10	4279045	24	290	460	10	1"	44,708
AQUAVAREM 40 PN10	4279046	40	380	460	10	3/4"	67,958
AQUAVAREM 40 PN10	4279047	40	380	460	10	1"	67,958



Horizontálne prevedenie

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	L	PN	Prípoj	EUR/kus
AQUAVAREM 20 H PN10	4279050	20	280	490	10	3/4"	52,167
AQUAVAREM 20 H PN10	4279051	20	280	490	10	1"	52,167
AQUAVAREM 60 H PN10	4279052	60	430	670	10	1"	114,167
AQUAVAREM 100 H PN10	4279053	100	485	760	10	1"	183,333



Vertikálne prevedenie

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
AQUAVAREM 60 V PN10	4279055	60	380	780	10	1"	110,000
AQUAVAREM 100 V PN10	4279056	100	450	840	10	1"	179,167
AQUAVAREM 140 V PN10	4279057	140	450	1070	10	1"	265,000
AQUAVAREM 200 V PN10	4279058	200	554	1150	10	1"	325,000
AQUAVAREM 280 V PN10	4279059	280	554	1415	10	1"	395,000


	Obj.číslo	Popis	EUR/kus
AQUAVAREM 20 H	4285160	horná konzola	11,000
AQUAVAREM 60 H	4285161	horná konzola	11,375
AQUAVAREM 100 H	4285162	horná konzola	11,375
AQUAVAREM 60-100-140 V	4285163	spodná konzola	16,250
AQUAVAREM 20 H	4285164	spodné nohy	11,750
AQUAVAREM 60 H	4285165	spodné nohy	14,917

TLAKOVÉ NÁDOBY VAREM

EXTRAVAREM LR CE

-10 + 99°C

- ▶ tlakové nádoby pre systémy rozvodu **vykurovacej vody vo vykurovacích systémoch UK** do PN 6
- ▶ teplota média **-10°C + 99°C**, príruha **pozinkovaná uhlíková oceľ**
- ▶ vak pevne uchytený, nevymeniteľný, materiál **SBR**
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,15 MPa
- ▶ * 5L,8L nádoba bez CE značenia



In line prevedenie

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
EXTRAVAREM LR 5 *	4275000	5	160	325	6	3/4"	17,650
EXTRAVAREM LR 8 *	4275001	8	200	330	6	3/4"	18,825
EXTRAVAREM LR 12	4275002	12	270	310	6	3/4"	22,800
EXTRAVAREM LR 18	4275003	18	270	415	6	3/4"	25,000
EXTRAVAREM LR 25	4275004	25	290	460	6	3/4"	28,400
EXTRAVAREM LR 40	4275005	40	320	580	5	3/4"	51,058

MAXIVAREM LR CE

-10 + 99°C

- ▶ tlakové nádoby pre systémy rozvodu **vykurovacej vody vo vykurovacích systémoch ÚK** do PN 6
- ▶ teplota média **-10°C + 99°C**
- ▶ vak vymeniteľný od veľkosti 50L , materiál **SBR**
- ▶ príruha na nádobe **do objemu 400L z pozinkovanej uhlíkovej ocele**
- ▶ príruha na nádobe **od objemu 500 z farebnej uhlíkovej ocele**
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,15 MPa



Vertikálne prevedenie

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
MAXIVAREM LR 35 V	4275020	35	320	525	5	3/4"	48,833
MAXIVAREM LR 50 V	4275021	50	380	620	6	3/4"	60,000
MAXIVAREM LR 60 V	4275007	60	380	670	6	1"	67,917
MAXIVAREM LR 80 V	4275008	80	450	650	6	1"	91,083
MAXIVAREM LR 100 V	4275009	100	450	730	6	1"	117,333
MAXIVAREM LR 150 V	4275010	150	554	810	6	1" 1/2	163,333
MAXIVAREM LR 200 V	4275011	200	554	988	6	1" 1/2	200,833
MAXIVAREM LR 250 V	4275012	250	624	1006	6	1" 1/2	250,000
MAXIVAREM LR 300 V	4275013	300	624	1160	6	1" 1/2	288,333
MAXIVAREM LR 400 V	4275014	400	624	1520	6	1" 1/2	421,667
MAXIVAREM LR 500 V	4275015	500	790	1250	6	1" 1/2	504,167
MAXIVAREM LR 600 V	4275016	600	790	1525	6	1" 1/2	678,333
MAXIVAREM LR 700 V	4275017	700	790	1635	6	1" 1/2	777,500
MAXIVAREM LR 1000 V	4275018	1000	930	1913	6	2"	1 777,500




TLAKOVÉ NÁDOBY VAREM

EXTRAVAREM LR CE SBR 100% glycol resistant

-10 + 99°C

- ▶ tlakové nádoby pre **vykurovacie systémy s glykolom do PN 6**
- ▶ teplota média **-10°C + 99°C**, príruha **nerez oceľ**
- ▶ príruha **nerez oceľ**
- ▶ vak pevne uchytený, nevymeniteľný, materiál **SBR**
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,15 MPa
- ▶ * 8L nádoba bez CE značenia



In line prevedenie

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
EXTRAVAREM LRS 8 *	4275050	8	200	330	6	3/4"	21,375
EXTRAVAREM LRS 12	4275051	12	270	310	6	3/4"	25,417
EXTRAVAREM LRS 18	4275052	18	270	415	6	3/4"	27,833
EXTRAVAREM LRS 25	4275053	25	290	460	6	3/4"	32,042
EXTRAVAREM LRS 40	4275054	40	320	580	6	3/4"	54,750

MAXIVAREM LR CE SBR 100% glycol resistant

-10 + 99°C

- ▶ tlakové nádoby pre **vykurovacie systémy s glykolom do PN 6**
- ▶ teplota média **-10°C + 99°C**
- ▶ príruha **nerez oceľ**
- ▶ vak vymeniteľný od veľkosti 50L , materiál **SBR**
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,15 MPa



Vertikálne prevedenie

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
MAXIVAREM LRS 35 V	4275055	35	320	525	6	3/4"	52,500
MAXIVAREM LRS 50 V	4275056	50	380	620	6	3/4"	67,333
MAXIVAREM LRS 60 V	4275057	60	380	670	6	1"	76,333
MAXIVAREM LRS 80 V	4275058	80	450	650	6	1"	103,333
MAXIVAREM LRS 100 V	4275059	100	450	730	6	1"	132,500
MAXIVAREM LRS 150 V	4275060	150	554	810	6	1" 1/2	189,167
MAXIVAREM LRS 200 V	4275061	200	554	988	6	1" 1/2	225,000
MAXIVAREM LRS 250 V	4275062	250	624	1006	6	1" 1/2	275,000
MAXIVAREM LRS 300 V	4275063	300	624	1160	6	1" 1/2	317,500
MAXIVAREM LRS 400 V	4275064	400	624	1520	6	1" 1/2	465,000
MAXIVAREM LRS 500 V	4275065	500	790	1250	6	1" 1/2	557,500
MAXIVAREM LRS 600 V	4275066	600	790	1525	6	1" 1/2	755,000
MAXIVAREM LRS 700 V	4275067	700	790	1635	6	1" 1/2	862,500



TLAKOVÉ NÁDOBY VAREM

STARVAREM LR CE

70 / 120°C

- ▶ tlakové nádoby pre systémy rozvodu **vykurovacej vody vo vykurovacích systémoch ÚK** do PN 6
- ▶ teplota média **70°C + 120°C**
- ▶ nádoba má membránu **SBR, nevymeniteľnú**
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,15MPa
- ▶ nádoby 35,50L majú bočné pripojenie



Mod. 35-50 L



Mod. 80-300 L



Vertikálne prevedenie CE

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
STARVAREM LR 35	4275100	35	320	500	6	3/4"	45,000
STARVAREM LR 50	4275101	50	380	555	6	3/4"	55,000
STARVAREM LR 80	4275102	80	450	635	6	1"	82,500
STARVAREM LR 100	4275103	100	450	715	6	1"	105,833
STARVAREM LR 150	4275104	150	450	950	6	1"	147,500
STARVAREM LR 200	4275105	200	554	1090	6	1"	180,833
STARVAREM LR 300	4275106	300	624	1250	6	1"	260,000

FLATVAREM

-10 + 99°C

- ▶ tlakové nádoby pre systémy rozvodu **vykurovacej vody vo vykurovacích systémoch UK a kotlov do PN3**
- ▶ teplota média **-10°C + 99°C**
- ▶ membrána pevne uchytaná, nevymeniteľná, materiál **SBR**
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,10 MPa
- ▶ oválne prevedenie s **pozinkovanou prírubou**

KRUHOVÉ prevedenie priemer 385 mm Radial

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
FLATVAREM 385 R 5L	4278000	5	385	76	3	3/8"	23,417
FLATVAREM 385 R 6L	4278001	6	385	86	3	3/4"	24,000
FLATVAREM 385 R 7L	4278002	7	385	92	3	3/4"	24,792
FLATVAREM 385 R 8L	4278003	8	385	103	3	3/4"	25,375
FLATVAREM 385 R 10L	4278004	10	385	110	3	3/4"	25,917
FLATVAREM 385 R 12L	4278005	12	385	142	3	3/4"	27,333
FLATVAREM 385 R 14L	4278006	14	385	160	3	3/4"	28,500
FLATVAREM 385 R 18L	4278007	18	385	190	3	3/4"	31,167



KRUHOVÉ prevedenie priemer 325 mm Radial

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
FLATVAREM 325 R 6L	4278010	6	325	103	3	3/4"	20,833
FLATVAREM 325 R 8L	4278011	8	325	128	3	3/4"	22,000
FLATVAREM 325 R 10L	4278012	10	325	136	3	3/4"	23,500
FLATVAREM 325 R 12L	4278013	12	325	160	3	3/4"	24,750



OBDĽŽNÍKOVÉ prevedenie

Názov	Obj.číslo	Objem v L	Rozmery	PN	Prípoj	EUR/kus
FLATVAREM R 7L	4278030	7	203x504x71	3	3/8"	27,583
FLATVAREM R 8L	4278031	8	203x504x74	3	3/8"	30,167
FLATVAREM R 10L	4278032	10	203x504x107	3	3/8"	34,833
FLATVAREM R 12L	4278033	12	203x504x116	3	3/4"	37,167
FLATVAREM R 14L	4278034	14	203x485x128	3	3/4"	40,750



OVÁLNE prevedenie

Názov	Obj.číslo	Objem v L	Rozmery	PN	Prípoj	EUR/kus
EXTRAVAREM LRO 7,5L	4278040	7,5	110x493x192	3	3/4"	38,083
EXTRAVAREM LRO 10L	4278041	10	110x633x192	3	3/4"	40,250




TLAKOVÉ NÁDOBY VAREM

EXTRAVAREM LC CE

-10 + 99°C

- ▶ tlakové nádoby pre systémy rozvodu **vody a teplej pitnej vody TUV**
- ▶ teplota média **-10°C + 99°C**
- ▶ vak pevne uchytený, nevymeniteľný, materiál **Butyl**
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,35 MPa
- ▶ príruha nádrže štandardne **nerez**



In line prevedenie - nádrže bez označenia CE

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
EXTRAVAREM LC 0,16	4276051	0,16	65	105	15	1/2"	15,500
EXTRAVAREM LC 2	4276050	2	125	237	10	1/2"	18,725
EXTRAVAREM LC 5	4276000	5	160	325	8	3/4"	19,975


In line prevedenie - nádrže s označením CE

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
EXTRAVAREM LC 8	4276001	8	200	337	8	3/4"	21,592
EXTRAVAREM LC 12	4276002	12	270	310	8	3/4"	25,542
EXTRAVAREM LC 18	4276003	18	270	415	8	3/4"	28,308
EXTRAVAREM LC 25	4276004	25	290	460	8	3/4"	32,167
EXTRAVAREM LC 40	4276006	40	320	580	8	3/4"	55,917

MAXIVAREM LC CE

-10 + 99°C

- ▶ tlakové nádoby pre systémy rozvodu **vody a teplej pitnej vody TUV** do PN10
- ▶ teplota média **-10°C + 99°C**
- ▶ vak vymeniteľný, materiál **Butyl**
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,20 MPa
- ▶ príruha nádrže štandardne **nerez**




Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
MAXIVAREM LC 50	4276059	50	380	620	10	1"	81,833
MAXIVAREM LC 60	4276060	60	380	670	10	1"	89,083
MAXIVAREM LC 80	4276061	80	450	650	10	1"	114,375
MAXIVAREM LC 100	4276062	100	450	730	10	1"	147,250
MAXIVAREM LC 150	4276063	150	554	810	10	1 1/2"	215,000
MAXIVAREM LC 200	4276064	200	554	988	10	1 1/2"	255,000
MAXIVAREM LC 250	4276065	250	624	1006	10	1 1/2"	305,000
MAXIVAREM LC 300	4276066	300	624	1160	10	1 1/2"	335,000
MAXIVAREM LC 400	4276067	400	624	1520	10	1 1/2"	480,000

TLAKOVÉ NÁDOBY VAREM

EXTRAVAREM LC podľa DVGW

-10 + 85°C

- ▶ tlakové nádoby pre systémy rozvodu **vody a teplej pitnej vody TUV**
- ▶ nádoby vybavené ventilom pre cirkuláciu a uzatvorenie podľa normy DVGW
- ▶ teplota média **-10°C + 85°C**
- ▶ vak pevne uchytený, nevymeniteľný, materiál **Butyl**
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,35 MPa
- ▶ príruha nádrže štandardne **nerez**
- ▶ dodávané v modrej farbe RAL5010
- ▶ registrované pod číslom NW-0411CQ0098




In line prevedenie - nádrže s označením CE

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
EXTRAVAREM LC 8 DVGW	4279010	8	200	337	10	3/4"	64,250
EXTRAVAREM LC 12 DVGW	4279011	12	270	310	10	3/4"	68,917
EXTRAVAREM LC 18 DVGW	4279012	18	270	415	10	3/4"	76,417
EXTRAVAREM LC 25 DVGW	4279013	25	290	460	10	3/4"	81,958

INTERVAREM LS podľa DVGW

-10 + 85°C

- ▶ tlakové nádoby pre systémy rozvodu **vody a teplej pitnej vody TUV**
- ▶ nádoby vybavené ventilom pre cirkuláciu a uzatvorenie podľa normy DVGW
- ▶ teplota média **-10°C + 85°C**
- ▶ vak , vymeniteľný, materiál **Butyl**
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,35 MPa
- ▶ príruha nádrže štandardne **nerez**
- ▶ dodávané v modrej farbe RAL5010
- ▶ registrované pod číslom NW-0411CQ0099



In line prevedenie - nádrže s označením CE

Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
INTERVAREM LS 8 DVGW	4279020	8	200	348	10	3/4"	68,000
INTERVAREM LS 12 DVGW	4279021	12	270	308	10	3/4"	73,583
INTERVAREM LS 18 DVGW	4279022	18	270	415	10	3/4"	82,917
INTERVAREM LS 25 DVGW	4279023	25	290	472	10	3/4"	90,417

TLAKOVÉ NÁDOBY VAREM

SOLARVAREM LR CE

-10+130°C

- ▶ tlakové nádoby pre solárne energetické systémy
- ▶ teplota média -10°C + 130°C
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,25 MPa

- ▶ vak nevymeniteľný, materiál Nitril
- ▶ príruha pevne uchytená, materiál nerezová oceľ



Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
SOLARVAREM LR 5L *	4277100	5	160	325	8	3/4"	22,400
SOLARVAREM LR 8L	4277101	8	200	330	8	3/4"	23,433
SOLARVAREM LR 12L	4277102	12	270	310	8	3/4"	28,225
SOLARVAREM LR 18L	4277103	18	270	415	8	3/4"	31,000
SOLARVAREM LR 25L	4277104	25	290	460	8	3/4"	35,208
SOLARVAREM LR 40L	4277105	40	320	580	8	3/4"	57,250

5 L prevedenie bez značenia CE

SOLARVAREM CE do PN 8

-10+130°C

- ▶ tlakové nádoby pre solárne energetické systémy
- ▶ teplota média -10°C + 130°C
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,25 MPa

- ▶ vak nevymeniteľný, materiál Nitril
- ▶ príruha pevne uchytená, materiál nerezová oceľ



Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
SOLARVAREM 5L *	4277030	5	160	325	8	3/4"	22,400
SOLARVAREM CE 8L	4277031	8	200	330	8	3/4"	23,433
SOLARVAREM CE 12L	4277032	12	270	310	8	3/4"	28,225
SOLARVAREM CE 18L	4277033	18	270	415	8	3/4"	31,000
SOLARVAREM CE 25L	4277034	25	290	460	8	3/4"	35,208
SOLARVAREM CE 40L	4277035	40	320	580	8	3/4"	57,250

5 L prevedenie bez značenia CE

SOLARVAREM CE do PN10

-10+130°C

- ▶ tlakové nádoby pre solárne energetické systémy
- ▶ teplota média -10°C + 130°C
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,25 MPa

- ▶ vak vymeniteľný, materiál Nitril
- ▶ príruha vymeniteľná, materiál nerezová oceľ



Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
SOLARVAREM 5L *	4277010	5	160	325	10	3/4"	29,125
SOLARVAREM CE 8L	4277011	8	200	330	10	3/4"	30,817
SOLARVAREM CE 12L	4277012	12	270	310	10	3/4"	34,850
SOLARVAREM CE 19L	4277013	19	270	415	10	3/4"	38,650
SOLARVAREM CE 25L	4277014	25	290	460	10	3/4"	43,042
SOLARVAREM CE 40L	4277015	40	320	580	10	3/4"	64,450
SOLARVAREM CE 50L	4277022	50	380	620	10	3/4"	76,000
SOLARVAREM CE 60L	4277016	60	380	670	10	3/4"	83,333
SOLARVAREM CE 80L	4277017	80	450	650	10	3/4"	115,000
SOLARVAREM CE 100L	4277018	100	450	730	10	1"	157,250
SOLARVAREM CE 150L	4277023	150	554	810	10	1 1/2"	220,000
SOLARVAREM CE 200L	4277019	200	554	988	10	1 1/2"	265,000
SOLARVAREM CE 300L	4277020	300	624	1160	10	1 1/2"	392,500
SOLARVAREM CE 500L	4277021	500	790	1250	8	1 1/2"	587,500

5 L prevedenie bez značenia CE

SOLARVAREM LR CE OIL

-10+60°C

- ▶ tlakové nádoby pre solárne energetické systémy
- ▶ teplota média -10°C + 60°C
- ▶ nádoby sú predtlačené z výroby na 0,25 MPa

- ▶ vak nevymeniteľný, vhodný pre styk s olejom
- ▶ príruha pevne uchytená, materiál nerezová oceľ



Názov	Obj.číslo	Objem v L	D	H	PN	Prípoj	EUR/kus
SOLARVAREM LR 5L *	4277100	5	160	325	8	3/4"	22,417
SOLARVAREM LR 8L	4277101	8	200	330	8	3/4"	23,500
SOLARVAREM LR 12L	4277102	12	270	310	8	3/4"	28,292
SOLARVAREM LR 18L	4277103	18	270	415	8	3/4"	31,083
SOLARVAREM LR 25L	4277104	25	290	460	8	3/4"	35,333

5 L prevedenie bez značenia CE

TLAKOVÉ NÁDOBY VAREM



Náhradné gumové vaky

TYP TLAKOVEJ NÁDOBY								
Objem tlakovej nádoby	INTERVAREM LS MAXIVAREM LS PLUSVAREM INOXVAREM OSMOVAREM		MAXIVAREM LR		SOLARVAREM		IDROVAREM MAXIVAREM LC	
	Obj.číslo	EUR/kus	Obj.číslo	EUR/kus	Obj.číslo	EUR/kus	Obj.číslo	EUR/kus
5	4285000	6,667			4285230	9,792		
8	4285000	6,667			4285230	9,792		
12	4285001	9,333			4285231	14,250		
19	4285003	9,792			4285232	17,042	4285002	7,292
20	4285003	9,792						
20 Plusv-Inoxv.	4285004	14,500						
24	4285003	9,792					4285002	7,292
25	4285003	9,792			4285232	17,042		
40	4285005	20,083			4285233	20,625		
50	4285015	27,583	4285200	20,083	4285234	32,833		
60	4285015	27,583	4285201	24,417	4285234	32,833	4285220	27,583
80	4285008	54,500	4285207	44,500	4285235	60,833	4285221	54,500
100	4285009	56,167	4285207	44,500	4285235	60,833	4285221	54,500
100 Inoxvarem	4285008	54,500						
150	4285006	72,500	4285202	60,833	4285236	78,333	4285222	70,417
200	4285010	97,500	4285202	60,833	4285237	108,333	4285223	93,333
250			4285203	85,417			4285223	93,333
300	4285011	142,500	4285203	85,417	4285238	156,667	4285224	137,500
400			4285204	132,500			4285224	137,500
500	4285012	265,000	4285205	220,833	4285239	274,167		
700			4285205	220,833				
750	4285013	470,833						
1000	4285013	470,833	4285013	470,833				
1500	4285013	470,833						
2000	4285013	470,833						



Upevnenie nádob - konzoly

► upevnenie tlakových nádob v systémoch vykurovania



Prevedenie	Prevedenie	použitie	Obj.číslo	EUR/kus
Držiak nádoby s páskou VAREM		nádrž 2-40L	4799300	6,333
Držiak nádoby - konzola 3/4" kov/plast		nádrž 5-40L	4799303	12,083
Držiak nádoby - konzola 3/4" 210mm kovová		nádrž 5-40L	4799306	10,083
Držiak nádoby - konzola 3/4" 270mm kovová		nádrž 5-40L	4799307	11,083

TLAKOVÉ NÁDOBY VAREM



Náhradné diely

Popis	Foto	Model	Prípoj	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál		
				Pozinkované		Oceľ - farbená		Nerez AISI 304		Nerez AISI 316		
				Obj.číslo	EUR/kus	Obj.číslo	EUR/kus	Obj.číslo	EUR/kus	Obj.číslo	EUR/kus	
Pripojovacia príruha		5-12L	3/4"	4285130	6,167			4285109	8,917			
		5-12L	1"	4285131	6,167			4285110	8,917			
		20L Plusvarem	1"	4285133	24,000							
		19-100L	3/4"	4285132	8,192			4285111	16,667			
		19-100L	1"	4285100	8,192			4285104	16,667	4285150	27,167	
		150-200-300L	1" 1/2	4285101	23,833			4285105	54,667	4285151	67,500	
		500-750L	1" 1/2				4285102	48,667				
		1000-2000L	2"				4285103	63,583				
		500L Plusvarem	1" 1/2				4285134	112,750				
		750L Plusvarem	1" 1/2				4285135	122,917				
		1000-2000L Plusvarem	2"				4285136	133,333				
		500-750L	1" 1/2						4285106	60,167	4285152	86,667
		1000 -2000L	2"						4285108	61,167	4285153	88,333
		500L	1" 1/2				4285137	45,583				
		750L	1" 1/2				4285137	45,583				
		1000-2000L	2"				4285138	55,500				
Pripojovacia príruha s difúzerom		150-200 MAXIVAREM LR	1" 1/2	4285139	22,083			4285112	58,000			
		250-300-400 MAXIVAREM LR	1" 1/2	4285140	26,125			4285113	62,583			
		500-600-700 MAXIVAREM LR	1" 1/2				4285141	48,167				
Príruha horná		100L	1/2"	4285126	15,458			4285114	26,125	4285154	37,083	
		150-300L	1/2"	4285120	16,458			4285115	26,667	4285155	38,750	
		500-750-1000-1500	1/2"	4285121	25,375			4285116	34,958	4285156	42,500	
Pripojovací a príruha		2000L	1/2"	4285128	63,583			4285117	78,833			
Viečko		100-2000L	1/2"	4285122	4,583			4285118	6,625	4285157	8,250	

Popis	Foto	Vhodnosť ventilu podľa objemu tlakovej nádoby	Obj.číslo	EUR/kus
Ventil dofukovací		Ventil dofukovací pre 20-24-35-40-50 L=21 mm	4285123	2,083
		Ventil dofukovací pre 5-8-12-19-20HP-60-80- 100Inox L=27,5mm	4285124	2,083
		Ventil dofukovací pre 100-150-200-300-500-700-750 L	4285125	2,083
		Ventil dofukovací pre 1000-2000 L	4285127	2,083

TLAKOVÉ NÁDOBY VAREM V DOMÁCNOSTI

