

ECO-LOGIC

Spolehlivá riadiaca jednotka Eco-Logic je prvou voľbou pre malé rezidenčné oblasti. Ponúka možnosť rozšírenia o doplnky na úsporu vody.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Počet sekcií:
 - 4 alebo 6 (pevné modely)
- 2 programy po 4 časy spustenia, max. 4 hodiny zavlažovania
- Funkcia QuickCheck™ poskytuje jednoduchú diagnostiku poškodených vodičov v teréne
- Blokovanie zavlažovania až na 7 dní mimo sezóny
- Ochrana proti skratu deteguje poškodené vodiče a vynechá sekciu bez poškodenia systému
- Sezónne nastavenie na rýchlejšiu úpravu harmonogramu bez potreby zmeny doby zavlažovania

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vstup transformátora: 230 V str.
- Výstup transformátora (24 V str.): 0,625 A
- Výstup sekcie (24 V str.): 0,56 A
- P/MV výstup (24 V str.): 0,28 A
- Vstupy na pripojenie senzorov: 1
- Certifikáty: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Záručná doba: 2 roky

ECO-LOGIC	
Model	Popis
ELC-401i-E	4-sekčná riadiaca jednotka, interiér, nástenný adaptér 230 V
ELC-601i-E	6-sekčná riadiaca jednotka, interiér, nástenný adaptér 230 V




Plastový vnútorný model

Výška: 12,6 cm

Šírka: 12,6 cm

Dĺžka: 3,2 cm

Kompatibilita:



**Senzor
Mini-Clik**
Strana 145



**Senzor
Soil-Clik**
Strana 151



**Senzor
Wind-Clik**
Strana 152

ŠTANDARDNÉ RIADIACE JEDNOTKY

ECO-LOGIC

