

I-25

Dostrek: **11,9 až 21,6 m**

Prietok: **0,82 až 7,24 m³/h; 13,6 až 120,2 l/min**

Spolehlivý, odolný a všestranný model I-25 ponúka rozsiahly výber trysiek, vďaka ktorým je ideálnou voľbou pre zavlažovanie veľkých trávnatých plôch.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Patentovaná funkcia automatického návratu k nastavenej výšci vracia teleso späť na pôvodnú výšku v prípade násilného prestavenia; nastaviteľná výšok od 50° do 360°
- Nestrhnutelný hnací mechanizmus je chránený pred poškodením, ak dôjde k jeho otočeniu v opačnom smere
- Výšok a kruhové pokrytie v jednom modeli pre flexibilitu naprieč rôznymi plochami a zníženie zásob, ktoré treba držať na sklade
- Farebné označenie trysiek pre jednoduchšiu identifikáciu
- Spätný ventil zabráňuje odtečeniu na najnižšom mieste (až do prevýšenia 3 m)

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Výber trysiek: 11
- Dostrek: 11,9 až 21,6 m
- Prietok: 0,82 až 7,24 m³/h; 13,6 až 120,2 l/min
- Odporúčany rozsah tlakov: 2,5 až 7,0 bar; 250 až 700 kPa
- Záručná doba: 5 rokov
- Rozsah prevádzkového tlaku: 2,5 až 7,0 bar; 250 až 700 kPa
- Zrážková výška: pribl. 15 mm/h
- Trajektória trysky: štandardne = 25°

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Identifikačný kryt úžitkovej vody
- Rotácia s vysokou rýchlosťou

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- HSJ-1 prefabrikovaná 1" (25 mm) PVC kĺbová prípojka



I-25-04

Celková výška: 20 cm
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 5 cm
Vstupný závit: 1" BSP



I-25-06

Celková výška: 26 cm
Výška výsuvu: 15 cm
Vonkajší priemer: 5 cm
Vstupný závit: 1" BSP



Identifikačný kryt úžitkovej vody pre I-25

Dostupný ako štandardne nainštalovaný pri všetkých modeloch



I-25 s vysokou rýchlosťou

Dostupný ako štandardne nainštalovaný pri všetkých modeloch z nehrdzavejúcej ocele

I-25 (PLAST) – MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Model	2 Charakteristika	3 Dostupné varianty	4 Varianty trysiek
I-25-04 = 10 cm výsuv I-25-06 = 15 cm výsuv	Nastaviteľná výšok, plastový výsuvník, spätný ventil a 5 trysiek	B = Vstupný závit BSP R = Identifikačný kryt úžitkovej vody	Č. 4 – Č. 28 = Štandardne nainštalovaná tryska

I-25 (NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ) – MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Model	2 Charakteristika	3 Dostupné varianty	4 Varianty trysiek
I-25-04-SS = 10 cm výsuv I-25-06-SS = 15 cm výsuv	Nastaviteľná výšok, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, spätný ventil a 5 trysiek	B = Vstupný závit BSP R = Identifikačný kryt úžitkovej vody HS = Vysoká rýchlosť HS-R = Vysoká rýchlosť a identifikačný kryt úžitkovej vody	Č. 4 – Č. 28 = Štandardne nainštalovaná tryska

Príklady:

I-25-04-B = 10 cm výsuv, nastaviteľná výšok, vstupný závit BSP

I-25-04-SS-R-B-18 = 10 cm výsuv, nastaviteľná výšok, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, identifikačný kryt úžitkovej vody, vstupný závit BSP a tryska č. 18

I-25-06-SS-B = 15 cm výsuv, nastaviteľná výšok, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, vstupný závit BSP

CHARAKTERISTIKA ŠTANDARDNÝCH TRYSEK I-25															
Tryska	Tlak		Dostrek	Prietok		Zráž. v. mm/h		Tryska	Tlak		Dostrek	Prietok		Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa		m	m³/h	l/min	■		▲	bar		kPa	m	m³/h	l/min
4  Žltá	2,5	250	11,9	0,82	13,6	12	13	15  Šedá*	3,0	300	16,8	2,86	47,7	20	24
	3,0	300	12,2	0,91	15,2	12	14		3,5	350	17,1	3,05	50,8	21	24
	3,5	350	12,5	0,98	16,4	13	15		4,0	400	17,4	3,22	53,7	21	25
	4,0	400	12,5	1,05	17,5	13	16		4,5	450	17,4	3,38	56,3	22	26
	4,5	450	12,8	1,11	18,6	14	16		5,0	500	17,4	3,53	58,8	23	27
	5,0	500	13,1	1,18	19,6	14	16		5,5	550	17,7	3,69	61,5	24	27
	5,5	550	13,4	1,24	20,7	14	16		6,0	600	18,0	3,82	63,7	24	27
7  Oranžová*	2,5	250	13,4	1,44	24,0	16	19	18  Červená	3,0	300	17,4	30,8	51,4	20	24
	3,0	300	14,0	1,54	25,6	16	18		3,5	350	17,7	3,31	55,2	21	24
	3,5	350	14,3	1,61	26,9	16	18		4,0	400	18,0	3,52	58,7	22	25
	4,0	400	14,3	1,68	28,0	16	19		4,5	450	18,3	3,72	62,0	22	26
	4,5	450	14,6	1,75	29,1	16	19		5,0	500	18,9	3,91	65,2	22	25
	5,0	500	14,9	1,81	30,1	16	19		5,5	550	19,2	4,11	68,5	22	26
	5,5	550	15,2	1,87	31,1	16	19		6,0	600	19,5	4,28	71,4	23	26
8  Sv. hnedá	2,5	250	14,0	1,65	27,5	17	19	20  Tm. Hnedá*	6,2	620	19,5	4,35	72,5	23	26
	3,0	300	14,3	1,81	30,1	18	20		3,5	350	18,0	3,72	62,1	23	27
	3,5	350	14,9	1,94	32,3	17	20		4,0	400	18,6	3,97	66,2	23	27
	4,0	400	15,2	2,05	34,2	18	20		4,5	450	18,9	4,20	70,1	24	27
	4,5	450	15,2	2,16	36,0	19	22		5,0	500	19,2	4,42	73,7	24	28
	5,0	500	15,5	2,27	37,8	19	22		5,5	550	19,5	4,66	77,7	25	28
	5,5	550	15,8	2,38	39,6	19	22		6,0	600	19,8	4,86	81,0	25	29
10  Sv. zelená*	3,0	300	15,2	2,15	35,8	18	21	23  Tm. zelená	6,5	650	20,1	5,05	84,2	25	29
	3,5	350	15,5	2,32	38,6	19	22		6,9	690	20,4	5,21	86,8	25	29
	4,0	400	15,8	2,48	41,3	20	23		3,5	350	18,6	4,56	76,0	26	30
	4,5	450	16,2	2,63	43,9	20	23		4,0	400	19,2	4,88	81,3	26	31
	5,0	500	16,2	2,78	46,3	21	25		4,5	450	19,5	5,18	86,3	27	31
	5,5	550	16,5	2,94	48,9	22	25		5,0	500	19,8	5,47	91,1	28	32
	6,0	600	16,8	3,07	51,1	22	25		5,5	550	20,1	5,78	96,3	29	33
13  Sv. modrá	3,0	300	15,8	2,38	39,6	19	22	25  Tmavomodrá*	6,0	600	20,1	6,04	100,6	30	34
	3,5	350	16,2	2,57	42,8	20	23		6,5	650	20,4	6,29	104,8	30	35
	4,0	400	16,5	2,75	45,7	20	23		6,9	690	20,7	6,50	108,3	30	35
	4,5	450	16,5	2,91	48,5	21	25		3,5	350	19,2	4,86	80,9	26	30
	5,0	500	16,8	3,04	51,2	22	25		4,0	400	19,8	5,23	87,1	27	31
	5,5	550	16,8	3,24	54,0	23	27		4,5	450	20,1	5,58	93,1	28	32
	6,0	600	17,1	3,39	56,4	23	27		5,0	500	20,4	5,92	98,7	28	33
15  Čierna	5,5	550	16,8	3,24	54,0	23	27	28  Čierna	5,5	550	21,0	6,29	104,9	28	33
	6,0	600	17,1	3,39	56,4	23	27		6,0	600	21,0	6,60	110,0	30	34
									6,5	650	21,3	6,90	115,1	30	35
									6,9	690	21,6	7,15	119,2	31	35
									3,5	350	18,3	5,31	88,5	32	37
									4,0	400	19,2	5,63	93,8	31	35
									4,5	450	20,1	5,93	98,8	29	34
									5,0	500	20,7	6,21	103,5	29	33
									5,5	550	21,3	6,52	108,6	29	33

TRYSKA I-25



Štandard



* Ku každému postrekovaču je priložených päť štandardných trysiek.

Poznámka:

Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre postrekovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2.

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK I-25 S VYSOKOU RÝCHLOSŤOU

Tryska	Tlak		Dostrek	Prietok		Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa		m³/h	l/min	■	▲
04 ● Žltá	2,5	250	11,0	0,81	13,6	14	16
	3,0	300	11,3	0,91	15,1	14	16
	3,5	350	11,6	0,99	16,4	15	17
	4,0	400	11,6	1,06	17,6	16	18
	4,5	450	11,6	1,13	18,8	17	19
	5,0	500	11,9	1,19	19,9	17	19
07 ● Oranžová*	2,5	250	11,9	1,32	22,0	19	22
	3,0	300	12,2	1,46	24,3	20	23
	3,5	350	12,5	1,57	26,2	20	23
	4,0	400	12,8	1,68	27,9	20	24
	4,5	450	13,1	1,78	29,6	21	24
	5,0	500	13,4	1,87	31,1	21	24
08 ● Sv. hnedá	2,5	250	12,5	1,54	25,7	20	23
	3,0	300	12,8	1,72	28,6	21	24
	3,5	350	13,1	1,86	31,0	22	25
	4,0	400	13,4	2,00	33,3	22	26
	4,5	450	13,4	2,13	35,4	24	27
	5,0	500	13,7	2,25	37,5	24	28
10 ● Sv. zelená*	3,0	300	13,7	2,15	35,8	23	26
	3,5	350	14,0	2,32	38,6	24	27
	4,0	400	14,3	2,48	41,3	24	28
	4,5	450	14,6	2,63	43,9	25	28
	5,0	500	14,9	2,78	46,3	25	29
	5,5	550	15,2	2,94	48,9	25	29
13 ● Sv. modrá	3,0	300	14,3	2,38	39,6	23	27
	3,5	350	14,6	2,57	42,8	24	28
	4,0	400	14,9	2,75	45,7	25	28
	4,5	450	15,2	2,91	48,5	25	29
	5,0	500	15,5	3,07	51,2	25	29
	5,5	550	15,5	3,24	54,0	27	31
15 ● Šedá*	3,0	300	14,6	2,86	47,7	27	31
	3,5	350	14,9	3,05	50,8	27	32
	4,0	400	15,2	3,22	53,7	28	32
	4,5	450	15,5	3,38	56,3	28	32
	5,0	500	16,2	3,53	58,8	27	31
	5,5	550	16,5	3,69	61,5	27	31
18 ● Červená	3,0	300	14,9	3,08	51,4	28	32
	3,5	350	15,2	3,31	55,2	29	33
	4,0	400	15,5	3,52	58,7	29	34
	4,5	450	16,2	3,72	62,0	29	33
	5,0	500	16,8	3,91	65,2	28	32
	5,5	550	17,4	4,11	68,5	27	31
20 ● Tmavohnedá*	3,0	300	14,9	3,08	51,4	28	32
	3,5	350	15,2	3,31	55,2	29	33
	4,0	400	15,5	3,52	58,7	29	34
	4,5	450	16,2	3,72	62,0	29	33
	5,0	500	16,8	3,91	65,2	28	32
	5,5	550	17,4	4,11	68,5	27	31
23 ● Tm. zelená	3,0	300	14,9	3,08	51,4	28	32
	3,5	350	15,2	3,31	55,2	29	33
	4,0	400	15,5	3,52	58,7	29	34
	4,5	450	16,2	3,72	62,0	29	33
	5,0	500	16,8	3,91	65,2	28	32
	5,5	550	17,4	4,11	68,5	27	31
25 ● Tmavomodrá*	3,0	300	14,9	3,08	51,4	28	32
	3,5	350	15,2	3,31	55,2	29	33
	4,0	400	15,5	3,52	58,7	29	34
	4,5	450	16,2	3,72	62,0	29	33
	5,0	500	16,8	3,91	65,2	28	32
	5,5	550	17,4	4,11	68,5	27	31
28 ● Čierna	3,0	300	14,9	3,08	51,4	28	32
	3,5	350	15,2	3,31	55,2	29	33
	4,0	400	15,5	3,52	58,7	29	34
	4,5	450	16,2	3,72	62,0	29	33
	5,0	500	16,8	3,91	65,2	28	32
	5,5	550	17,4	4,11	68,5	27	31

TRYSKA I-25



Vysoká rýchlosť

* Ku každému postrekovaču je priložených 5 štandardných trysiek.

Poznámky:

Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výšec 180°. Pre postrekovače s výšecou 360° vydajte uvedenú hodnotu číslom 2.