

I-80

Dostrek: **19,2 až 29,6 m**

Prietok: **4,59 až 13,5 m³/h; 76,5 až 225,6 l/min**

Vysoko všestranný a efektívny rotačný postrekovač I-80 je prvý komerčný rotačný postrekovač pre športové trávniky s možnosťou kompletného servisovania zhora bez potreby výkopu.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Exkluzívny dizajn s možnosťou kompletného servisovania zhora (TTS) poskytuje možnosť pohodlného servisu bez potreby výkopu
- Technológia PressurePort™ a trojité trysky smerujúce dopredu (I-80) alebo obojstranné trojité trysky (I-80-ON) zabezpečujú výnimočnú rovnomernosť pri čiastočnom alebo kruhovom pokrytí
- Mechanizmus nastavenia výseče alebo celého kruhu bez použitia nástrojov umožňuje rýchlu, ľahkú inštaláciu a znižuje zásoby (70° až 360°)
- Ozubený výsuvník z nehrdzavejúcej ocele umožňuje zarovnanie výseče na pravej strane bez potreby rozoberania

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Výber trysiek pre I-80: 7 štandardných
- Výber trysiek pre I-80-ON: 7 štandardných
- Dostrek I-80: 19,8 až 28,7 m
- Dostrek I-80-ON: 19,2 až 29,6 m
- Prietok I-80: 4,6 až 13,5 m³/h; 76,5 až 225,6 l/min
- Prietok I-80-ON: 4,9 až 13,3 m³/h; 81,8 až 221,4 l/min
- Odporúčaný rozsah tlakov: 3,4 až 6,9 bar; 340 až 690 kPa
- Rozsah prevádzkového tlaku: 2,7 až 10,3 bar; 275 až 1030 kPa
- Zrážková výška: pribl. 10 mm/h
- Záručná doba: 5 rokov

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Exkluzívne veko ProTech TC™ do trávnikov pre esteticky čistú a bezpečnú inštaláciu:
 - Servis zostavy výsuvníka bez potreby výkopu
 - Nastavenie výseče bez potreby výkopu
 - Zostava s krytom na trávnik s rýchlospojkom
 - Závity v zámku veka
- Identifikačný kryt úžitkovej vody

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Gumený kryt č. 959300SP
- Trávnny kryt č. 959400SP
- HSJ-0 prefabrikované PVC kľbové prípojky



I-80-04-SS výsuvný
I-80-04-SS-ON výsuvný

Celková výška: 25 cm
Výška výsuvu: 9,5 cm
Vonkajší priemer: 11 cm
Vstupný závit: 1½"



Trávnny kryt I-80-04-SS-TC
Trávnny kryt I-80-04-SS-ON-TC

Celková výška: 29 cm
Výška výsuvu: 9,5 cm
Vonkajší priemer: 8,9 cm
Vstupný závit: 1½"



Trávnny kryt pre I-80
Obj. č. 959400SP



Gumený kryt pre I-80
Obj. č. 959300SP

I-80 - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Model	2 Charakteristika	3 Dostupné varianty	4 Varianty trysiek
I-80-04-SS = 10 cm výsuv	Nastaviteľná výseč, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, spätný ventil	R = Identifikačný kryt úžitkovej vody*	Č. 23 až č. 53 = Trysky nainštalované od výroby číslo trysky, bez súpravy trysiek
I-80-04-SS-TC = 10 cm výsuv s trávny krytom	Nastaviteľná výseč, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, spätný ventil, štandardne nainštalovaný trávny kryt	B = Vstupný závit BSP * Trávnny kryt na identifikáciu úžitkovej vody nie je dostupný	
I-80-04-SS-ON = 10 cm výsuv	Kruhovité prevedenie, obojstranné trysky, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, spätný ventil	R = Identifikačný kryt úžitkovej vody*	Č. 23 až č. 53 = Trysky nainštalované od výroby číslo trysky, bez súpravy trysiek
I-80-04-SS-ON-TC = 10 cm výsuv s trávny krytom	Kruhovité prevedenie, obojstranné trysky, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, spätný ventil, štandardne nainštalovaný trávny kryt	B = Vstupný závit BSP * Trávnny kryt na identifikáciu úžitkovej vody nie je dostupný	


Príklad:

I-80-04-SS-B-25 = 10 cm výsuv, nastaviteľná výseč, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, spätný ventil, vstupný závit BSP a nainštalovaná tryska č. 25

I-80-04-SS-ON-R-B-38 = 10 cm výsuv, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, spätný ventil, kruhovité prevedenie s obojstrannými tryskami, identifikačný kryt úžitkovej vody, vstupný závit BSP, nainštalovaná tryska č. 38

I-80-04-SS-ON-TC-B-48 = 10 cm výsuv, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, spätný ventil, kruhovité prevedenie s obojstrannými tryskami, nainštalovaný trávny kryt, vstupný závit BSP, nainštalovaná tryska č. 48

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK I-80-ON*										
Súprava trysiek			Tlak		Dostrek	Prietok		Zráž. v. mm/h		
			bar	kPa	m	m³/h	l/min	■	▲	
 Žltohnedá 803611	 23 Zelená	 Sv. modrá 315311	3,4	344	19,2	4,91	81,8	13,3	15,4	
			4,1	413	19,8	5,22	87,1	13,3	15,4	
			4,5	450	20,1	5,45	90,8	13,5	15,6	
			4,8	482	20,4	5,66	94,3	13,6	15,7	
 Žltohnedá 803611	 25 Modrá	 Sv. modrá 315311	4,5	450	21,6	6,50	108,3	13,9	16,0	
			4,8	482	22,3	6,75	112,5	13,6	15,7	
			5,5	551	22,6	7,19	119,8	14,1	16,3	
			6,2	620	22,9	7,65	127,5	14,6	16,9	
 Žltohnedá 803611	 33 Šedá	 Sv. modrá 315311	4,5	450	22,6	7,02	117,0	13,8	15,9	
			4,8	482	22,9	7,27	121,1	13,9	16,1	
			5,5	551	23,5	7,77	129,5	14,1	16,3	
			6,2	620	24,1	8,22	137,0	14,2	16,4	
 Žltohnedá 803611	 38 Červená	 Sv. modrá 315311	4,5	450	23,5	7,97	132,9	14,5	16,7	
			4,8	482	24,1	8,31	138,5	14,3	16,6	
			5,5	551	25,0	8,84	147,3	14,1	16,3	
			6,2	620	25,6	9,38	156,3	14,3	16,5	
 Žltohnedá 803611	 43 Tmavohnedá	 Sv. modrá 315311	-	-	-	-	-	-	-	
			4,8	482	25,3	9,38	156,3	14,7	16,9	
			5,5	551	25,9	9,90	165,0	14,8	17,0	
			6,2	620	26,5	10,52	175,3	15,0	17,3	
 Žltohnedá 803611	 48 Tm. zelená	 Sv. modrá 315311	4,8	482	27,4	10,65	177,5	14,2	16,3	
			5,5	551	28,0	11,11	185,1	14,1	16,3	
			6,2	620	28,7	11,46	191,0	14,0	16,1	
			6,9	689	29,3	12,15	202,5	14,2	16,4	
 Žltohnedá 803611	 53 Tmavomodrá	 Sv. modrá 315311	-	-	-	-	-	-	-	
			4,8	482	27,7	11,31	188,5	14,7	17,0	
			5,5	551	28,3	11,86	197,7	14,8	17,0	
			6,2	620	29,0	12,61	210,1	15,0	17,4	



CHARAKTERISTIKA TRYSIEK I-80										
Súprava trysiek			Tlak		Dostrek	Prietok		Zráž. v. mm/h		
			bar	kPa	m	m³/h	l/min	■	▲	
 Oranžová 803603	 23 Zelená	 Sv. zelená 315313	3,4	344	19,8	4,59	76,5	11,7	13,5	
			4,1	413	20,1	5,02	83,7	12,4	14,3	
			4,5	450	20,4	5,43	90,5	13,0	15,0	
			4,8	482	20,4	5,50	91,6	13,2	15,2	
 Oranžová 803603	 25 Modrá	 Sv. zelená 315313	4,5	450	21,6	6,43	107,1	13,7	15,8	
			4,8	482	21,9	6,66	110,9	13,8	16,0	
			5,5	551	22,3	7,16	119,2	14,5	16,7	
			6,2	620	22,6	7,59	126,4	14,9	17,2	
 Oranžová 803603	 33 Šedá	 Sv. zelená 315313	4,5	450	21,9	6,95	115,8	14,4	16,7	
			4,8	482	22,3	7,18	119,6	14,5	16,7	
			5,5	551	22,9	7,70	128,3	14,7	17,0	
			6,2	620	23,5	8,13	135,5	14,8	17,0	
 Oranžová 803603	 38 Červená	 Sv. zelená 315313	4,5	450	23,2	7,93	132,1	14,8	17,1	
			4,8	482	23,8	8,22	137,0	14,5	16,8	
			5,5	551	24,4	8,88	148,0	14,9	17,2	
			6,2	620	25,0	9,36	156,0	15,0	17,3	
 Oranžová 803603	 43 Tmavohnedá	 Sv. zelená 315313	-	-	-	-	-	-	-	
			4,8	482	24,7	9,36	156,0	15,4	17,7	
			5,5	551	25,3	9,88	164,7	15,4	17,8	
			6,2	620	26,2	10,49	174,9	15,3	17,6	
 Oranžová 803603	 48 Tm. zelená	 Sv. zelená 315313	4,8	482	25,3	10,52	175,3	16,4	19,0	
			5,5	551	25,9	10,99	183,2	16,4	18,9	
			6,2	620	27,1	11,74	195,7	16,0	18,4	
			6,9	689	27,7	12,38	206,3	16,1	18,6	
 Oranžová 803603	 53 Tmavomodrá	 Sv. zelená 315313	-	-	-	-	-	-	-	
			4,8	482	26,5	11,52	191,9	16,4	18,9	
			5,5	551	27,1	12,06	201,0	16,4	18,9	
			6,2	620	28,0	12,81	213,5	16,3	18,8	

● = Zátka s obj. č. 315300 nainštalovaná na zadnej strane tela trysky.

* Vyhovuje norme ASAE. Všetky zrážkové výšky sú počítané pre výseč 360°. Hodnoty pre trojuholníkové rozmiestnenie platia pre rovnostranné trojuholníky.