


List údajov: Economy MHI 204 (1~230 V, EPDM)

Charakteristiky



Charakteristiky podľa ISO 9906: 2012 3B

Rozmerový výkres





Schéma zapojenia svorkovnice



Výkon

Teplota média T	-15...+110 °C
Max. teplota okolia T	40 °C
Menovitý tlak	PN bar
Prítokový tlak max. H	6 bar
Maximálny prevádzkový tlak p_{max}	10 bar

Motor

Izolačná trieda	F
Druh ochrany	X4
Sieťová prípojka	1~230 V, 50 Hz
Menovitý výkon motora P_2	0,55 kW
Príkon P_1	0,84 kW
Menovitý prúd 1~230 V, 50 Hz I_N	4 A
Účinnosť motora η_m 50%	59,2 %
Účinnosť motora η_m 75%	64,4 %
Účinnosť motora η_m 100%	63,9 %

Prípojky

Menovitý tlakový stupeň (na strane výtlaku) PN	PN 10
Menovitý tlakový stupeň (na nasávacej strane) PN	PN 10

Materiály

Obežné koleso	1.4301 [AISI304]
Teleso čerpadla	1.4301 [AISI304]
Hriadeľ čerpadla	1.4301 [AISI304]
Statické utesnenie	EPDM
Mechanical seal	BQ1E3GG

Informácie k objednávkam

Výrobok	Wilo
Typ	MHI 204
Č. výr.	4024286
Hmotnosť cca m	10,6 kg

• = k dispozícii, - = nie je k dispozícii

Upozornenie týkajúce sa prítokového tlaku


Max. prítokový tlak sa vypočíta z max. prevádzkového tlaku zariadenia po odpočítaní max. dopravnej výšky čerpadla pri $Q=0$.

Upozornenie týkajúce sa materiálov

1.4301 zodpovedá AISI 304, 1.4404 zodpovedá AISI 316L.


Rozměry a rozmerové výkresy: Economy MHI 204 (1~230 V, EPDM)

Rozmerový výkres



Charakteristiky: Economy MHI 204 (1~230 V, EPDM)

Charakteristiky



Informácia k objednávke: Economy MHI 204 (1~230 V, EPDM)

Výrobok	Wilo
Typ	MHI 204
Č. výr.	4024286
Č. EAN	4016322529729
Farba	zelená/strieborná
Minimálne množstvo pri objednávaní	1
Minimálna množstevná jednotka pri objednávaní	PCE
Hmotnosť (netto) <i>kg</i>	10.6
Dĺžka (netto) <i>mm</i>	423
Šírka (netto) <i>mm</i>	190
Výška (netto) <i>mm</i>	216
Hmotnosť (brutto) <i>kg</i>	12.1
Dĺžka (brutto) <i>mm</i>	600
Šírka (brutto) <i>mm</i>	260
Výška (brutto) <i>mm</i>	280
Druh obalu	Jednorazová paleta
Vlastnosť obalu	Transportné balenie
Kus na paletu	1
Počet na jednu vrstvu	1

Popis: Economy MHI 204 (1~230 V, EPDM)

Standardne nasávacie, viacstupňové, horizontálne vysokotlakové odstredivé čerpadlo v blokovej konštrukcii s horizontálnym nasávacím a vertikálnym výtláčnym hrdlom.

Čerpadlo kompaktnej konštrukcie s priebežným hriadeľom motor - čerpadlo a mechanickou upchávkou nezávislou od smeru otáčania.

Čerpadlo je vhodné na použitie v zásobovaní vodou a zvyšovaní tlaku, v priemyselných obehových systémoch, ako aj v okruhoch procesnej vody a uzavretých chladiacich okruhoch. Okrem toho sa dá použiť v umývacích zariadeniach, ako aj pri zavlažovaní a úprave vody.

Zvláštne znaky/prednosti produktu

- Úspora miesta, kompaktná bloková konštrukcia
- Všetky hydraulické diely a diely, ktoré prichádzajú do kontaktu s médium, ako napr. stupňové komory, obežné kolesá, vodiace kolesá a teleso čerpadla sú vyrobené z ušľachtilej ocele
- Povolenie pre používanie s pitnou vodou (ACS, KTW, WRAS) pre všetky konštrukčné diely prichádzajúce do styku s médium (verzia EPDM)

Rozsah dodávky

- Vysokotlakové odstredivé čerpadlo Wilo-Economy MHI
- Návod na montáž a obsluhu

Informácie o konštrukčnom type

- Ochranu motora pre motor na trojfázový striedavý prúd možno napláňovať ako voliteľnú výbavu alebo zo strany zákazníka
- Motor na jednofázový striedavý prúd je vybavený integrovanou tepelnou ochranou motora a kondenzátorom

Materiály

Obežné koleso: 1.4301 [AISI304]
Teleso čerpadla: 1.4301 [AISI304]
Hriadeľ čerpadla: 1.4301 [AISI304]
Statické utesnenie: EPDM
Mechanical seal: BQ1E3GG

Výkon

Teplota média T : -15...+110 °C
Max. teplota okolia T : 40 °C
Prítokový tlak max. H : 6 bar

Motor

Izolačná trieda: F
Druh ochrany: X4
Sieťová prípojka: 1~230 V, 50 Hz
Menovitý výkon motora P_2 : 0,55 kW
Príkon P_1 : 0,84 kW
Menovitý prúd 1~230 V, 50 Hz I_N : 4 A
Účinnosť motora $\eta_{m 50\%}$: 59,2 %
Účinnosť motora $\eta_{m 75\%}$: 64,4 %
Účinnosť motora $\eta_{m 100\%}$: 63,9 %

Prípojky

Menovitá svetlosť potrubných prípojok na nasávacej strane R_p : 1
Menovitá svetlosť potrubných prípojok na strane výtlaku R_p : 1

Informácie k objednávkam

Výrobok: Wilo
Typ: MHI 204
Č. výr.: 4024286
Hmotnosť cca m : 10,6 kg