

MINI-CLIK™

Senzor: **dažď**

Aby sa zabránilo plytvaniu vodou, tento senzor zastaví plánované zavlažovanie, keď zistí, že padlo predvolené množstvo zrážok.

KLÚČOVÉ VÝHODY


- Automatické vypnutie zavlažovacieho systému počas dažďa
- Nastaviteľné množstvo zrážok od 3 mm do 19 mm
- Odolnosť voči nečistotám pre spoľahlivú prevádzku
- Uchytenie na odkvap pomocou (obj. č. SGM)
- Ochranný kryt z nehrdzavejúcej ocele so senzorom Mini-Click pre komerčné aplikácie (obj. č. SG-MC)
- Kompatibilné s väčšinou jednotiek na riadenie zavlažovania

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Spínací prúd (24 V str.): 5 A
- Priložených 7 m dvojžilového tieneneho kábla s prierezom 0,5 mm² s klasifikáciou UL
- Certifikáty: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Záručná doba: 5 rokov

MINI-CLIK	
Model	Popis
MINI-CLIK	Dažďový senzor s pevným pripojením
MINI-CLIK-NO	Dažďový senzor s pevným pripojením so spínačom v normálnom stave rozopnutým
SG-MC	Ochranný kryt z nehrdzavejúcej ocele so senzorom Mini-Click
SGM	Voliteľná konzola na uchytenie na odkvap

INŠTALÁCIA MINI-CLIK



MINI-CLIK

Výška: 5 cm
Dĺžka: 15 cm



SG-MC

Ochranný kryt z nehrdzavejúcej ocele pre senzor Mini-Click (obsahuje Mini-Click)
Výška: 13,9 cm
Dĺžka: 7,6 cm
Šírka: 10,1 cm



SGM

Voliteľná konzola na uchytenie na odkvap
Výška: 1,2 cm
Dĺžka: 7,6 cm