

PRO-C™

Jednoduché programovanie a flexibilné rozširovanie počtu sekcií robia z modelu Pro-C voľbu profesionálov pre rezidenčné a málo využívané komerčné plochy.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Počet sekcií:
 - Modulárna kapacita Pro-C od 4 do 16
 - Pevné PCC s voľbou 6 alebo 12 sekcií
- 3 nezávislé programy zavlažovania (každý po 4 časy spustenia) umožňujú prispôbenie harmonogramu zavlažovania
- Maximálne trvanie zavlažovania 6 hodín poskytuje flexibilitu pri úprave intenzity zavlažovania
- 1 vstup na pripojenie senzora dostupný na použitie so senzorom Solar Sync™ alebo inými senzormi Klik
- 1 výstup P/MV pre štartovacie relé čerpadla a aktiváciu hlavného ventilu
- Vyhradená poloha na ovládači pre senzor Solar Sync poskytuje logiku pre inteligentné šetrenie vodou
- Pamäť Easy Retrieve™ umožňuje manuálne zálohovanie a načítanie preferovaných nastavení a programov
- Funkcia QuickCheck™ poskytuje jednoduchú diagnostiku poškodených vodičov v teréne

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vstup transformátora: 120 V str. alebo 230 V str.
- Výstup transformátora (24 V str.): 1 A
- Výstup sekcie (24 V str.): 0,56 A
- P/MV výstup (24 V str.): 0,28 A
- Certifikáty: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Záručná doba: 2 roky



Plastový vnútorný model

Výška: 22,9 cm
Šírka: 25,4 cm
Hĺbka: 11,4 cm



Plastový vonkajší model

Výška: 22,9 cm
Šírka: 25,4 cm
Hĺbka: 11,4 cm


Kompatibilita:



**Senzor
Solar Sync**
Strana 146



**Dialkové ovládanie
ROAM**
Strana 137
**Dialkové ovládanie
ROAM XL**
Strana 138



**Senzor
Soil-Clik**
Strana 151



**Smart
Approved
WaterMark**

Smart WaterMark

Pri použití so senzorom Solar Sync sa považuje za spoľahlivý nástroj na úsporu vody

PRO-C - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1	Model	2	Transformátor	3	Vnútorný/ vonkajší model	4	Príslušenstvo
	PC-4 = 4-sekčná základná modulová riadiaca jednotka		00 = 120 VAC		(prázdne) = Vonkajší model (interný transformátor)		(prázdne) = Žiadna voľba
	PCC-6 = 6 sekcií		01 = 230 VAC		i = Vnútorný model (transformátor do zásuvky)		E = 230 V str. s európskymi konektormi
	PCC-12 = 12 sekcií						A = 230 V str. s austrálskymi konektormi (vonkajšie modely majú interný transformátor s káblom)

Príklady:

PC-400 = Modulárna 4-sekčná vonkajšia základná jednotka, interný transformátor 120 V str., plastová skrinka
PCC-60i-E = Pevná 6-sekčná vnútorná riadiaca jednotka, transformátor do zásuvky 230 V str. s európskymi konektormi, plastová skrinka
PCC-1200 = Pevná 12-sekčná vonkajšia riadiaca jednotka, interný transformátor 120 V str., plastová skrinka

ROZŠÍRENIE POČTU SEKCIÍ SÉRIE PC

Moduly	Popis
PCM-300	Zásuvný rozširovací modul pre 3 sekcie
PCM-900	Zásuvný rozširovací modul pre 9 sekcií (maximálne, jeden na riadiacu jednotku)