

SPRAYOVÉ POSTREKOVAČE

POKROČILÉ VLASTNOSTI

SILA A ODOLNOSŤ



VLISOVANÉ STIERACIE TESNENIE

Tlakom aktivované, multifunkčné stieracie tesnenie reguluje presakovanie počas uvedenia postrekovača do prevádzky, chráni tesnenie pred kontamináciou nečistotami a znižuje riziko zaseknutia výsuvníka. Po úplnom vysunutí hlavy stieracie tesnenie úplne utesní medzeru okolo výsuvníka. Vďaka tomuto riešeniu je možné v zóne nainštalovať maximálny počet hláv.



ODOLNÁ PRUŽINA

Najsilnejšia vratná pružina v rámci odvetvia zabezpečuje zasunutie výsuvníka za akýchkoľvek podmienok.



REGULOVANÝ TLAK NA 2,1 A 2,8 BAR

Výsuvné sprayové postrekovače Hunter s reguláciou tlaku sú navrhnuté pre potreby akejkoľvek inštalácie. Postrekovač PRS30 s hnedou hlavou optimalizuje tlak klasického sprayového postrekovača na úroveň 2,1 bar (210 PSI). Postrekovač PRS40 so šedou hlavou je navrhnutý na použitie s efektívnou tryskou MP Rotator a obmedzuje tlak na úroveň 2,8 bar; 280 kPa. Ide o jediný výsuvný postrekovač s obmedzením tlaku na úroveň 2,8 bar; 280 kPa, ktorý je práve dostupný na trhu.

INOVATÍVNE ZAPEČATENIE

Pešia prevádzka, zariadenia na úpravu plôch, teplotné zmeny a opakované zmeny tlaku často vedú k uvoľňovaniu hlavíc. Väčšina sprayových postrekovačov používa tesniaci krúžok, po uvoľnení ktorého dochádza k zníženiu tesnosti. Pro-Spray dokáže odolať viac než jednej plnej 360° otáčke a zostáva tesný pri akomkoľvek tlaku.



SPÄTNÝ VENTIL PRO-SPRAY®

Použitie spätného ventilu eliminuje unikanie vody a tvorbu premokrených miest u nižšie položených postrekovačov, chráni svah pred poškodením a eróziou a súčasne zabraňuje plytvaniu vodou. Môžete si vybrať modely postrekovačov s integrovaným spätným ventilom alebo s možnosťou doplnenia spätného ventilu až pri inštalácii.

NAJODOLNEJŠIE TELESO POSTREKOVAČA V RÁMCI ODVETVIA

Postrekovače z radu Pro-Spray sa skladajú z pevného zosilneného tela a odolnej hlavice. Sú navrhnuté tak, aby odolali aj tým najnepriaznivejším podmienkam – napríklad chôdzi alebo prejazdu ťažkej techniky. Dlhý závit zaisťuje vysokú pevnosť medzi hlavicom a telom a pevné dotiahnutie pomáha hlavici odolať veľkým tlakovým rázom.

KONKURENCIA



PRO-SPRAY



Konkurencia: Výrazné presakovanie.

Pro-Spray: Tesnenie zostáva neporušené.

POROVNÁVACIA TABUĽKA SPRAYOVÝCH POSTREKOVÁČOV

STRUČNÉ ŠPECIFIKÁCIE		PS ULTRA	PRO-SPRAY®	PRS30	PRS40
		Dobré	Lepšie	Najlepšie pre sprayové	Najlepšie pre MP Rotator®
VÝŠKA VÝSUVU	cm	5, 10, 15	Shrub, 5, 7,5, 10, 15, 30	Shrub, 10, 15, 30	Shrub, 10, 15, 30
REGULOVANÝ TLAK	bar	–	–	2,1	2,8
	kPa	–	–	210	280
PARAMETRE					
PREDINŠTALOVANÁ TRYSKA		5SS, 10A, 12A, 15A, 17A	–	–	–
FARBA VEKA		Čierna	Čierna	Hnedá	Šedá
SPÄTNÉ VENTILY		Inštalácia v teréne	Inštalácia v teréne alebo od výroby	Inštalácia v teréne alebo od výroby	Inštalácia od výroby
ZÁRUKA		2 roky	5 rokov	5 rokov	5 rokov
POKROČILÉ VLASTNOSTI					
TELO		Tenké	Robustné	Robustné	Robustné
PRUŽINA		Štandardná	Odoľná	Odoľná	Odoľná
VLISOVANÉ STIERACIE TESNENIE			●	●	●
VEKO S UPOZ. NA POUŽITIE ÚŽITKOVEJ VODY			●	●	●
REGULÁCIA TLAKU				●	●
POUŽITIE					
TRÁVNIKY		●	●	●	●
TRÁVNIKY, VYSOKO KOSENÉ		●	●	●	●
KRÍKY: NEVÝSUVNÉ POSTREKOVÁČE			●	●	●
KRÍKY: VYSOKÉ VÝSUVNÉ POSTREKOVÁČE			●	●	●
REZIDENČNÉ PLOCHY		●	●	●	●
KOMERČNÉ/VEREJNÉ PRIESTORY			●	●	●
PLOCHY SO ZVÝŠENOU PREVÁDZKOU			●	●	●
ÚŽITKOVÁ VODA			●	●	●

PS ULTRA

Modely: 5 cm, 10 cm, 15 cm

Závit: 1/2"

PARAMETRE

- Modely: 5 cm, 10 cm, 15 cm
- Odolná hlavica
- Ozubený výsuvník pozostávajúci z dvoch dielov
- Výsuvník s vonkajším závitom je vhodný pre všetky trysky s vnútorným závitom
- Dostupné so zapusteným koncom (veľké filtračné sitko nie je priložené)
- Extra veľké filtračné sitko
- Záručná doba: 2 roky
- Voliteľný spätný ventil
- Odolná pružina

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Odporúčaný prevádzkový tlak: 1,0 až 4,8 bar; 100 až 480 kPa

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Trysky: 3,0 m, 3,7 m, 4,6 m, 5,2 m, obdĺžnikové 1,5 x 9,1 m (určené iba pre modely 5 a 10 cm)
- Zapustený koniec (veľké filtračné sitko nie je priložené)
- Voliteľne extra veľké filtračné sitko

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Spätný ventil: 10 cm a 15 cm modely (prevýšenie až 2 m; obj. č. 462237)
- Veľké filtračné sitko na prívode (na výmenu; obj. č. 162900)

► = Popis pokročilých vlastností na strane 58



PSU-02

Výška v zasunutej polohe: 13 cm
Výška výsuvu: 5 cm
Vonkajší priemer: 3 cm
Závit: 1/2"



PSU-04

Výška v zasunutej polohe: 18 cm
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 3 cm
Závit: 1/2"



PSU-06

Výška v zasunutej polohe: 24 cm
Výška výsuvu: 15 cm
Vonkajší priemer: 3 cm
Závit: 1/2"

PS ULTRA - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2

1 Model	2 Trysky	3 Voliteľne
PSU-02 = 5 cm výsuv	(prázdne) = Zapust. koniec, bez veľkého filtr. sitka	NFO = Iba filter v tryske (iba 10 cm model)
PSU-04 = 10 cm výsuv	10A = 3,0 m nastaviteľná tryska	Nahradte štandardnú inštaláciu veľkého filtračného sitka a získate jednotku, v ktorej sa nachádza len filter v tryske
PSU-06 = 15 cm výsuv	12A = 3,7 m nastaviteľná tryska	
	15A = 4,6 m nastaviteľná tryska	
	17A = 5,2 m nastaviteľná tryska	
	5SS = 1,5 m x 9,1 m pozdĺžny okraj pruhu (len 02 a 04)	

Príklady:

PSU-02 - 5SS = 5 cm výsuv, pozdĺžny okraj pruhu 1,5 m x 9,1 m

PSU-06 - 10A = 15 cm výsuv, s 3,0 m nastaviteľnou tryskou

PSU-04 = 10 cm výsuv, so zapusteným koncom

PSU-04 - 12A - NFO = 10 cm výsuv, s 3,7 m nastaviteľnou tryskou, veľké filtračné sitko na prívode nie je priložené

CHARAKTERISTIKA ŠTANDARDNÝCH TRYSIEK PS ULTRA

10A

● Červ.

Dostrek 3,0 m
Nast. výseč od 0° do 360°
Trajektória: 15°**12A**

● Zel.

Dostrek 3,7 m
Nast. výseč od 0° po 360°
Trajektória: 28°

Výseč	Tlak		Dostrek	Prietok		Zráž. v. mm/h		Dostrek	Prietok		Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa	m	m³/h	l/min	■	▲	m	m³/h	l/min	■	▲
45° ▶	1,0	100	2,6	0,04	0,68	49	56	3,2	0,04	0,73	34	40
	1,5	150	2,8	0,05	0,80	49	57	3,4	0,06	0,97	40	46
	2,1	210	3,0	0,06	0,94	49	56	3,7	0,07	1,23	44	51
	2,5	250	3,2	0,06	1,06	48	56	3,9	0,09	1,44	46	54
	3,0	300	3,5	0,07	1,18	47	54	4,1	0,10	1,68	48	56
90° ◐	1,0	100	2,6	0,08	1,35	49	56	3,2	0,09	1,46	34	40
	1,5	150	2,8	0,10	1,61	49	57	3,4	0,12	1,93	40	46
	2,1	210	3,0	0,11	1,89	49	56	3,7	0,15	2,46	44	51
	2,5	250	3,2	0,13	2,11	48	56	3,9	0,17	2,88	46	54
	3,0	300	3,5	0,14	2,37	47	54	4,1	0,20	3,36	48	56
120° ◑	1,0	100	2,6	0,11	1,80	49	56	3,2	0,12	1,94	34	40
	1,5	150	2,8	0,13	2,14	49	57	3,4	0,15	2,58	40	46
	2,1	210	3,0	0,15	2,52	49	56	3,7	0,20	3,28	44	51
	2,5	250	3,2	0,17	2,82	48	56	3,9	0,23	3,84	46	54
	3,0	300	3,5	0,19	3,16	47	54	4,1	0,27	4,48	48	56
180° ◒	1,0	100	2,6	0,16	2,71	49	56	3,2	0,17	2,91	34	40
	1,5	150	2,8	0,19	3,21	49	57	3,4	0,23	3,86	40	46
	2,1	210	3,0	0,23	3,78	49	56	3,7	0,30	4,92	44	51
	2,5	250	3,2	0,25	4,23	48	56	3,9	0,35	5,76	46	54
	3,0	300	3,5	0,28	4,73	47	54	4,1	0,40	6,71	48	56
240° ◓	1,0	100	2,6	0,22	3,61	49	56	3,2	0,23	3,88	34	40
	1,5	150	2,8	0,26	4,28	49	57	3,4	0,31	5,15	40	46
	2,1	210	3,0	0,30	5,03	49	56	3,7	0,39	6,56	44	51
	2,5	250	3,2	0,34	5,64	48	56	3,9	0,46	7,68	46	54
	3,0	300	3,5	0,38	6,31	47	54	4,1	0,54	8,95	48	56
270° ◔	1,0	100	2,6	0,24	4,06	49	56	3,2	0,26	4,37	34	40
	1,5	150	2,8	0,29	4,82	49	57	3,4	0,35	5,80	40	46
	2,1	210	3,0	0,34	5,66	49	56	3,7	0,44	7,38	44	51
	2,5	250	3,2	0,38	6,34	48	56	3,9	0,52	8,65	46	54
	3,0	300	3,5	0,43	7,10	47	54	4,1	0,60	10,07	48	56
360° ●	1,0	100	2,6	0,32	5,41	49	56	3,2	0,35	5,83	34	40
	1,5	150	2,8	0,39	6,43	49	57	3,4	0,46	7,73	40	46
	2,1	210	3,0	0,45	7,55	49	56	3,7	0,59	9,84	44	51
	2,5	250	3,2	0,51	8,45	48	56	3,9	0,69	11,53	46	54
	3,0	300	3,5	0,57	9,47	47	54	4,1	0,81	13,43	48	56

Tučné písmo = Odporúčaná tlak

CHARAKTERISTIKA ŠTANDARDNÝCH TRYSIEK PS ULTRA

15ADostrek 4,6 m
Nast. výseč od 0° po 360°
Trajektória: 28°

● Čierna

17ADostrek 5,2 m
Nast. výseč od 0° po 360°
Trajektória: 28°

● Šedá

Výseč	Tlak		Dostrek	Prietok		Zráž. v. mm/h		Dostrek	Prietok		Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa	m	m³/h	l/min	■	▲	m	m³/h	l/min	■	▲
45° 	1,0	100	4,0	0,08	1,27	38	43	4,6	0,10	1,68	38	43
	1,5	150	4,3	0,09	1,51	39	45	4,9	0,12	1,94	38	44
	2,1	210	4,6	0,11	1,79	40	46	5,2	0,13	2,23	39	45
	2,5	250	4,9	0,12	2,00	40	46	5,5	0,15	2,46	39	45
	3,0	300	5,2	0,14	2,25	40	46	5,8	0,16	2,72	39	45
90° 	1,0	100	4,0	0,15	2,53	38	43	4,6	0,20	3,36	38	43
	1,5	150	4,3	0,18	3,03	39	45	4,9	0,23	3,88	38	44
	2,1	210	4,6	0,21	3,57	40	46	5,2	0,27	4,45	39	45
	2,5	250	4,9	0,24	4,01	40	46	5,5	0,30	4,92	39	45
	3,0	300	5,2	0,27	4,50	40	46	5,8	0,33	5,44	39	45
120° 	1,0	100	4,0	0,20	3,38	38	43	4,6	0,27	4,48	38	43
	1,5	150	4,3	0,24	4,03	39	45	4,9	0,31	5,17	38	44
	2,1	210	4,6	0,29	4,76	40	46	5,2	0,36	5,94	39	45
	2,5	250	4,9	0,32	5,34	40	46	5,5	0,39	6,56	39	45
	3,0	300	5,2	0,36	6,00	40	46	5,8	0,43	7,25	39	45
180° 	1,0	100	4,0	0,30	5,07	38	43	4,6	0,40	6,71	38	43
	1,5	150	4,3	0,36	6,05	39	45	4,9	0,47	7,75	38	44
	2,1	210	4,6	0,43	7,14	40	46	5,2	0,53	8,91	39	45
	2,5	250	4,9	0,48	8,02	40	46	5,5	0,59	9,83	39	45
	3,0	300	5,2	0,54	9,00	40	46	5,8	0,65	10,87	39	45
240° 	1,0	100	4,0	0,41	6,76	38	43	4,6	0,54	8,95	38	43
	1,5	150	4,3	0,48	8,07	39	45	4,9	0,62	10,34	38	44
	2,1	210	4,6	0,57	9,52	40	46	5,2	0,71	11,88	39	45
	2,5	250	4,9	0,64	10,69	40	46	5,5	0,79	13,11	39	45
	3,0	300	5,2	0,72	12,00	40	46	5,8	0,87	14,50	39	45
270° 	1,0	100	4,0	0,46	7,60	38	43	4,6	0,60	10,07	38	43
	1,5	150	4,3	0,54	9,08	39	45	4,9	0,70	11,63	38	44
	2,1	210	4,6	0,64	10,71	40	46	5,2	0,80	13,36	39	45
	2,5	250	4,9	0,72	12,03	40	46	5,5	0,89	14,75	39	45
	3,0	300	5,2	0,81	13,50	40	46	5,8	0,98	16,31	39	45
360° 	1,0	100	4,0	0,61	10,13	38	43	4,6	0,81	13,43	38	43
	1,5	150	4,3	0,73	12,10	39	45	4,9	0,93	15,51	38	44
	2,1	210	4,6	0,86	14,28	40	46	5,2	1,07	17,82	39	45
	2,5	250	4,9	0,96	16,03	40	46	5,5	1,18	19,67	39	45
	3,0	300	5,2	1,08	18,00	40	46	5,8	1,30	21,75	39	45

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

CHARAKTERISTIKA OBDĽŽNIKOVÝCH TRYSIEK

Model	Tlak		Šírka × dĺžka	Prietok	
	bar	kPa	m	m³/h	l/min
SS-530 	1,0	100	1,2 × 8,5	0,21	3,5
	1,5	150	1,5 × 9,0	0,25	4,2
	2,0	200	1,5 × 9,0	0,29	4,9
	2,1	210	1,5 × 9,1	0,30	5,0
	2,5	250	1,5 × 9,1	0,33	5,5

Tučné písmo = Odporúčaný tlak

PRO-SPRAY®

Modely: Shrub, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm
Závit: ½"

PARAMETRE

- Modely: Shrub, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Kompatibilné so všetkými tryskami s vnútorným závitom
- NSI – verzia bez bočného pripojenia – dostupná u modelov 15 cm a 30 cm
- Inovatívne smerové vyhotovenie so zapusteným koncom
- Záručná doba: 5 rokov
- ▶ Vlisované stieracie tesnenie
- ▶ Odolná pružina
- ▶ Najodolnejšie teleso postrekovača v rámci odvetvia
- ▶ Inovatívne utesnenie
- ▶ Spätňý ventil Pro-Spray

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Odporúčaný prevádzkový tlak: 1,0 až 7,0 bar; 100 až 700 kPa

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Spätňý ventil (až do prevýšenia 3 m)
- Spätňý ventil dostupný pri modeloch 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Identifikačný kryt úžitkovej vody

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Spätňý ventil (až do prevýšenia 3 m; obj. č. 437400)
- Identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. 458520)
- Nasadzovací identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. PROSRCCAP)

▶ = Popis pokročilých vlastností na strane 58



Pro-Spray pre úžitkovú vodu

K modelom Pro-Spray s priložené ružové viečka, ktoré upozorňujú na použitie úžitkovej vody.



PROS-00

Výška v zas. polohe: 4 cm
Závit: ½"



PROS-02

Výška v zas. polohe: 10 cm
Výška výsuvu: 5 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½"



PROS-03

Výška v zas. polohe: 12,5 cm
Výška výsuvu: 7,5 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½"



PROS-04

Výška v zas. polohe: 15,5 cm
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½"



[A] PROS-06

[B] PROS-06-NSI
Výška v zas. polohe: 22,5 cm
Výška výsuvu: 15 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½"



[B]



[A] PROS-12

[B] PROS-12-NSI
Výška v zas. polohe: 41 cm
Výška výsuvu: 30 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½"



[B]

PRO-SPRAY - MODEL A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2

1 Model	2 Príslušenstvo
PROS-00 = Shrub adaptér	(prázdne) = Žiadna voľba
PROS-02 = 5 cm výsuv	CV = Štandardne nainštalovaný spätňý ventil (iba výsuvné modely, 15 cm a 30 cm modely objednané ako CV nebudú mať bočné pripojenie)
PROS-03 = 7,5 cm výsuv	
PROS-04 = 10 cm výsuv	
PROS-06 = 15 cm výsuv	R = Nainštalovaná krytka s upozornením na použitie úžitkovej vody (shrub v ružovej farbe)
PROS-06-NSI = 15 cm výsuv (bez bočn. pripojenia)	
PROS-12 = 30 cm výsuv	
PROS-12-NSI = 30 cm výsuv (bez bočn. pripojenia)	

Príklady:

PROS-04 = 10 cm výsuv

PROS-06 - CV = 15 cm výsuv, spätňý ventil

PROS-12 - CV - R = 30 cm výsuv, spätňý ventil, krytka s upozornením na použitie úžitkovej vody

PRS30

REGULOVANÝ TLAK

Modely: **Shrub, 10 cm, 15 cm, 30 cm**
Regulácia tlaku: **2,1 bar; 210 kPa**

PARAMETRE

- Modely: Shrub, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- NSI – verzia bez bočného pripojenia – dostupná u modelov 15 cm a 30 cm
- Kryt hnedej farby umožní ľahké rozpoznanie na mieste inštalácie
- Inovatívne smerové vyhotovenie so zapusteným koncom
- Záručná doba: 5 rokov
- ▶ Vlisované stieracie tesnenie
- ▶ Odolná pružina
- ▶ Najodolnejšie teleso postrekovača v rámci odvetvia
- ▶ Inovatívne utesnenie
- ▶ Spätný ventil Pro-Spray®
- ▶ Regulovaný tlak na úroveň 2,1 bar

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Odporúčaný prevádzkový tlak: 1,0 až 7,0 bar; 100 až 700 kPa

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Spätný ventil (až do prevýšenia 4,3 m)
- Spätný ventil dostupný pri modeloch 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Identifikačný kryt úžitkovej vody

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Hlava s ochranou proti vandalom (obj. č. PROS-PRS30-VPC)
- Spätný ventil (až do prevýšenia 4,3 m; obj. č. 457400)
- Identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. 458560)
- Nasadzovací identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. PROSRCCAP)

▶ = Popis pokročilých vlastností na strane 58



Identifikačný kryt úžitkovej vody pre PRS30

K modelom PRS30 sú priložené ružové kryty, ktoré upozorňujú na použitie úžitkovej vody.

Ďalšie riešenia: Najlepšie funguje s

S modelom PRS 30 najlepšie fungujú trysky Pro-Spray s pevnou výsečou a nastaviteľné trysky s precíznym postrekom Precision Distribution Control™.



PROS-00-PRS30

Výška v zasun. polohe: 11 cm
Závit: ½"



PROS-04-PRS30

Výška v zas. polohe: 15,5 cm
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½"



[A]



[B]



[A]



[B]

[A] PROS-06-PRS30

[B] PROS-06-NSI-PRS30
Výška v zas. polohe: 22,5 cm
Výška výsuvu: 15 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½"

[A] PROS-12-PRS30

[B] PROS-12-NSI-PRS30
Výška v zas. polohe: 41 cm
Výška výsuvu: 30 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½"

PRS30 – MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2

1 Model	2 Príslušenstvo
PROS-00-PRS30 = Regulácia tlaku na 2,1 bar, shrub adaptér	(prázdne) = Žiadna voľba
PROS-04-PRS30 = Regulácia tlaku na 2,1 bar, 10 cm výsuv	CV = Štandardne nainštalovaný spätný ventil (iba výsuvné modely, 15 cm a 30 cm modely objednané ako CV nebudú mať bočné pripojenie)
PROS-06-PRS30 = Regulácia tlaku na 2,1 bar, 15 cm výsuv	
PROS-06-NSI-PRS30 = Regulácia tlaku na 2,1 bar, 15 cm výsuv (bez bočného pripojenia)	
PROS-12-PRS30 = Regulácia tlaku na 2,1 bar, 30 cm výsuv	R = Štandardne nainštalovaná krytka s upozornením na použitie úžitkovej vody (shrub v ružovej farbe)
PROS-12-NSI-PRS30 = Regulácia tlaku na 2,1 bar, 30 cm výsuv (bez bočného pripojenia)	

Príklady:

PROS-04-PRS30 = 10 cm výsuv, regulácia tlaku na 2,1 bar; 210 kPa

PROS-06-PRS30 - CV = 15 cm výsuv, regulácia tlaku na 2,1 bar; 210 kPa, spätný ventil

PROS-12-PRS30 - CV - R = 30 cm výsuv, regulácia tlaku na 2,1 bar; 210 kPa, spätný ventil a krytka s upozornením na použitie úžitkovej vody

PRS40

REGULOVANÝ TLAK

Modely: **Shrub, 10 cm, 15 cm, 30 cm**
Regulácia tlaku: **2,8 bar; 280 kPa**

PARAMETRE

- Modely: Shrub, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Šedý identifikačný kryt pre jednoduchú identifikáciu v teréne
- Inovatívne smerové vyhotovenie so zapusteným koncom
- Štandardne nainštalovaný spätný ventil (až do prevýšenia 4,3 m)
- 15 cm a 30 cm modely sa štandardne dodávajú bez bočného pripojenia (NSI) pre správnu inštaláciu so spätným ventilom
- Záručná doba: 5 rokov
- ▶ Vlisované stieracie tesnenie
- ▶ Odolná pružina
- ▶ Najodolnejšie teleso postrekovača v rámci odvetvia
- ▶ Inovatívne utesnenie
- ▶ Spätný ventil Pro-Spray®
- ▶ Regulovaný tlak na úroveň 2,8 bar

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Odporúčaný prevádzkový tlak: 1,0 až 7,0 bar; 100 až 700 kPa

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Identifikačný kryt úžitkovej vody

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. 458562)
- Nasadzovací identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. PROSRCCAP)

▶ = Popis pokročilých vlastností na strane 58



Identifikačný kryt úžitkovej vody pre PRS40

K modelom PRS40 sú priložené ružové kryty, ktoré upozorňujú na použitie úžitkovej vody.



Ďalšie riešenia: MP Rotator

Model PRS40 je navrhnutý špeciálne pre trysky MP Rotator.



PROS-00-PRS40

Výška v zas. polohe: 11 cm
Závit: 1/2"



PROS-04-PRS40-CV

Výška v zas. polohe: 15,5 cm
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: 1/2"



PROS-06-PRS40-CV

Výška v zas. polohe: 22,5 cm
Výška výsuvu: 15 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: 1/2"



PROS-12-PRS40-CV

Výška v zas. polohe: 41 cm
Výška výsuvu: 30 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: 1/2"

PRS40 - MODEL A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2

1 Model	2 Príslušenstvo
PROS-00-PRS40 = Reg. tlaku na 2,8 bar, shrub adaptér	(prázdne) = Žiadna voľba
PROS-04-PRS40 = Reg. tlaku na 2,8 bar, 10 cm výsuv	CV = Štandardne nainštalovaný spätný ventil (iba výsuvné modely)
PROS-06-PRS40 = Reg. tlaku na 2,8 bar, 15 cm výsuv	R = Štandardne nainštalovaná krytka s upozornením na použitie úžitkovej vody (shrub v ružovej farbe)
PROS-12-PRS40 = Regulácia tlaku na 2,8 bar, 30 cm výsuv	

Príklady:

PROS-04-PRS40 = 10 cm výsuv regulovaný na 2,8 bar

PROS-06-PRS40 - CV = 15 cm výsuv regulovaný na 2,8 bar a spätný ventil

PROS-12-PRS40 - CV - R = 30 cm výsuv regulovaný na 2,8 bar, spätný ventil a krytka s upozornením na použitie úžitkovej vody