

WVP & WVC

Počet sekcií: **1, 2, 4**

Typ: **Napájaný z batérie/pevný počet sekcií**

PARAMETRE

- Typ: Pevný
- Napájanie z batérií
- Počet sekcií: 1, 2, 4
- Prevedenie: Vonkajšie plastové
- Nezávislé programovanie sekcií
- Počet štartov na program: 9
- Maximálne trvanie zavlažovania u sekcie: 4 h
- Možnosť ponoru WVC do hĺbky až 3 m (IP68)
- Indikátor stavu batérie
- Bezdrôtové programovanie na diaľku
- Max. dĺžka kábla k cievke 30 m (vodič s prierezom 1 mm²)
- Záručná doba: 2 roky



WVP

Výška: 29 cm

Šírka: 8 cm

Dĺžka: 5 cm

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Možnosť súčasného spustenia viacerých sekcií
- Vstupy na pripojenie senzorov: 1
- Napájanie: 9 V batéria
- Funguje iba s cievkami na jednosmerné napätie (obj. č. 458200)
- Prevádzková teplota: -18 °C až 66 °C
- Frekvencia: 869 MHz, pásmo ISM
- Nie je nutná licencia FCC



WVC

Priemer: 8 cm

Výška: 13 cm

CERTIFIKÁTY

- CE

WVP / WVC

Model	Popis
WVC-100	Bezdrôtová riadiaca jednotka pre 1 sekciu (cievku na jednosmerné napätie je nutné dokúpiť), pásmo 900 MHz ISM (USA/Austrália)
WVC-200	Bezdrôtová riadiaca jednotka pre 2 sekcie (cievku na jednosmerné napätie je nutné dokúpiť), pásmo 900 MHz ISM (USA/Austrália)
WVC-400	Bezdrôtová riadiaca jednotka pre 4 sekcie (cievku na jednosmerné napätie je nutné dokúpiť), pásmo 900 MHz ISM (USA/Austrália)
WVC-100-E	Bezdrôtová riadiaca jednotka pre 1 sekciu (cievku na jednosmerné napätie je nutné dokúpiť), pásmo 869 MHz (Európa)
WVC-200-E	Bezdrôtová riadiaca jednotka pre 2 sekcie (cievku na jednosmerné napätie je nutné dokúpiť), pásmo 869 MHz (Európa)
WVC-400-E	Bezdrôtová riadiaca jednotka pre 4 sekcie (cievku na jednosmerné napätie je nutné dokúpiť), pásmo 869 MHz (Európa)
WVP	Bezdrôtový programátor určený na použitie s bezdr. modulmi na ovládanie ventilov
WVPE	Bezdrôtový programátor určený na použitie s bezdr. modulmi na ovl. ventilov (Európa)