

RAIN-CLIK™

Aby sa predišlo plytvaniu vodou, integrovaná technológia Quick Response™ okamžite zastaví zavlažovanie, keď začne pršať.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Okamžité vypnutie zavlažovania pri daždi a poklese teploty na 3° C
- Bezúdržbová konštrukcia s integrovanou batériou pre bezdrôtové modely
- Nastaviteľný vetrací prstenec umožňuje skrátiť alebo predĺžiť rýchlosť deaktivácie
- Robustné polykarbonátové telo s kovovým ramenom
- K bezdrôtovému modelom je priložený adaptér na uchytenie na odkvap a stenu
- Kompatibilné s väčšinou zavlažovacích jednotiek (v normálnom stave rozopnuté alebo zopnuté)

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Rýchla odozva:
 - Deaktivácia zavlažovacieho systému: približne po 2 až 5 minútach
 - Deaktivácia funkcie Quick Response: približne 4 dni za suchého a slnečného počasia
 - Deaktivácia pri úplnom zmáčaní: približne 3 dni za suchého a slnečného počasia
- Spínací prúd u všetkých modelov (24 V str.): 3 A
- K modelom s pevným pripojením je priložených 7 m dvojžilového kábla s prierezom 0,5 mm², ktorý vyhovuje klasifikácii UL
- Prevádzková frekvencia bezdrôtového modelu: 433 MHz
- Dosah bezdrôtového modelu: 243 m od senzora k prijímaču (priama viditeľnosť)
- Údaje z jedného bezdrôtového senzora možno posilať do viacerých bezdrôtových prijímačov
- Certifikáty: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Záručná doba: 5 rokov

Senzor: **dážď, mráz**



RAIN-CLIK/RFC
(s montážnou konzolou)
Výška: 6 cm
Dĺžka: 18 cm



SGM
Výška: 1,2 cm
Dĺžka: 7,6 cm



WR-CLIK/WRF-CLIK
(s montážnou konzolou)
Výška: 7,6 cm
Dĺžka: 20 cm



Bezdrôtový prijímač
(s doplnkami na montáž)
Výška: 8,3 cm
Dĺžka: 10 cm



Kryt bezdrôtového senzora
(s montážnou konzolou)
Výška: 7 cm
Dĺžka: 9,5 cm
Hĺbka: 3,2 cm



Kryt bezdrôtového prijímača
(s montážnou konzolou)
Výška: 12,7 cm
Dĺžka: 9,5 cm
Hĺbka: 3,2 cm

RAIN-CLIK	
Model	Popis
RAIN-CLIK	Senzor Rain-Click s pevným pripojením
RFC	Senzor Rain-Click/Freeze-Click s pevným pripojením
WR-CLIK	Bezdrôtový senzor a prijímač Rain-Click
WRF-CLIK	Bezdrôtový senzor a prijímač Rain-Click/Freeze-Click
SGM	Voliteľná konzola na uchytenie na odkvap (súčasť súpravy WR-CLIK a WRF-CLIK)
WS-GUARD	Kryt bezdrôtového senzora odolný voči vandalom pre ploché povrchy alebo pre montáž na stĺžiar (senzor objednáte samostatne)
WR-GUARD	Kryt bezdrôtového prijímača odolný voči vandalom na montáž na podstavec (senzor objednáte samostatne)



Smart WaterMark
Považuje sa za spoľahlivý nástroj na úsporu vody

Navštívte hunterindustries.com