


List údajov: Rexa PRO V08DA-424/EAD1X4-T0011-540-O

Charakteristiky Wilo-Rexa PRO V08-42../V08-52.. - 50 Hz - Počet pólov: 4



Charakteristiky podľa ISO 9906, Príloha A. Uvedené účinnosti zodpovedajú hydraulickým účinnosti.

Agregát

Max. dopravná výška H_{max}	6,8 m
Max. prietok Q_{max}	60,0 m³/h
Optimálna dopravná výška H_{opt}	4,3 m
Optimálny prietok Q_{opt}	38,0 m³/h
Tlaková prípojka	DN 80/DN 100
Prírubby (podľa EN 1092-2) PN	PN 10
Norma pripojenia	EN 1092-2
Maximálny prevádzkový tlak p_{max}	0,7 bar
Guľová priechodnosť	80 mm
Prevádzkový režim (ponorené)	S1
Prevádzkový režim (vynorené)	S2-30 min S3-25%
Max. hĺbka ponoru	20 m
Druh ochrany	IP 68
Teplota média T	+3 ... +40 °C
Hmotnosť cca m	71,0 kg

Parametre motora

Sieťová prípojka	3~400 V, 50 Hz
Menovitý prúd I_N	3,05 A
Rozbehový prúd I_A	24,5 A
Menovitý výkon motora P_2	1,1 kW
Príkon P_1	1,5 kW
Účinník $\cos \varphi$	0,69
Druh zapínania	priamo
Menovité otáčky n	1.436 1/min
Počet pólov	4
Izolačná trieda	F
Odporúčaná frekvencia spínania	20 1/h
Max. frekvencia spínania	50 1/h
Pripustná tolerancia napätia	±10 %

Kábel

Dĺžka pripojovacieho kábla	10 m
Typ kábla	H07RN-F
Prierez kábla	7G1,5 mm²
Typ pripojovacieho kábla	odpojiteľné
Sieťová zástrčka	-

Vybavenie/funkcia

Plavákový spínač	-
Ochrana motora	Bimetall
Ochrana proti explózií	ATEX

Materials

Statické utesnenie	NBR
Obežné koleso	EN-GJL-250
Utesnenie na strane motora	Uhlík/steatit
Mechanická upchávka	SiC/SiC
Skriňa motora	EN-GJL-250
Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Hriadeľ čerpadla	1.4021 [AISI420]


List údajov: Rexa PRO V08DA-424/EAD1X4-T0011-540-O

Informácie k objednávkam	
Výrobok	Wilo
Č. výr.	6065936
Č. EAN	4048482265667
Cenová skupina	PG8

Rozmery a rozmerové výkresy: Rexa PRO V08DA-424/EAD1X4-T0011-540-O


Rozmerový výkres

Wilo-Rexa PRO V08-42.. - stacionárna inštalácia do mokrého prostredia




Rozmerový výkres

Wilo-Rexa PRO V08-42.. - stacionárna inštalácia do mokrého prostredia



Charakteristiky: Rexa PRO V08DA-424/EAD1X4-T0011-540-O

Charakteristiky Wilo-Rexa PRO V08-42../V08-52.. - 50 Hz - Počet pólů: 4



Charakteristiky podľa ISO 9906, Príloha A. Uvedené účinnosti zodpovedajú hydraulickéj účinnosti.

Informácia k objednávke: Rexa PRO V08DA-424/EAD1X4-T0011-540-O

Typ čerpadla	PRO V08DA-424/E...-O
Č. výr.	6065936
Č. EAN	4048482265667
Farba	zelená
Minimálne množstvo pri objednávaní	1
Minimálna množstevná jednotka pri objednávaní	PCE
Hmotnosť (netto) <i>kg</i>	71
Dĺžka (netto) <i>mm</i>	343
Šírka (netto) <i>mm</i>	288
Výška (netto) <i>mm</i>	640
Hmotnosť (brutto) <i>kg</i>	76
Dĺžka (brutto) <i>mm</i>	600
Šírka (brutto) <i>mm</i>	400
Výška (brutto) <i>mm</i>	935
Druh obalu	Jednorazová paleta
Vlastnosť obalu	Transportné balenie
Kus na paletu	1
Počet na jednu vrstvu	1

Popis: Rexa PRO V08DA-424/EAD1X4-T0011-540-O

Plne zaplavovateľné ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu pre stacionárnu a mobilnú inštaláciu do mokrého prostredia na čerpanie odpadovej vody, odpadovej vody s obsahom fekálií (v rozsahu platnosti normy **(DIN) EN 12050-1**) a surovej odpadovej vody. Teleso hydrauliky, obežné koleso a skriňa motora zo sivej liatiny. Motor s povrchovým chladením v trojfázovom vyhotovení s tesniacou komorou, tepelným monitorovaním motora a monitorovaním tesnosti priestoru motora. Utesnenie na strane média a motora sa realizuje prostredníctvom dvoch mechanických upchávok nezávislých od smeru otáčania. 10 m prípojovací kábel s pozdĺžne vodotesným privodom kábla. Všetky agregáty sériovo s povolením na používanie vo výbušných prostrediach.

Agregát

Tlaková prípojka: DN 80/DN 100
 Príruby (podľa EN 1092-2) PN: PN 10
 Norma pripojenia: EN 1092-2
 Maximálny prevádzkový tlak $p_{\max}$: 0,7 bar
 Guľová priechodnosť: 80 mm
 Prevádzkový režim (ponorené): S1
 Prevádzkový režim (vynorené): S2-30 min
 Max. hĺbka ponoru: 20 m
 Druh ochrany: IP 68
 Teplota média T: +3 ... +40 °C
 Hmotnosť cca m : 71,0 kg

Parametre motora

Sieťová prípojka: 3~400 V, 50 Hz
 Menovitý prúd I_N : 3,05 A
 Rozbehový prúd I_R : 24,5 A
 Menovitý výkon motora P_2 : 1,1 kW
 Príkon P_1 : 1,5 kW
 Účinník $\cos \varphi$: 0,69
 Druh zapínania: priamo
 Menovité otáčky n : 1.436 1/min
 Počet pólov: 4
 Izolačná trieda: F
 Max. frekvencia spínania: 50 1/h
 Prípustná tolerancia napätia: ± 10 %

Kábel

Dĺžka prípojovacieho kábla: 10 m
 Typ kábla: H07RN-F
 Prierez kábla: 7G1,5 mm²
 Typ prípojovacieho kábla: odpojiteľné
 Sieťová zástrčka: -

Materials

Statické utesnenie: NBR
 Obežné koleso: EN-GJL-250
 Utesnenie na strane motora: Uhlík/steatit
 Mechanická upchávka: SiC/SiC
 Skriňa motora: EN-GJL-250
 Teleso čerpadla: EN-GJL-250
 Hriadeľ čerpadla: 1.4021 [AISI420]

Vybavenie/funkcia

Plavákový spínač: -
 Kontrola netesnosti motora: •
 Kontrola netesnosti tesniacej komory: °
 Kontrola netesnosti presakovacej komory: -
 Ochrana motora: Bimetall
 Ochrana proti explózií: ATEX

Informácie k objednávkam

Č. výr.: 6065936
 Č. EAN: 4048482265667
 Cenová skupina: PG8
 Výrobok: Wilo