

SÚPRAVY SNAPLOK

Tieto súpravy sú určené pre aplikácie, ktoré si vyžadujú pevnú inštaláciu kvôli častému používaniu rýchlospojok.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Univerzálna, navzájom kompatibilná a mimoriadne odolná rýchlospojka
- Vysoko efektívne riešenie na stabilizáciu rýchlospojok
- Konštrukcia SnapLok™ zahŕňa:
 - Odolná konštrukcia vývodu z PVC a mosadze
 - Uzamykanie spojky na zabránenie otáčaniu
 - Vystuženie aj stabilizácia potrubia
- Rieši bežné problémy so stabilizáciou rýchlospojok a obavy týkajúce sa odskrutkovávania
 - Jedinečný výstup SnapLok s integrovaným mosadzným výstupným závitom
- Pozrite kľbové prípojky HSJ na **strane 47**



Rýchlospojka so systémom SnapLok

Vybavené kľbovou prípojkou HSJ-1

SÚPRAVY SNAPLOK – MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4 + 5

1 Model	2 Typ vstupu (z potrubnej tvarovky)	3 Typ výstupu (do vstupu postrekovača)	4 Spôsob výstupu	5 Dĺžka ramena
HSJ-1 = 1" (25 mm) odolná kľbová prípojka	6 = Vonkajší BSP 	S = Vonkajší mosadzný NPT SnapLok U = Vonkajší mosadzný BSP SnapLok 	2 = Jednoduché zalomenie 	12 = 30 cm rameno 18 = 46 cm rameno

Príklad:

HSJ-1-6-S-2-12 = HSJ 1" (25 mm) odolná kľbová prípojka, 1" (25 mm) BSP vstup, 1" (25 mm) vonkajší mosadzný výstup, jednoduché zalomenie, 30 cm rameno

SPÄTNÉ VENTILY HUNTER

Eliminácia odtečenia na najnižšom mieste v prípade rotačných postrekovačov aj systémov shrub s nastaviteľným spätným ventilom Hunter.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Prístup z hornej strany ventilu
- Nastavenie na kompenzáciu prevýšenia až 11 m
- Rôzne priemery vstupov aj výstupov eliminujú potrebu použitia dodatočných tvaroviek
- Splňa prísne špecifikácie pre použitie pod vysokým tlakom
- Grafy tlakových strát pre produkty HCV nájdete na **strane 254**

SPÄTNÉ VENTILY HUNTER	
Model	Popis
HC-50F-50F	½" vstupný vnútorný závit × ½" výstupný vnútorný závit
HC-50F-50M	½" vstupný vnútorný závit × ½" výstupný vonkajší závit
HC-75F-75M	¾" vstupný vnútorný závit × ¾" výstupný vonkajší závit



HCV

Celková výška: 7,5 cm