

PLAVÁKOVÉ SPÍNAČE FOX

- ▶ plavákové spínače slúžia na ovládanie čerpadiel v závislosti od snímanej hladiny
- ▶ využívajú sa pri snímaní minimálnej alebo maximálnej hladiny,
- ▶ využívajú sa pri ochrane čerpadiel voči behu na sucho, pri automatickom odčerpávaní kanalizačných jímok a pod
- ▶ praktickým doplnkom k plavákovým spínačom sú závažia, ktoré umožňujú ľahšie nastavenie požadovanej hladiny
- ▶ plaváky sa dodávajú v prevedení s jedným pracovným kontaktom alebo s dvomi pracovnými kontaktami
- ▶ plaváky sa dodávajú aj v prevedení so zásuvkou 230V
- ▶ mikrosplínač 10(8)A 250V, IP68, max. ponor 10m
- ▶ závažie 230g
- ▶ pracovný uhol zopnutia a vypnutia 45°



Prevedenie plavákov s káblom H07RNF 3G1 8,8mm a jedným pracovným kontaktom.

V polohe dolu je kontakt rozpojený. Možnosť použitia na vypúšťanie - ochrana voči behu na sucho



TYP	Obj.č.	Dĺžka kábla
FOX 05 / H07 RNF 3G1	4 528 000	0,5 m
FOX 3 / H07 RNF 3G1	4 528 003	3 m
FOX 5 / H07 RNF 3G1	4 528 004	5 m
FOX 10 / H07 RNF 3G1	4 528 006	10 m
FOX 20 / H07 RNF 3G1	4 528 007	20 m

Prevedenie plavákov s káblom H05 RNF3x1 (7,5mm), s dvomi pracovnými kontaktami

Možnosť využívať na napúšťanie aj vypúšťanie



TYP	Obj.č.	Dĺžka kábla
FOX 05 / H05 RNF 3x1	4 528 010	0,5 m
FOX 3 / H05 RNF 3x1	4 528 013	3 m
FOX 5 / H05 RNF 3x1	4 528 014	5 m
FOX 10 / H05 RNF 3x1	4 528 016	10 m
FOX 20 / H05 RNF 3x1	4 528 017	20 m

Prevedenie plavákového spínača ukončeného kombinovanou zástrčkou a vidlicou.



TYP	Obj.č.	Dĺžka kábla
FOX 5 / H07 RNF 3G1 so zásuvkou	4 528 220	10 m
FOX 10 / H07 RNF 3G1 so zásuvkou	4 528 221	15 m

Príslušenstvo pre plavákové spínače



TYP	Obj.č.
Závažie plavákov guľa	4 528 151
Závažie plavákov bez matice 230g-Fox, Olympic	4 528 149

