


## FITRE DOLPHIN 5"

- ▶ filtre pre zachytávanie mechanických nečistôt
- ▶ maximálny prietok do cca 3500l/hod
- ▶ materiál tesna filtru : polypropylen
- ▶ materiál banky filtru : priehľadný SAN
- ▶ materiál O-krúžku : NBR
- ▶ pripojovací závit : 1" alebo 3/4" mosadzný
- ▶ max.prevádzkový tlak : 8 bar
- ▶ max .teplota : 45°C



Obj.číslo	TYP	Výška	Šírka
4 670 050	Filter D3 bez vložky, malý,5" , 1" prípoj	195	130
4 670 052	Filter D3 bez vložky, malý,5" , 3/4" prípoj	195	130



Obj.číslo	TYP	Výška Z	Šírka X	Otvor Y
4 670 060	Vložka Art.F2 bavlna 20mk , do 50°C	127	60	28,5
4 670 061	Vložka Art.F4 nerezové sitko 144mk, do 35°C	123	59	28
4 670 063	Vložka Art.F6 polyphosfát, do 35°C	130	59	27
4 670 064	Vložka aktívne uhlie - pohltienie pachov, do 35°C	130	59	27

rozmery sú v mm

## Príslušenstvo k filtrom DOLPHIN 10" a 5"

- ▶ príslušenstvo vhodné pre filtre DOLPHIN 10" a 5"

Obj.číslo	TYP
4 670 082	Sada tesnení Art.K3
4 670 085	Konzola na stenu plastová
4 670 084	Kľúč k filtru Art.K5
4 670 086	Náhradný O-krúžok filtra
4 670 090	Polybox 05- náhradná náplň pre malý filter náplň pre 1xF5 alebo 2xF6
4 670 091	Polybox 15- náhradná náplň pre veľký filter náplň pre 2xF5 alebo 4xF6

