



Množstvo	Popis
1	Unilift AP50.50.11.A1.V  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 96010985 Ponorné odvodňovacie čerpadlo. Vertikálne jednostupňové ponorné čerpadlo v nerezovom prevedení s vertikálnym výtlačným hrdlom a s integrovaným ponorným 1 -fázovým úplne uzavretým motorom s izoláciou triedy F s tepelnou nadprúdovou ochranou. Čerpadlo je vybavené sacím košom a hladinovým spínačom pre automatický štart / stop. Typ obežného kolesa: Obežné koleso je typu VORTEX s priechodnosťou spodnej vody, dažďovej vody a pod. Čerpadlo je vybavené dvojitou upchávkou a komorou s netoxickou špeciálnou olejovou náplňou. Čerpadlo je vybavené chladiacim plášťom zaisťujúcim neustále chladenie motora čerpanou kvapalinou a guľôčkovými ložiskami s trvalou tukovou náplňou, ktoré sa vyznačujú dlhou životnosťou. Čerpadlo je po dodaní vhodné pre okamžité použitie a je vybavené rukoväťou a prírodným elektrickým káblom s dĺžkou 10 m. Prírodný elektrický kábel je vybavený pripojovacou vidlicou a káblovú priechodku má zaliatu špeciálnou sklolaminátovou tesniacou zmesou pre zamedzenie prístupu vlhkosti do statorového vinutia motora. Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Akákoľvek Newtonovská kvapalina Rozsah teploty kvapaliny: 0 .. 55 °C Hustota: 998.2 kg/m³


Množstvo	Popis
	Techn.: Typ obežného kola: VORTEX Priechodnosť: 50 mm Materiály: Teleso čerpadla: Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Obežné koleso: Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Inštalácia: Výtlačné hrdlo: Rp 2 Max. inštaláč. hĺbka: 7 m Elektrické údaje: Typ motora 1-fázový: PSC P1: 1.6 kW f: 50 Hz U: 1 x 230 V Menovitý el. prúd: 8 A Cos phi - účinník: 0.92 n: 2800 rpm Veľkosť kondenzátora - prevádzka: 20 µF/400 V Krytie IP: IP68 Izolácia: F Dĺžka kábla: 10 m Káblova koncovka: SCHUKO Iné: Čistá hmotnosť: 16.3 kg Hrubá hmotnosť: 17.5 kg Dánčina: 391321332 Švédčina: 5885802 Fínčina: 4822574 Nóřčina: 9045689 Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia č.: 84137021

96010985 Unilift AP50.50.11.A1.V 50 Hz




Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	Unilift AP50.50.11.A1.V
Objednacie číslo:	96010985
Číslo EAN:	5700390901493
Cena:	
Techn.:	
Maximum flow:	8.33 l/s
Max. prietok:	8.33 l/s
Max. dopravná výška:	12 m
Typ obežného kolesa:	VORTEX
Priechodnosť:	50 mm
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ
Teleso čerpadla:	DIN W.-Nr. 1.4301
Teleso čerpadla:	AISI 304
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
Obežné koleso:	DIN W.-Nr. 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Inštalácia:	
Výtláčne hrdlo:	Rp 2
Max. inštaláč. hĺbka:	7 m
Inštalácia suchá/mokrú:	D/S
Inštalácia:	horizont. alebo vertikál.
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Akákoľvek Newtonovská kvapalina
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 55 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
Typ motora 1-fázový:	PSC
P1:	1.6 kW
P2:	1.1 kW
f:	50 Hz
U:	1 x 230 V
Menovitý el. prúd:	8 A
Cos phi - účinník:	0.92
n:	2800 rpm
Veľkosť kondenzátora - prevádzka:	20 µF/400 V
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	KONTAKT
Teplotná ochrana:	interná
Dĺžka kábla:	10 m
Káblová koncovka:	SCHUKO
Riadiace jednotky:	
Hladinový spínač:	plavák. spínač
Iné:	
Čistá hmotnosť:	16.3 kg
Hrubá hmotnosť:	17.5 kg
Dánčina:	391321332
Švédčina:	5885802
Fínčina:	4822574
Nórčina:	9045689
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137021



96010985 Unilift AP50.50.11.A1.V 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

96010985 Unilift AP50.50.11.A1.V 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: Unilift AP50.50.11.A1.V
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 96010985
Cena:

Celkom: Cena na požiadanie
