



Množstvo	Popis
1	SEV.80.80.15.4.50D  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 96047769 Non-self-priming, single-stage, centrifugal pump designed for handling wastewater, process water and unscreened raw sewage. The pump is designed for intermittent and continuous operation. The liquidless and maintenance free cooling system ensures that the pump can be used for submerged or dry installation. The efficient SuperVortex impeller provides passage of long fibres and solids up to 80 mm and is suitable for wastewater with a dry matter content of up to 5 %. A unique stainless-steel clamp assembling system enables quick and easy disassembly of the pump from the motor unit for service and inspection. No special tools are required. Pipework connection is via a DIN flange. Riadiace jednotky: Snímač vlhkosti: bez snímačov vlhkosti Snímač vody v oleji: Bez snímača vody v oleji Teplotný snímač: N Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Akákoľvek Newtonovská kvapalina Rozsah teploty kvapaliny: 0 .. 40 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Typ obežného kolesa: SUPER VORTEX Priechodnosť: 80 mm Upchávka: SIC/SIC Sek. hriad. upchávka: CARBON/CERAMICS Hydraul. účinnosť: 46 % Schválenia: EN12050-1 Tolerancia krivky: ISO9906:2012 3B2 Materiály: Teleso čerpadla: EN 1561 EN-GJL-250 Obežné koleso: Liatina Inštalácia: Maximum ambient temperature: 40 °C Maximálny prevádzkový tlak: 6 bar Štandardná príruha: DIN Výtlačné hrdlo: DN 80

Množstvo	Popis
	Hodnota tlaku: PN 10
	Max. inštalač. hĺbka: 20 m
	Automatická spojka: 96090993
	Elektrické údaje:
	P1: 2.1 kW
	P2: 1.5 kW
	f: 50 Hz
	U: 3 x 380-415 V
	Tolerancia napätia: +6/-10 %
	Max. počet zapnutí: 20
	Menovitý el. prúd: 4.2-4.2 A
	3.4 A
	3 A
	Rozbehový el. prúd: 22 A
	Menovitý el. prúd: 2.5 A
	Cos phi - účinník: 0.76
	Cos phi - účinník pri žiadnom zaťažení: 0.15
	Cos phi - účinník pri 3/4 zaťaženia: 0.68
	Cos phi - účinník pri 1/2 zaťaženia: 0.56
	n: 1435 rpm
	M štart: 23 Nm
	M max: 28 Nm
	Moment zotrvačnosti: 0.0185 kg m ²
	Eta 1/1: 72 %
	Eta 3/4: 71 %
	Eta 1/2: 67 %
	Počet pólův: 4
	Typ spínania: priame spínanie
	Krytie IP: IP68
	Izolácia: F
	Nevýbušné prevedenie: nie
	Dĺžka kábla: 10 m
	Typ kábla: LYNIFLEX
	Káblová koncovka: NO PLUG
	Iné:
	Čistá hmotnosť: 107 kg
	Hrubá hmotnosť: 119 kg
	Krajina pôvodu: HU
	Tarifná klasifikácia č.: 84137021

96047769 SEV.80.80.15.4.50D 50 Hz






Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	SEV.80.80.15.4.50D
Objednacie číslo:	96047769
Číslo EAN:	5700395070262
Cena:	
Techn.:	
Maximum flow:	20 l/s
Max. prietok:	20 l/s
Max. dopravná výška:	10.1 m
Typ obežného kolesa:	SUPER VORTEX
Priechodnosť:	80 mm
Upchávka:	SIC/SIC
Sek. hriad. upchávka:	CARBON/CERAMICS
Hydraul. účinnosť:	46 %
Schválenia:	EN12050-1
Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B2
Chladiaci plášť:	S chlad. plášťom
Materiály:	
Teleso čerpadla:	EN 1561 EN-GJL-250
Obežné koleso:	Liatina
Inštalácia:	
Maximum ambient temperature:	40 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	6 bar
Štandardná príruha:	DIN
Výtláčné hrdlo:	DN 80
Hodnota tlaku:	PN 10
Max. inštalač. hĺbka:	20 m
Inštalácia suchá/mokrú:	DRY/SUBMERGED
Inštalácia:	horizont. alebo vertikál.
Automatická spojka:	96090993
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Akákoľvek Newtonovská kvapalina
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 40 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
P1:	2.1 kW
P2:	1.5 kW
f:	50 Hz
U:	3 x 380-415 V
Tolerancia napätia:	+6/-10 %
Max. počet zapnutí:	20
Menovitý el. prúd:	4.2-4.2 A
Menovitý el. prúd:	3.4 A
Menovitý el. prúd:	3 A
Rozbehový el. prúd:	22 A
Menovitý el. prúd:	2.5 A
Cos phi - účinník:	0.76
Cos phi - účinník pri žiadnom zaťažení:	0.15
Cos phi - účinník pri 3/4 zaťaženia:	0.68
Cos phi - účinník pri 1/2 zaťaženia:	0.56
n:	1435 rpm
M štart:	23 Nm
M max:	28 Nm
Moment zotrvačnosti:	0.0185 kg m²
Eta 1/1:	72 %




Popis	Hodnota
Eta 3/4:	71 %
Eta 1/2:	67 %
Počet pólov:	4
Typ spínania:	priame spínanie
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	F
Nevýbušné prevedenie:	nie
Motorová ochrana:	Teplotný spínač
Teplotná ochrana:	interná
Dĺžka kábla:	10 m
Typ kábla:	LYNIFLEX
Káblová koncovka:	NO PLUG
Riadiace jednotky:	
Riadiaca skrinka:	Nie je zahrnutá
Snímač vlhkosti:	bez snímačov vlhkosti
Snímač vody v oleji:	Bez snímača vody v oleji
Teplotný snímač:	N
Iné:	
Čistá hmotnosť:	107 kg
Hrubá hmotnosť:	119 kg
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137021

96047769 SEV.80.80.15.4.50D 50 Hz




Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

96047769 SEV.80.80.15.4.50D 50 Hz






Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.


96047769 SEV.80.80.15.4.50D 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

96047769 SEV.80.80.15.4.50D 50 Hz





Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

96047769 SEV.80.80.15.4.50D 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

96047769 SEV.80.80.15.4.50D 50 Hz



Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 17.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: SEV.80.80.15.4.50D
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 96047769
Cena:

Celkom: Cena na požiadanie
