

BRIO 2000 M, BRIO 2000MT

- spínacia jednotka je kombinácia tlakového spínača a snímača prietoku chrániaceho čerpadlo voči behu na sucho
- prevedenie M - spínacia jednotka má zabudovaný manometer
- prevedenie T - spínacia jednotka má funkciu automatického reštartu
- vhodné pre automatické závlahové systémy
- spínací tlak nastaviteľný 1-3,5, z výroby nastavený 1,5bar
- montážna poloha vertikálna aj horizontálna
- maximálny prietok 80 l/min
- pripojovací rozmer 1" M
- napätie 230VAC, 50Hz, 12A IP65
- teplota média max. + 50°C
- teplota okolia max. + 50°C
- max.tlak 10bar



TYP	Obj.číslo	Prevedenie	Spínací tlak
BRIO 2000 MT	4 523 502	bez káblov, manometer, restart	1,5 bar
BRIO 2000 MTH	4 523 503	s káblami, manometer, restart	1,5 bar

BRIO TANK 2000MT

- spínacia jednotka je kombinácia tlakového spínača a snímača prietoku chrániaceho čerpadlo voči behu na sucho
- prevedenie M - spínacia jednotka má zabudovaný manometer
- prevedenie T - spínacia jednotka má funkciu automatického reštartu
- nádržka 0,4l eliminuje čiastočne tlakové rázy v systéme
- nádržka 0,4l eliminuje čiastočne časté zopínanie a vypínanie čerpadla pri úniku vody
- vhodné pre automatické závlahové systémy
- spínací tlak nastaviteľný 1-3,5, z výroby nastavený 1,5bar
- montážna poloha vertikálna aj horizontálna
- maximálny prietok 80 l/min
- pripojovací rozmer 1" M
- napätie 230VAC, 50Hz, 12A IP65
- teplota média max. + 35°C
- teplota okolia max. + 45°C
- max.tlak 10bar



TYP	Obj.číslo	Prevedenie	Spínací tlak
BRIO TANK 2000 MTH	4 523 509	s káblami, manometer, restart	1,5 bar

PRÍPOJKA BRIO

- prípojka s otočnou maticou pre rýchle a jednoduché pripojenie spínačov BRIO



TYP	Obj.číslo	Prevedenie
BRIO PRIPOJ PRIAMY	4 523 550	priame, 1"
BRIO PRIPOJ KOLENO	4 523 551	kolenko, 1"

