

BRIO TOP

- elektronické digitálne zariadenia pre ovládanie čerpadiel
- jednotka je kombinácia tlakového spínača a snímača prietoku chrániaceho čerpadlo voči behu na sucho
- digitálny display pre zobrazovanie hodnôt tlaku, história porúch, signalizácia stavov pomocou LED
- pracovný režim **P+F = tlak+prietok** , zopne čerpadlo od spínacieho tlaku a vypne čerpadlo pri nulovom prietoku
- pracovný režim **P+P = tlak+tlak** , zapne a vypne čerpadlo na základe nastavenej hodnoty spínacieho a vypínacieho tlaku
- pracovný režim **P+P = tlak+tlak** , je nutná tlaková nádoba
- protitlaková ochrana, vypne čerpadlo po dosiahnutí nastavenej limitnej hodnoty tlaku
- funkcia proti zablokovaniu rotora, spustí čerpadlo každých 24hod
- automatický reset v prípade behu na sucho
- ochrana voči mrazu, spustí čerpadlo pri poklese pod 4°C
- vstupy a výstupy pre diaľkové ovládanie čerpadla
- možnosť zapojenia dvoch jednotiek
- vhodné pre automatické závlahové systémy, domáce vodárne
- spínací tlak nastaviteľný 0,5-8,0 bar
- montážna poloha vertikálna aj horizontálna
- maximálny prietok 80 l/min
- pripojovací rozmer 1" M
- napätie 230VAC, 50Hz , 16A IP65
- teplota média max. + 45°C
- teplota okolia max. + 45°C
- max.tlak 10bar



TYP	Obj.číslo	Prevedenie	Spínací tlak
BRIO TOP	4 523 501	bez káblov	1,5 bar

