

SIRIO ENTRY 2.0, SIRO ENTRY XP 2.0

- ▶ frekvenčný prietokový menič pre čerpadlá k plynulej regulácii otáčok a udržiavaniu konštantného tlaku v systéme
- ▶ ochrana voči behu na sucho v prípade nedostatku vody na saní
- ▶ automatický reset v prípade behu na sucho a kontrola netesnosti systému
- ▶ signalizácia rôznych režimov funkcií a chýb na displayi
- ▶ digitálne zobrazenie tlaku na displayi
- ▶ podsvietený display so 16 znakmi
- ▶ integrovaná nadprúdová ochrana motora
- ▶ možnosť zapojenia dvoch jednotiek
- ▶ možnosť diaľkového spustenia a zastavenia čerpadla
- ▶ vhodné pre automatické závlahové systémy, vodárne
- ▶ napájacie napätie 230VAC, 50Hz, 14A IPX5
- ▶ výstupné napätie 1x230V
- ▶ regulačný rozsah tlaku 0,5 - 8bar
- ▶ pripojovací rozmer 5/4" M
- ▶ teplota média max + 45°C
- ▶ teplota okolia max + 45°C
- ▶ max.tlak **8bar**
- ▶ príprava na WIFI kartu



NEW 2020

TYP	Obj.číslo	Prevedenie	I _{max}
SIRO ENTRY 2.0	4 523 601	s káblami	10,5A
SIRO karta WIFI	4 523 602		
SIRO ENTRY XP 2.0	4 523 603	bez káblov	14A

