

Údaje o produkte

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	HiControl 1-EK
Číslo položky	4190895
Číslo EAN	4048482439648
Farba	čierna/sivá
Minimálne množstvo pri objednávaní	1
Dostupnosť na trhu	2015-03-01

Dimension, weight

Dĺžkový rozmer s obalom	180 mm
Dĺžka <i>L</i>	175 mm
Výškový rozmer s obalom	175 mm
Výška <i>H</i>	162 mm
Šírkový rozmer s obalom	150 mm
Šírka <i>W</i>	142 mm
Brutto hmotnosť cca <i>m</i>	1,4 kg
Netto hmotnosť cca <i>m</i>	1 kg

Packaging

Počet na jednu vrstvu	1
Vlastnosť obalu	Predajný obal
Druh obalu	Kartón
Počet na jednej palete	1

Elektronické riadiace a regulačné príslušenstvo. Konštrukčný rad Wilo-HiControl 1 sa používa pri studňových čerpadlách na umožnenie automatickej prevádzky. Wilo-HiControl 1 chráni čerpadlo pred prevádzkou s nízkym prietokom. Vďaka snímaču prietoku a tlakovému snímaču Wilo-HiControl 1 automatizuje čerpadlo medzi dvomi hodnotami, spínacím tlakom a spínacím prietokom. Keď tlak v sieti je nižší ako spínací tlak, Wilo-HiControl 1 spustí čerpadlo. Čerpadlo pracuje dovtedy, kým prietok neklesne pod hodnotu spínacieho prietoku.

Malá vnútorná nádrž zabraňuje vodným rázom a taktovaniu.

Vyhotovenie Wilo-HiControl 1-EK s elektrickým káblom a zabudovanou zásuvkou skraca dobu inštalácie, pretože je možné vykonať priame pripojenie k čerpadlu a k prúdu.

Wilo-HiControl 1 je možné namontovať na povrchové čerpadlá alebo ho možno pripojiť k ponorným motorovým čerpadlám pre zásobovanie vodou v súkromnom sektore.

Špecifiká

- Jednoduchá inštalácia
- Vhodnosť pre použitie na mnohých miestach vďaka neobvyčajne kompaktnej konštrukcii
- Vysoká prevádzková bezpečnosť vďaka elektronickým poruchovým hláseniam
- Ochrana pripojených čerpadiel vďaka integrovanej ochrane proti nedostatku vody
- Jednoduché ovládanie vďaka prehľadnej indikácii prevádzkového stavu
- Nie je potrebná žiadna prídavná membránová tlaková nádoba
- Dokonalá ochrana proti korózii vďaka použitiu nehrdzavejúcich materiálov
- Pripravené na okamžité zapojenie vrátane zástrčky pre umožnenie rýchlej inštalácie.

Vyhotovenie Inline so vstupom a výstupom na vertikálnej osi a s jednotnými závitovými prípojkami, vhodné pre priame pripojenie k telesu čerpadla resp. pre inštaláciu na stenu pomocou nástenného držiaka (príslušenstvo).

Informácia

HiControl 1 je možné nainštalovať len vo zvislej polohe, s výstupom hore!

Rozsah dodávky

- HiControl 1 EK
- vrátane 1,5 m pripojovacieho kábla s prepájacou zástrčkou EK
- Sťahovacie pásy pre rýchlu a bezpečnú inštaláciu agregátov čerpadla so zástrčkou

Technické údaje

Fáza	1
Menovité napätie U	220/230/240 V
Frekvencia napätia f	50 Hz
Min. menovitý prúd I	2,0 A
Max. menovitý prúd pre každé čerpadlo I	10,0 A
Druh ochrany	IP65
Max. teplota média	50 °C
Max. teplota okolia	50 °C
Prietok max. Q	8 m ³ /h
Pripojenie vstupu	G 1
Prípojka na výstupe	G 1
Materiál telesa	PA6
Hmotnosť	1,40 kg
Výrobok	Wilo
Č. výr.	4190895