

Táto riadiaca jednotka s možnosťou online prístupu umožňuje rýchle programovanie harmonogramu a podporuje vylepšené funkcie na úsporu vody.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Počet sekcií:
 - 4, 6, 8 alebo 14 (pevné modely)
- Riadiaca jednotka s podporou Wi-Fi automaticky spravovaná softvérom Hydrowise™
- Podsietený displej umožňuje optimálnu viditeľnosť pri akomkoľvek osvetlení
- 3 flexibilné programy po štyri časy spustenia, max. 6 hodín zavlažovania
- Funkcia QuickCheck™ poskytuje jednoduchú diagnostiku poškodených vodičov v teréne
- Možnosť skrytia programov umožňuje nechať pre zjednodušenie zobrazovať 1 program a 1 čas spustenia
- Blokovanie zavlažovania až na 99 dní mimo sezóny
- Ochrana proti skratu deteguje poškodené vodiče a vynechá sekciu bez poškodenia systému
- Pamäť Easy Retrieve™ slúži na zálohovanie celého harmonogramu zavlažovania
- Oneskorenie medzi sekciami pre ventily s pomalým zatváraním alebo doplnenie vody
- Vsakovacie cykly zabraňujú plynutiu vodou a odtečeniu vo svahovitých oblastiach a na ubíjajú pôde
- Sezónne nastavenie na rýchlejšiu úpravu harmonogramu bez potreby zmeny doby zavlažovania

VÝHODY MODULU WI-FI

- Umožňuje rýchle programovanie, online správu zavlažovania a odosielanie upozornení o stave riadiacej jednotky
- Štandardné programovanie ABC so 6 programami a 6 časmi spustenia alebo vylepšené harmonogramy s 36 časmi spustenia a až 24 hodinami zavlažovania
- Funkcia Predictive Watering™ umožňuje presné nastavenie množstva vody pre dosiahnutie maximálnych úspor
- Kompatibilita so systémom domácej automatizácie Amazon Alexa™ a Control4®
- Všetky výhody Wi-Fi modulu WAND a jeho technické parametre si môžete pozrieť na **strane 111**

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vstup transformátora: 120 V str. alebo 230 V str.
- Výstup transformátora (24 V str.): 1 A
- Výstup sekcie (24 V str.): 0,56 A
- P/MV výstup (24 V str.): 0,28 A
- Vstupy na pripojenie senzorov: 1
- Certifikáty (riadiaca jednotka): Plast IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Certifikáty (modul): Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, CE, UL, RCM, FCC
- Záručná doba: 2 roky

X2 - MODELÝ A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3

1	Model	2	Transformátor	3	Koncovka
X2-4	= 4 sekcie	00	= 120 VAC	(prázdne)	= Americká koncovka
X2-6	= 6 sekcií	01	= 230 VAC	E	= Európska koncovka
X2-8	= 8 sekcií			A	= Austrálska koncovka
X2-14	= 14 sekcií				

Príklady:

X2-1401-E = Riadiaca jednotka pre 14 sekcií, interný transformátor 230 V str. s európskou koncovkou

X2-1401-A = Riadiaca jednotka pre 14 sekcií, interný transformátor 230 V str. s austrálskou koncovkou

WI-FI MODUL WAND

Model	Popis
WAND	Wi-Fi modul pre softvér na riadenie spotreby vody Hydrowise



X2
Výška: 23 cm
Šírka: 19 cm
Hĺbka: 10 cm



Wi-Fi modul WAND
Výška: 2 cm
Šírka: 5 cm
Hĺbka: 5 cm

Kompatibilita:



Softvér
Hydrowise®
Strana 108



Senzor
Rain-Clik
Strana 144



Diaľkové ovládanie
ROAM
Strana 137
Diaľkové ovládanie
ROAM XL
Strana 138



Smart WaterMark

Pri použití s Wi-Fi modulom WAND sa považuje za spoľahlivý nástroj na úsporu vody

Amazon Alexa je ochranná známka spoločnosti Amazon.com Inc. alebo jej pobočiek. Control4 je registrovaná ochranná známka spoločnosti Control4 Corporation v USA alebo v iných krajinách.