

Popis konštrukčného radu: Tepelné izolácie Yonos MAXO

Príslušenstvo pre rad Wilo-Yonos MAXO



Podobné ako na obrázku

Konštrukčný rad

Tepelné izolácie Yonos MAXO

Zvláštne znaky/prednosti produktu

Zoznam výrobkov: Tepelné izolácie Yonos MAXO

Označenie produktu
Tepelná izolácia Yonos MAXO 25(30)/0,5-7
Tepelná izolácia Yonos MAXO 25(30)/0,5-12
Tepelná izolácia Yonos MAXO 40/0,5-4
Tepelná izolácia Yonos MAXO 40/0,5-8
Tepelná izolácia Yonos MAXO 40/0,5-12
Tepelná izolácia Yonos MAXO 40/0,5-16
Tepelná izolácia Yonos MAXO 50/0,5-8
Tepelná izolácia Yonos MAXO 50/0,5-9(12)
Tepelná izolácia Yonos MAXO 50/0,5-16
Tepelná izolácia Yonos MAXO 65/0,5-9
Tepelná izolácia Yonos MAXO 65/0,5-12
Tepelná izolácia Yonos MAXO 65/0,5-16
Tepelná izolácia Yonos MAXO 80/0,5-6(12)
Tepelná izolácia Yonos MAXO 100/0,5-12
Tepelná izolácia Yonos MAXO 32/0,5-10

List údajov: Tepelná izolácia Yonos MAXO 25(30)/0,5-7

Technické údaje

Pripojenie čerpadla pre čerpadlá Wilo	G 1½ Yonos MAXO 25(30)/0,5-7; Yonos MAXO 25(30)/0,5-10
Trieda horľavín	-
Min. teplota média	20 °C
Max. teplota média	100 °C

Informácie o umiestnení objednávok

Dĺžka <i>L</i>	144,0 mm
Šírka <i>W</i>	112,0 mm
Výška <i>H</i>	133 mm
Hmotnosť	0,06 kg
Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Tepelná izolácia Yonos MAXO 25(30)/0,5-7
Č. vyr.	2123369

List údajov: Tepelná izolácia Yonos MAXO 25(30)/0,5-12

Technické údaje

Pripojenie čerpadla pre čerpadlá Wilo	G 1½
Trieda horľavín	Yonos MAXO 25(30)/0,5-12
Min. teplota média	-
Max. teplota média	20 °C
	100 °C

Informácie o umiestnení objednávok

Dĺžka <i>L</i>	156,0 mm
Šírka <i>W</i>	112,0 mm
Výška <i>H</i>	150 mm
Hmotnosť	0,06 kg
Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Tepelná izolácia Yonos MAXO 25(30)/0,5-12
Č. výr.	2123370

List údajov: Tepelná izolácia Yonos MAXO 40/0,5-4

Technické údaje

Pripojenie čerpadla pre čerpadlá Wilo	DN 40
Trieda horľavín	Yonos MAXO 40/0,5-4
Min. teplota média	-
Max. teplota média	20 °C
	100 °C

Informácie o umiestnení objednávok

Dĺžka <i>L</i>	144,0 mm
Šírka <i>W</i>	120,0 mm
Výška <i>H</i>	140 mm
Hmotnosť	0,07 kg
Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Tepelná izolácia Yonos MAXO 40/0,5-4
Č. výr.	2123371

List údajov: Tepelná izolácia Yonos MAXO 40/0,5-8

Technické údaje

Pripojenie čerpadla pre čerpadlá Wilo	DN 40 Yonos MAXO 40/0,5-8/ Yonos MAXO 32/0,5-11
Trieda horľavín	-
Min. teplota média	20 °C
Max. teplota média	100 °C

Informácie o umiestnení objednávok

Dĺžka <i>L</i>	172,0 mm
Šírka <i>W</i>	126,0 mm
Výška <i>H</i>	140 mm
Hmotnosť	0,06 kg
Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Tepelná izolácia Yonos MAXO 40/0,5-8
Č. vyr.	2123372

List údajov: Tepelná izolácia Yonos MAXO 40/0,5-12

Technické údaje

Pripojenie čerpadla pre čerpadlá Wilo	DN 40
Trieda horľavín	Yonos MAXO 40/0,5-12
Min. teplota média	-
Max. teplota média	20 °C
	100 °C

Informácie o umiestnení objednávok

Dĺžka <i>L</i>	204,0 mm
Šírka <i>W</i>	153,0 mm
Výška <i>H</i>	174 mm
Hmotnosť	0,11 kg
Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Tepelná izolácia Yonos MAXO 40/0,5-12
Č. výr.	2123373

List údajov: Tepelná izolácia Yonos MAXO 40/0,5-16

Technické údaje

Pripojenie čerpadla pre čerpadlá Wilo	DN 40
Trieda horľavín	Yonos MAXO 40/0,5-16
Min. teplota média	-
Max. teplota média	20 °C
	100 °C

Informácie o umiestnení objednávok

Dĺžka <i>L</i>	240,0 mm
Šírka <i>W</i>	168,0 mm
Výška <i>H</i>	208 mm
Hmotnosť	0,09 kg
Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Tepelná izolácia Yonos MAXO 40/0,5-16
Č. vyr.	2123374

List údajov: Tepelná izolácia Yonos MAXO 50/0,5-8

Technické údaje

Pripojenie čerpadla pre čerpadlá Wilo	DN 50
Trieda horľavín	Yonos MAXO 50/0,5-8
Min. teplota média	-
Max. teplota média	20 °C
	100 °C

Informácie o umiestnení objednávok

Dĺžka <i>L</i>	172,0 mm
Šírka <i>W</i>	132,0 mm
Výška <i>H</i>	160 mm
Hmotnosť	0,07 kg
Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Tepelná izolácia Yonos MAXO 50/0,5-8
Č. výr.	2123375

List údajov: Tepelná izolácia Yonos MAXO 50/0,5-9(12)

Technické údaje

Pripojenie čerpadla pre čerpadlá Wilo	DN 50 Yonos MAXO 50/0,5-9; Yonos MAXO 50/0,5-12
Trieda horľavín	-
Min. teplota média	20 °C
Max. teplota média	100 °C

Informácie o umiestnení objednávok

Dĺžka <i>L</i>	204,0 mm
Šírka <i>W</i>	153,0 mm
Výška <i>H</i>	174 mm
Hmotnosť	0,11 kg
Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Tepelná izolácia Yonos MAXO 50/0,5-9(12)
Č. vyr.	2123376

List údajov: Tepelná izolácia Yonos MAXO 50/0,5-16

Technické údaje

Pripojenie čerpadla pre čerpadlá Wilo	DN 50
Trieda horľavín	Yonos MAXO 50/0,5-16
Min. teplota média	-
Max. teplota média	20 °C
	100 °C

Informácie o umiestnení objednávok

Dĺžka <i>L</i>	295,0 mm
Šírka <i>W</i>	188,0 mm
Výška <i>H</i>	215 mm
Hmotnosť	0,18 kg
Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Tepelná izolácia Yonos MAXO 50/0,5-16
Č. vyr.	2123377

List údajov: Tepelná izolácia Yonos MAXO 65/0,5-9

Technické údaje

Pripojenie čerpadla pre čerpadlá Wilo	DN 65
Trieda horľavín	Yonos MAXO 65/0,5-9
Min. teplota média	-
Max. teplota média	20 °C
	100 °C

Informácie o umiestnení objednávok

Dĺžka <i>L</i>	224,0 mm
Šírka <i>W</i>	160,0 mm
Výška <i>H</i>	174 mm
Hmotnosť	0,11 kg
Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Tepelná izolácia Yonos MAXO 65/0,5-9
Č. výr.	2123378

List údajov: Tepelná izolácia Yonos MAXO 65/0,5-12

Technické údaje

Pripojenie čerpadla pre čerpadlá Wilo	DN 65
Trieda horľavín	Yonos MAXO 65/0,5-12
Min. teplota média	-
Max. teplota média	20 °C
	100 °C

Informácie o umiestnení objednávok

Dĺžka <i>L</i>	295,0 mm
Šírka <i>W</i>	188,0 mm
Výška <i>H</i>	215 mm
Hmotnosť	0,17 kg
Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Tepelná izolácia Yonos MAXO 65/0,5-12
Č. vyr.	2123379

List údajov: Tepelná izolácia Yonos MAXO 65/0,5-16

Technické údaje

Pripojenie čerpadla pre čerpadlá Wilo	DN 65
Trieda horľavín	Yonos MAXO 65/0,5-16
Min. teplota média	-
Max. teplota média	20 °C
	100 °C

Informácie o umiestnení objednávok

Dĺžka <i>L</i>	295,0 mm
Šírka <i>W</i>	188,0 mm
Výška <i>H</i>	215 mm
Hmotnosť	0,17 kg
Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Tepelná izolácia Yonos MAXO 65/0,5-16
Č. vyr.	2123380

List údajov: Tepelná izolácia Yonos MAXO 80/0,5-6(12)

Technické údaje

Pripojenie čerpadla pre čerpadlá Wilo	DN 80 Yonos MAXO 80/0,5-6; Yonos MAXO 80/0,5-12
Trieda horľavín	-
Min. teplota média	20 °C
Max. teplota média	100 °C

Informácie o umiestnení objednávok

Dĺžka <i>L</i>	325,0 mm
Šírka <i>W</i>	212,0 mm
Výška <i>H</i>	230 mm
Hmotnosť	0,24 kg
Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Tepelná izolácia Yonos MAXO 80/0,5-6(12)
Č. vyr.	2123381

List údajov: Tepelná izolácia Yonos MAXO 100/0,5-12

Technické údaje

Pripojenie čerpadla pre čerpadlá Wilo	DN 100
Trieda horľavín	Yonos MAXO 100/0,5-12
Min. teplota média	-
Max. teplota média	20 °C
	100 °C

Informácie o umiestnení objednávok

Dĺžka <i>L</i>	325,0 mm
Šírka <i>W</i>	222,0 mm
Výška <i>H</i>	230 mm
Hmotnosť	0,23 kg
Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Tepelná izolácia Yonos MAXO 100/0,5-12
Č. výr.	2152297

List údajov: Tepelná izolácia Yonos MAXO 32/0.5-10

Technické údaje

Pripojenie čerpadla pre čerpadlá Wilo	DN 32
Trieda horľavín	Yonos MAXO (plus) 32/0,5-10
Min. teplota média	-
Max. teplota média	20 °C
	100 °C

Informácie o umiestnení objednávok

Dĺžka <i>L</i>	155,0 mm
Šírka <i>W</i>	155,0 mm
Výška <i>H</i>	125 mm
Hmotnosť	0,12 kg
Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Tepelná izolácia Yonos MAXO 32/0.5-10
Č. vyr.	2107633