

List údajov: IF-Modul Stratos Ext. Off/SBM

Technické údaje

Dĺžka vedenia	100 m
Prierez svoriek	1,5 mm ²
Max. počet ovládateľných čerpadiel	1

Informácie o umiestnení objednávok

Hmotnosť	0,06 kg
Výrobok	Wilo
Označenie produktu	IF-Modul Stratos Ext. Off/SBM
Č. výr.	2084867

Prevádzkové údaje

Min. teplota okolia	-10 °C
Max. teplota okolia	40 °C

Popis: IF-Modul Stratos Ext. Off/SBM

Interface moduly ako prídavné zásuvné moduly pre rozšírenie komunikačných rozhraní čerpadla podľa rôznych štandardov a variantov protokolu podľa typového kľúča.

Vybavenie

- Riadiaci vstup Overriding Off
- Výstup signálu Zberné prevádzkové hlásenie (SBM)
- Rozhranie zdvojených čerpadiel DP pre integrovateľné riadenie zdvojených čerpadiel (medzi čerpadlom Master a Slave):
- Hlavný/záložný režim s automatickou výmenou čerpadiel
- Paralelný režim so zapínaním a vypínaním v dobe špičkového zaťaženia s optimalizáciou účinnosti 2 samostatných čerpadiel alebo jedného zdvojeného čerpadla

Rozsah dodávky

- IF modul
- Návod na montáž a obsluhu

Technické údaje

Hmotnosť	0,06 kg
Výrobok	Wilo
Č. výr.	2084867

Informácia k objednávke: IF-Modul Stratos Ext. Off/SBM

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	IF-Modul Stratos Ext. Off/SBM
Číslo EAN	4016322918493
Číslo položky	2084867
Brutto hmotnosť cca <i>m</i>	0,1 kg
Netto hmotnosť cca <i>m</i>	0 kg
Celková dĺžka <i>L</i>	40,0 mm
Výška bez obalu <i>H</i>	90 mm
Farba	Čierna
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Počet na jednu vrstvu	228
Šírka bez obalu <i>L</i>	45,0 mm
Minimálne množstvo pri objednávke	1
Počet na jednej palete	456
Dostupnosť na trhu	2010-01-01
Date of introduction	2010-01-01