

List údajov: IF-Modul Stratos Ext. Min

Technické údaje

Typ vedenia	Riadiaci kábel: kábel tienený
Dĺžka vedenia	25 m
Dĺžka vedenia	100 m
Prierez svoriek	1,5 mm ²
Max. počet ovládateľných čerpadiel	1

Informácie o umiestnení objednávok

Hmotnosť	0,06 kg
Výrobok	Wilo
Označenie produktu	IF-Modul Stratos Ext. Min
Č. výr.	2030485

Prevádzkové údaje

Min. teplota okolia	-10 °C
Max. teplota okolia	40 °C

Popis: IF-Modul Stratos Ext. Min

Interface moduly ako prídavné zásuvné moduly pre rozšírenie komunikačných rozhraní čerpadla podľa rôznych štandardov a variantov protokolu podľa typového kľúča.

Vybavenie

- Riadiaci vstup Overriding Min (útlmový režim bez autopilota).
- Riadiaci vstup 0 - 10 V (diaľkové nastavenie otáčok alebo požadovaných hodnôt) na pripojenie na automatizované riadenie budov
- Rozhranie zdvojených čerpadiel DP pre integrovateľné riadenie zdvojených čerpadiel (medzi čerpadlom Master a Slave):
- Hlavný/záložný režim s automatickou výmenou čerpadiel
- Paralelný režim so zapínaním a vypínaním v dobe špičkového zaťaženia s optimalizáciou účinnosti 2 samostatných čerpadiel alebo jedného zdvojeného čerpadla

Rozsah dodávky

- IF modul
- Návod na montáž a obsluhu

Technické údaje

Hmotnosť	0,06 kg
Výrobok	Wilo
Č. výr.	2030485

Informácia k objednávke: IF-Modul Stratos Ext. Min

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	IF-Modul Stratos Ext. Min
Číslo EAN	4016322591221
Číslo položky	2030485
Brutto hmotnosť cca <i>m</i>	0,1 kg
Netto hmotnosť cca <i>m</i>	0 kg
Celková dĺžka <i>L</i>	40,0 mm
Výška bez obalu <i>H</i>	90 mm
Farba	Čierna
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Počet na jednu vrstvu	228
Šírka bez obalu <i>L</i>	45,0 mm
Minimálne množstvo pri objednávke	1
Počet na jednej palete	456
Dostupnosť na trhu	2010-01-01
Date of introduction	2010-01-01