

K-RAIN " Super Pro " - rotačný postrekovač s dostrekom do 14,9 m


Parametre : Spotreba vody 4,9 - 36,0 l/m - podľa typu trysky. Pracovný tlak 2,1 – 4,1 bar.
 Postrekovač sa vyznačuje možnosťou uzatvorenia priet.vody. Ideálny pre nové trávniky
 Kompletne nainštalovaná závlaha môže polievať už položené časti trávniku, zatiaľ čo na nedokončených častiach sa uzavrie prietok vody až do uloženia nového trávniku
 Postrekovač s "pamäťou" - po náhodnom, alebo zámernom nežiadanom prestavení sa automaticky vráti do pôvodne nastavenej polohy. Možnosť nastavenia uhlu postrekovania aj počas zavlažovania. Kryt postrekovača je vyrobený z pevnej gumeny, ktorá chráni mechanizmus pred nečistotou a poškodením. Kryt je odolný aj proti UV žiareniu.
 Pripojovací závit - vnútorný 3/4". Pripojiteľný sp. ventil 3 m.

Použitie : Používa sa na zavlažovanie stredne veľkých trávnatých plôch, záhrad rodinných domov a parkov.

Model	Obj. číslo	Popis
Super Pro	4725035	Postrekovač s výsuvom 12,5cm, nast. uhlom 40-360°, dopredaj
51210	4725039	spätný ventil pre Pro Plus , Super Pro, dopredaj

uhol vzostupu 26°			
Tryska	Tlak bar	Dostrek m	Prietok l/min
0.5	2,1	7,9	1,7
	2,8	7,9	1,9
	3,4	8,8	2,3
	4,1	9,1	2,7
0.75	2,1	9,8	2,7
	2,8	9,8	3,0
	3,4	10,1	3,4
	4,1	10,1	3,8
1	2,1	9,1	4,2
	2,8	9,8	4,9
	3,4	10,1	5,7
	4,1	10,1	6,1
2	2,1	11,6	8,7
	2,8	11,6	9,5
	3,4	12,2	10,2
	4,1	12,8	11,4
2.5	2,1	10,7	9,5
	2,8	11,0	10,6
	3,4	11,3	12,1
	4,1	11,6	13,6
3	2,1	10,7	12,9
	2,8	11,0	14,4
	3,4	11,6	15,9
	4,1	11,9	18,7
4	2,1	12,8	15,5
	2,8	13,4	17,4
	3,4	13,7	19,3
	4,1	14,0	21,6
6	2,1	14,0	22,0
	2,8	14,6	24,2
	3,4	14,9	26,5
	4,1	14,9	28,4
8	2,1	12,8	28,4
	2,8	13,7	31,0
	3,4	14,6	34,1
	4,1	14,6	36,0

uhol vzostupu 11°			
Tryska	Tlak bar	Dostrek m	Prietok l/min
1	2,1	7,9	4,9
	2,8	8,2	5,7
	3,4	8,2	6,4
	4,1	8,5	7,2
3	2,1	8,8	11,0
	2,8	9,1	12,5
	3,4	9,4	12,9
	4,1	10,1	15,1
4	2,1	8,5	15,1
	2,8	9,4	17,8
	3,4	10,4	18,9
	4,1	11,0	22,7
6	2,1	9,1	22,7
	2,8	10,4	26,5
	3,4	11,3	29,5
	4,1	11,6	31,0



červené 25° uhol



zelené 11° uhol

Štandardne sú postrekovače dodávané so sadou 9. trysiek s uhlom vzostupu 26°, bez spätného ventilu.

K-RAIN " Pro Plus " - rotačný postrekovač s dostrekom do 15,3 m


Parametre : Spotreba vody 1,8 - 37,9 l/m - podľa typu trysky. Pracovný tlak 2,0 – 5,0 bar.
 Postrekovač s "pamäťou" - po náhodnom, alebo zámernom nežiadanom prestavení sa automaticky vráti do pôvodne nastavenej polohy. Možnosť nastavenia uhlu postrekovania aj počas zavlažovania. Kryt postrekovača je vyrobený z pevnej gumeny, ktorá chráni mechanizmus pred nečistotou a poškodením. Kryt je odolný aj proti UV žiareniu.
 Pripojovací závit - vnútorný 3/4". Pripojiteľný sp. ventil 3 m.

Použitie : Používa sa na zavlažovanie stredne veľkých trávnatých plôch, záhrad rodinných domov a parkov.

Model	Obj. číslo	Popis
Pro Plus	4725030	Postrekovač s výsuvom 12,5cm, nast. uhlom 40-360°, dopredaj
51210	4725039	spätný ventil pre Pro Plus , Super Pro, dopredaj

uhol vzostupu 26°			
Tryska	Tlak bar	Dostrek m	Prietok l/min
0.5	2,0	8,5	1,9
	3,0	8,8	2,3
	3,5	8,8	2,7
	4,0	9,1	3,0
0.75	2,0	8,8	2,7
	3,0	9,1	3,0
	3,5	9,4	3,4
	4,0	9,8	3,8
1	2,0	9,8	4,9
	3,0	10,1	5,7
	3,5	10,4	6,1
	4,0	10,7	6,8
2	2,0	11,3	9,1
	3,0	12,2	9,5
	3,5	12,8	11,4
	4,0	13,1	12,5
2.5	2,04	11,6	9,5
	2,72	11,9	19,6
	3,40	12,2	12,1
	4,08	12,5	13,3
3	2,0	11,6	13,6
	3,0	11,9	15,9
	3,5	12,5	17,4
	4,0	12,8	18,9
4	2,0	13,1	16,7
	3,0	13,4	19,3
	3,5	14,0	21,2
	4,0	14,9	22,3
6	3,0	13,7	22,3
	3,5	14,0	22,7
	4,0	14,6	23,9
	5,0	14,9	25,4
8	3,0	12,8	30,3
	3,5	13,7	32,1
	4,0	14,8	36,0
	5,0	15,3	37,9

uhol vzostupu 12°			
Tryska	Tlak bar	Dostrek m	Prietok l/min
1	2,04	6,71	4,5
	2,72	7,32	6,4
	3,40	7,92	6,8
	4,08	8,53	7,6
3	2,04	8,84	11,3
	2,72	9,75	11,7
	3,40	10,67	13,2
	4,08	11,58	14,4
4	2,04	9,45	12,9
	2,72	10,36	14,7
	3,40	11,28	16,6
	4,08	11,58	17,8
6	2,04	11,58	24,6
	2,72	12,19	27,6
	3,40	12,80	30,2
	4,08	13,41	35,5



červené 25° uhol



zelené 13° uhol

Štandardne sú postrekovače dodávané so sadou 9. trysiek s uhlom vzostupu 26°, bez spätného ventilu.

K-RAIN " Pro Sport " - rotačný postrekovač s dostrekom do 22,8 m

Parametre: Spotreba vody 23,5 - 123,0 l/m - podľa typu trysky. Pracovný tlak 3,4 – 6 bar.

Tryska s tromi otvormi pre účinnejšie postrekovanie.

Postrekovač s "pamäťou" - po náhodnom, alebo zámernom nežiadanom prestavení sa vráti do pôvodne nastavenej polohy. Možnosť nastavenia uhlu postrek. aj počas zavlažovania!

Kryt postrekovača je vyrobený z pevnej gumeny, chráni pred nečistotou a poškodením.

Kryt je odolný aj proti UV žiareniu. Pripojovací závit- vnút. 1". Integrovaný sp. ventil 3 m.

Použitie: Používa sa hlavne na zavlažovanie väčších trávnatých plôch, parkov, záhrad a športových areálov.

Model	Obj. číslo	Popis
Pro Sport	4725040	Postrekovač s výsuvom 10cm, nast.uhlom 40-360°, dopredaj
Pro Sport SS	4725041	Postrekovač s výsuvom 10cm, nast.uhlom 40-360°, výsuvník nerez, dopredaj

uhol vzostupu 26°			
Tryska	Tlak bar	Dostrek m	Prietok l/min
5 biela	3,4	13,5	23,5
	4,0	13,7	24,2
	4,8	13,7	27,7
10 zelená	3,4	15,0	40,0
	4,0	15,8	44,2
	4,8	16,1	50,3
15 šedá	5,5	16,5	53,0
	3,4	15,8	46,9
	4,0	16,4	58,6
20 hnedá	4,8	17,0	55,2
	5,5	17,6	60,1
	4,0	17,0	62,2
25 modrá	4,8	17,6	71,5
	5,5	18,0	78,7
	6,0	18,3	82,0
30 čierna	4,0	17,9	84,7
	4,8	20,1	97,3
	5,5	20,4	105,2
30 čierna	6,0	20,7	113,2
	4,0	18,2	95,3
	4,8	22,0	107,0
	5,5	22,2	116,0
	6,0	22,8	123,0



Štandardne sú postrekovače dodávané so sadou 9. trysiek s uhlom vzostupu 26°, bez spätného ventilu.

K-RAIN " Dial Plus " - rotačný postrekovač s dostrekom do 14,0 m

Parametre : Postrekovač má v hlavici integrovaných 8 trysiek, 4 trysky s 26° a 4 trysky s 12° uhlom trajektórie. Spotreba vody 3,8 - 37,9 l/min - podľa typu trysky. Pracovný tlak 2,1 - 4,8 bar. Postrekovač s "pamäťou" - po náhodnom, alebo zámernom nežiadanom prestavení sa vráti do pôvodne nastavenej polohy. Možnosť nastavenia uhlu postrekovania aj počas zavlažovania. Kryt postrekovača je vyrobený z pevnej gumy, chráni pred nečistotou a poškodením. Kryt je odolný aj proti UV žiareniu. Pripojovací závit - vnútorný 3/4". Možnosť dodať s nerezovým výsuvníkom

Použitie : Používa sa hlavne na zavlažovanie väčších trávnatých plôch, parkov, záhrad a športových areálov.

Model	Obj. číslo	Popis
Dial Plus	4725050	Postrekovač s výsuvom 12,5 cm, nast. uhlom 40-360°, dopredaj
59995	4725070	servisný kľúč pre postrekov. K-Rain, dopredaj

Traiettoria 12°

L1

L2

L3

L4

Traiettoria 26°

S1,5

S3,0

S4,5

S6,0

DIAL-A-NOZZLE

Boccaglio N°	Press. Bar	Raggio m	Portata lt/min.
L1	2,1	9,1	3,8
	2,8	9,4	4,5
	3,5	10,0	5,3
	4,2	11,0	6,4
L2	2,1	9,8	7,6
	2,8	10,6	9,0
	3,5	10,9	11,0
	4,2	11,6	11,7
L3	2,1	10,1	11,0
	2,8	10,9	12,8
	3,5	11,9	14,7
	4,2	12,2	16,2
L4	2,1	9,8	15,1
	2,8	10,7	17,4
	3,5	11,0	20,0
	4,2	11,6	22,3
S1,5	2,1	11,0	5,7
	2,8	11,9	6,8
	3,5	12,2	7,9
	4,2	12,5	8,7
S3,0	2,1	11,9	11,3
	2,8	12,5	12,8
	3,5	12,8	14,7
	4,2	13,1	15,8
S4,5	2,1	11,3	15,9
	2,8	12,2	19,3
	3,5	13,1	21,1
	4,2	13,7	23,8
S6,0	2,1	10,7	20,0
	2,8	11,9	24,6
	3,5	13,1	27,6
	4,2	13,4	30,6
	4,9	14,0	33,3