

RAIN ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY " SÉRIA RN 160 PLUS " S REGULÁCIOU PRIETOKU



Použitie :

Profesionálne ventily vyrobené z nylonu spevneného sklenými vláknami sú najlepšou alternatívou bronzových ventilov.

Membrána z pevnej gumy posilnenej polyesterovými vláknami zabezpečuje dlhú životnosť.

Veľké vnútorné otvory zabezpečujú možnosť použitia ventilov aj v mierne znečistenom prostredí, membrána má schopnosť samočistenia.

Vhodné pre použitie v stredných a väčších závlahových plochách, športových a verejných areáloch.

Parametre :

prevádzkový tlak : 0,4 – 12 bar

prietok : do 320 l/min teplota média +4°C/70°C

rozmery : dĺžka 15,5 cm šírka 10,0 cm výška 17,5 cm

možnosť manuálneho ovládania

štandardne dodávaná s cievkou 24 VAC,

možnosť dodania s cievkou 12V/DC, 24V/DC, 110V/AC, 9 VDC

Model	Obj. číslo	Popis
100.5700911	4726055	RN 160 Plus 1" FF = vn.z.-vn.z., s reg. prietoku, 24 V/AC
100.5701211	4726056	RN 160 Plus 5/4" FF = vn.z.-vn.z., s reg. prietoku, 24 V/AC
100.5701511	4726057	RN 160 Plus 6/4" FF = vn.z.-vn.z., s reg. prietoku, 24 V/AC
100.5701711	4726058	RN 160 Plus 2" FF = vn.z.-vn.z., s reg. prietoku, 24 V/AC

Diagram tlakových strát :

