

RAIN " S020 " - statický výsuvný postrekovač s dostrekom do 5,2 m



Parametre : Spotreba vody 1,5 - 16,7 l/min - podľa typu trysky
 Pracovný tlak 1,4-2,7 bar.
 Dostrek: 2,4 - 5,2 m
 Výška výsuvníka: 10 cm
 Pripojovací závit - vnútorný 1/2".
 Pripojiteľný spätný ventil 2,1 m.
 Prevedenie s tryskou aj bez trysky

Použitie : Postrekovač pre zavlažovanie menších alebo členitejších trávnatých plôch, kríkov, záhrad rodinných domov.



Model	Obj. číslo	Popis
S020-4	4725110	výsuvný postrekovač, 10cm,
S 8A	4725120	Tryska 2,4m/2,0bar zelená,
S 10A	4725121	Tryska 3,0m/2,0bar modrá,
S 12A	4725122	Tryska 3,7m/2,0bar hnedá,
S 15A	4725123	Tryska 4,6m/2,0bar čierna,
S 17A	4725124	Tryska 5,2m/2,0bar šedá,
SP.V. S020	4725130	spätný ventil pre S020

model		R 8A zelená		R 10A modrá		R 12A hnedá		R 15A čierna		R 17A šedá	
Tryska uhol	Tlak bar	Dostrek m	Prietok l/min.	Dostrek m	Prietok l/min.	Dostrek m	Prietok l/min.	Dostrek m	Prietok l/min.	Dostrek m	Prietok l/min.
90°	1,38	1,8	1,05	2,7	1,63	3,4	1,85	4,6	2,84	4,9	3,52
	2,07	2,1	1,14	2,7	1,78	3,7	1,93	4,9	3,03	5,2	3,79
	2,76	2,4	1,17	3,0	2,00	3,7	2,27	5,2	3,33	5,5	4,16
	3,45	2,4	1,40	3,4	2,27	4,0	2,46	5,2	3,79	5,8	4,73
180°	1,38	2,1	2,08	2,7	3,25	3,4	3,67	4,0	5,68	4,6	7,00
	2,07	2,1	2,27	3,0	3,52	3,4	3,86	4,3	6,06	4,9	7,57
	2,76	2,4	2,34	3,4	3,93	3,7	4,54	4,6	6,62	5,2	8,32
	3,45	2,7	2,76	3,7	4,54	4,0	4,92	4,6	7,57	5,5	9,46
270°	1,38	2,4	3,14	3,0	4,88	3,0	5,53	4,0	8,52	4,3	10,52
	2,07	2,4	3,41	3,0	5,30	3,4	5,79	4,3	9,08	4,6	11,36
	2,76	2,7	3,52	3,4	5,90	3,7	6,81	4,6	9,96	4,9	12,49
	3,45	3,0	4,16	3,7	6,81	4,0	7,38	4,6	11,36	5,2	14,20
360°	1,38	2,4	4,16	2,7	6,51	3,0	7,34	4,0	11,36	4,3	14,01
	2,07	2,7	4,54	3,0	7,04	3,4	7,72	4,3	12,11	4,6	15,14
	2,76	3,0	4,69	3,4	7,87	3,7	9,08	4,6	13,25	4,9	16,66
	3,45	3,4	5,53	3,7	9,08	4,0	9,84	4,6	15,14	5,2	18,93

