

RAIN " S050 " - rotačný výsuvný postrekovač s dostrekom do 9,0 m

Parametre : Spotreba vody 2,8 - 12,5 l/min
 podľa typu trysky
 Pracovný tlak 2,1-3,4 bar.
 Dostrek: 5,2 - 9,1 m
 Výška výsuvníka: 10 cm
 Pripojovací závit - vnútorný 1/2".
 Pripojiteľný spätný ventil 2,1 m.

Použitie : Postrekovač pre zavlažovanie menších
 alebo členitejších trávnatých plôch,
 kríkov, záhrad rodinných domov.



Model	Obj. číslo	Popis
S050 S	4725062	výsuvný 10cm, nast.uhlo 40-360°
S050	4725061	výsuvný 10cm, nast.uhlo 40-360° s gumen.krytom
SP.V. S050	4725066	spätný ventil pre S050, S050 S
	4725071	servisný kľúč



S050 pracovné parametre trysiek (26°)

Tryska	Tlak		Dostrek m	Prietok		Zrážky mm / hod.	
	bar	kPa		l/min.	m3/h	■	▲
0,75	2,1	206	5,1	2,84	0,17	6,3	7,3
	2,8	284	5,1	3,03	0,18	6,8	7,8
	3,4	342	5,4	3,41	0,20	6,8	7,8
1	2,1	206	6,0	3,41	0,20	5,5	6,4
	2,8	284	6,3	4,54	0,27	6,7	7,7
	3,4	342	6,3	4,92	0,29	7,2	8,3
1,5	2,1	206	6,9	5,30	0,31	6,5	7,5
	2,8	284	7,2	6,44	0,38	7,2	8,3
	3,4	342	7,2	7,20	0,43	8,1	9,3
2	2,1	206	7,5	6,82	0,40	7,0	8,1
	2,8	284	8,1	7,95	0,47	7,0	8,1
	3,4	342	8,1	9,09	0,54	8,0	9,3
3	2,1	206	8,4	10,20	0,61	8,4	9,7
	2,8	284	9,0	11,40	0,68	8,1	9,4
	3,4	342	9,0	12,50	0,75	9,0	10,4



Štandardne sú postrekovače dodávané so základnou sadou 5 trysiek
 s uhlom vzostupu 26°, bez spätného ventilu.