

RAIN " S075 " - rotačný výsuvný postrekovač s dostrekom do 15,5 m

Parametre : Spotreba vody 7,6 - 32,6 l/min
 podľa typu trysky
 Pracovný tlak 2,1-4,1 bar.
 Dostrek: 6,7 - 15,5 m
 Výška výsuvníka: 10 cm
 Pripojovací závit - vnútorný 3/4".
 Pripojiteľný spätný ventil 2,1 m.

Použitie : Postrekovač pre zavlažovanie trávnatých
 plôch, záhrad, parkov a iné komerčné
 využitie, nie pre športoviská.
 Identické s HUNTER PGP



Model	Obj. číslo	Popis
S075	4725060	výsuvný 10cm, nast.uhlom 40-360°
SP.V. S075	4725065	spätný ventil pre S075
	4725071	servisný kľúč

S075 pracovné parametre trysiek (25°)

Tryska	Tlak		Dostrek	Prietok	
	bar	kPa	m	l/min.	m3/h
0,5	2,1	206	8,5	1,90	0,11
	2,8	284	8,8	2,30	0,13
	3,4	342	8,8	2,70	0,16
	4,1	414	9,1	3,00	0,18
0,75	2,1	206	8,8	2,60	0,15
	2,8	284	9,1	3,00	0,18
	3,4	342	9,1	3,40	0,20
	4,1	414	9,4	3,80	0,22
1	2,1	206	9,1	3,40	0,20
	2,8	284	9,4	3,80	0,22
	3,4	342	9,4	4,50	0,27
	4,1	414	9,8	4,90	0,29
2	2,1	206	9,8	4,50	0,27
	2,8	284	10,1	5,30	0,31
	3,4	342	10,4	6,10	0,36
	4,1	414	10,4	6,80	0,40
3 nainštalov aná	2,1	206	11,0	7,60	0,45
	2,8	284	11,6	9,10	0,54
	3,4	342	12,2	10,20	0,61
	4,1	414	12,2	11,00	0,66
4	2,1	206	11,0	9,80	0,58
	2,8	284	12,2	11,40	0,68
	3,4	342	12,8	12,90	0,77
	4,1	414	12,8	14,00	0,84
6	2,1	206	11,6	15,90	0,95
	2,8	284	13,1	18,50	1,11
	3,4	342	14,0	20,80	1,24
	4,1	414	14,3	22,70	1,36
8	2,8	206	13,7	22,70	1,36
	3,4	284	14,6	25,70	1,54
	4,1	342	14,9	28,80	1,72
	4,8	414	15,5	31,00	1,86

**S075 pracovné parametre trysiek (11°)
s nízkym vzostupným uhlom**

Tryska	Tlak		Dostrek	Prietok	
	bar	kPa	m	l/min.	m3/h
1	2,0	200	6,7	4,50	0,27
	3,0	303	7,3	6,40	0,38
	3,5	352	7,9	6,80	0,40
	4,0	400	8,5	7,60	0,45
3	2,0	200	8,8	11,40	0,68
	3,0	303	9,8	11,70	0,70
	3,5	352	10,7	13,20	0,79
	4,0	400	11,3	14,40	0,86
4	2,0	200	9,4	12,90	0,77
	3,0	303	10,4	14,80	0,88
	3,5	352	11,3	16,70	1,00
	4,0	400	11,6	17,80	1,06
6	3,0	200	11,6	24,60	1,47
	3,5	303	12,2	27,60	1,65
	4,0	352	12,8	30,30	1,81
	5,0	400	13,4	32,60	1,95



Štandardne sú postrekovače dodávané so základnou sadou 8 trysiek s uhlom vzostupu 25°,
 4 trysiek s uhlom vzostupu 11°, bez spätného ventilu.