

RAIN " S100 " - rotačný výsuvný postrekovač s dostrekom do 21 m

Parametre : Spotreba vody 19,3 - 123,0 l/min
 podľa typu trysky
 Pracovný tlak 2,7-6,2 bar.
 Dostrek: 13,1 - 22,8 m
 Výška výsuvníka: 10 cm
 Pripojovací závit - vnútorný 1".
 Dodávané so spätným ventilom

Použitie : Postrekovač pre zavlažovanie trávnatých
 plôch, záhrad, parkov a iné komerčné
 využitie, aj pre športoviská.
 Identické s HUNTER I-25 prípadne I-35



Model	Obj. číslo	Popis
S100 ABS	4725080	výsuvný 10cm, plastový výsuvník
S100 INOX	4725081	výsuvný 10cm, nerezový výsuvník, rýchla rotácia
S100 INOX HS	4725082	výsuvný 10cm, nerezový výsuvník

S100 pracovné parametre trysiek (26°)

Tryska	Tlak	Dostrek	Prietok	
	bar		l/min.	m3/h
5	2,76	13,7	19,30	1,16
	3,45	14,3	22,30	1,34
	4,14	14,3	24,60	1,48
	4,83	14,9	26,90	1,61
10	3,45	16,2	40,10	2,40
	4,14	15,9	44,30	2,66
	4,83	16,2	47,70	2,86
	5,25	16,8	51,10	3,07
15	3,45	17,4	49,20	2,95
	4,14	18,0	53,80	3,23
	4,83	18,0	58,30	3,50
	5,52	19,2	62,50	3,75
20	4,14	19,8	71,50	4,29
	4,83	20,4	77,60	4,66
	5,52	21,0	82,90	4,97
	6,21	21,6	87,80	5,27
25 nainštalov aná	4,14	20,4	86,30	5,18
	4,83	21,6	93,90	5,63
	5,52	22,9	100,30	6,02
	6,21	23,5	101,40	6,08
30	4,14	20,4	89,70	5,38
	4,83	21,0	96,90	5,81
	5,52	21,0	104,10	6,25
	6,21	21,6	110,50	6,63

S100 HS pracovné parametre trysiek (26°)

Tryska	Tlak	Dostrek	Prietok	
	bar		l/min.	m3/h
5	2,76	13,1	22,30	1,34
	3,45	13,4	23,40	1,40
	4,14	13,7	24,20	1,45
	4,83	13,7	28,70	1,72
10	3,45	14,9	40,10	2,40
	4,14	15,8	44,20	2,65
	4,83	16,1	50,30	3,02
	5,25	16,4	52,90	3,17
15	3,45	15,9	46,90	2,81
	4,14	16,4	58,60	3,52
	4,83	17,0	55,20	3,31
	5,52	17,6	60,10	3,61
20	4,14	17,0	66,20	3,97
	4,83	17,6	71,70	4,30
	5,52	17,9	78,70	4,72
	6,21	18,2	82,10	4,93
25 nainštalov aná	4,14	17,9	84,70	5,08
	4,83	20,1	97,20	5,83
	5,52	20,4	105,20	6,31
	6,21	20,7	113,10	6,77
30	4,14	18,2	95,30	5,72
	4,83	21,9	107,80	6,47
	5,52	22,2	116,50	6,99
	6,21	22,8	123,00	7,38

Štandardne sú postrekovače dodávané so základnou sadou 6 trysiek s uhlom vzostupu 26°,
 so spätným ventilom.