

K-RAIN " NPS " - statický výsuvný postrekovač s dostrekom do 5,2 m

Parametre : Spotreba vody 1,5 - 16,7 l/min - podľa typu trysky
 Pracovný tlak 1,4-2,7 bar.
 Dostrek: 2,7 - 5,2 m
 Výška výsuvníka: 5, 10 cm
 Pripojovací závit - vnútorný 1/2".
 Pripojiteľný spätný ventil 2,1 m.
 Prevedenie s tryskou aj bez trysky

Použitie : Postrekovač pre zavlažovanie menších alebo členitejších trávnatých plôch, kríkov, záhrad rodinných domov.



Model	Obj. číslo	Popis	EUR/ks
NPS - 02	4725000	výsuvný postrekovač, 5cm, dopredaj	
NPS- 04 + K 10A	4725001	výsuvný postrekovač, 10cm + tryska K 10A, dopredaj	
K 8A	4725008	Tryska 3,0m/2,0bar zelená, dopredaj	
K 10A	4725007	Tryska 3,0m/2,0bar modrá, dopredaj	
K 12A	4725006	Tryska 3,7m/2,0bar hnedá, dopredaj	
K 15A	4725005	Tryska 4,6m/2,0bar čierna, dopredaj	
K 17A	4725004	Tryska 5,8m/2,0bar šedá, dopredaj	

postrekovače NPS-04 dodáme s akoukoľvek tryskou podľa výberu

model		R 8A zelená		R 10A modrá		R 12A hnedá		R 15A čierna		R 17A šedá	
Tryska uhol	Tlak bar	Dostrek m	Prietok l/min.	Dostrek m	Prietok l/min.	Dostrek m	Prietok l/min.	Dostrek m	Prietok l/min.	Dostrek m	Prietok l/min.
90°	1,4	1,8	1,1	2,7	1,5	3,0	1,7	4,0	2,1	5,2	3,0
	1,7	2,1	1,1	2,7	1,6	3,4	2,0	4,3	2,4	5,5	3,6
	2,0	2,4	1,2	3,0	1,7	3,7	2,1	4,6	2,6	5,8	4,0
	2,7	2,4	1,4	3,4	1,9	3,7	2,3	4,9	3,0	5,8	4,9
180°	1,4	2,1	2,1	2,7	3,8	3,0	4,2	4,0	4,9	5,2	6,4
	1,7	2,1	2,3	2,7	4,2	3,4	4,6	4,3	5,6	5,5	7,3
	2,0	2,4	2,3	3,0	4,5	3,7	5,1	4,6	6,2	5,8	8,1
	2,7	2,7	2,8	3,4	4,7	3,7	5,8	4,9	7,6	5,8	9,5
270°	1,4	2,4	3,1	2,7	6,1	2,7	6,1	4,0	7,2	4,9	9,1
	1,7	2,4	3,4	3,0	6,6	3,0	6,6	4,6	8,1	4,9	10,7
	2,0	2,7	3,5	3,0	7,4	3,0	7,4	4,6	8,9	5,2	11,4
	2,7	3,0	4,2	3,4	7,8	3,4	7,8	4,9	10,2	5,5	13,2
360°	1,4	2,4	4,2	2,7	8,7	2,7	9,1	4,0	10,6	4,9	11,0
	1,7	2,7	4,5	3,0	9,5	3,0	9,9	4,3	12,3	5,2	12,9
	2,0	3,0	4,7	3,0	10,0	3,0	10,5	4,6	13,6	5,2	14,4
	2,7	3,4	5,5	3,4	10,4	3,4	11,5	4,6	15,5	5,2	16,7

