

Popis konstrukčného radu: IF moduly, mokrobežné čerpadlá

Stratos



Obrázok podobný

Konštrukčný rad

IF moduly, mokrobežné čerpadlá

Zvláštné znaky/prednosti produktu

Zoznam výrobkov: IF moduly, mokrobežné čerpadlá

Označenie produktu
IF-Modul Stratos LON
IF-Modul Stratos PLR
IF-Modul Stratos Ext. Off
IF-Modul Stratos Ext. Min
IF-Modul Stratos SBM
IF-Modul Stratos CANopen
IF-Modul Stratos Ext. Off/SBM
IF-Modul Stratos Modbus RTU
IF-Modul Stratos BACnet MS/TP
IF-Modul Stratos DP

List údajov: IF-Modul Stratos LON

Technické údaje		Prevádzkové údaje	
Typ vedenia	skrútené v pároch, tienené	Min. teplota okolia	-10 °C
Dĺžka vedenia	1 000 m (topológia zbernice s max. 3 m odbočkou); 500 m (voľná topológia, max. 400 m medzi komunikujúcimi účastníkmi)	Max. teplota okolia	40 °C
Prierez svoriek	1,5 mm ²		
Rozhranie	FTT 10A		
Protokol	LonMark Layers 1-6 Interoperability Guidelines 3.2; LonMark Application Layer Interoperability Guidelines 3.2		
Max. počet ovládateľných čerpadiel	1		
Informácie o umiestnení objednávok			
Hmotnosť	0,06 kg		
Výrobok	Wilo		
Označenie produktu	IF-Modul Stratos LON		
Č. výr.	2030455		

List údajov: IF-Modul Stratos PLR

Technické údaje

Typ vedenia	skrútené v pároch, tienené
Dĺžka vedenia	1000 m
Prierez svoriek	1,5 mm ²
Rozhranie	Špecifické pre Wilo
Protokol	PLR
Max. počet ovládateľných čerpadiel	1

Prevádzkové údaje

Min. teplota okolia	-10 °C
Max. teplota okolia	40 °C

Informácie o umiestnení objednávok

Hmotnosť	0,06 kg
Výrobok	Wilo
Označenie produktu	IF-Modul Stratos PLR
Č. výr.	2030465

List údajov: IF-Modul Stratos Ext. Off

Technické údaje

Typ vedenia	Riadiaci kábel: kábel tienený
Dĺžka vedenia	25 m
Dĺžka vedenia	100 m
Prierez svoriek	1,5 mm ²
Max. počet ovládateľných čerpadiel	1

Informácie o umiestnení objednávok

Hmotnosť	0,06 kg
Výrobok	Wilo
Označenie produktu	IF-Modul Stratos Ext. Off
Č. výr.	2030475

Prevádzkové údaje

Min. teplota okolia	-10 °C
Max. teplota okolia	40 °C

List údajov: IF-Modul Stratos Ext. Min

Technické údaje

Typ vedenia	Riadiaci kábel: kábel tienený
Dĺžka vedenia	25 m
Dĺžka vedenia	100 m
Prierez svoriek	1,5 mm ²
Max. počet ovládateľných čerpadiel	1

Informácie o umiestnení objednávok

Hmotnosť	0,06 kg
Výrobok	Wilo
Označenie produktu	IF-Modul Stratos Ext. Min
Č. výr.	2030485

Prevádzkové údaje

Min. teplota okolia	-10 °C
Max. teplota okolia	40 °C

List údajov: IF-Modul Stratos SBM

Technické údaje

Typ vedenia	Riadiaci kábel: kábel tienený
Dĺžka vedenia	25 m
Dĺžka vedenia	100 m
Prierez svoriek	1,5 mm ²
Max. počet ovládateľných čerpadiel	1

Prevádzkové údaje

Min. teplota okolia	-10 °C
Max. teplota okolia	40 °C

Informácie o umiestnení objednávok

Hmotnosť	0,06 kg
Výrobok	Wilo
Označenie produktu	IF-Modul Stratos SBM
Č. výr.	2030495

List údajov: IF-Modul Stratos CANopen

Technické údaje

Typ vedenia	CAN zbernicové vedenie, skrútené v pároch, tienené 1 x 2 x 0,5 mm ² / 120 Ω charakteristická impedancia (vedenie typu B podľa TIA 485-A)
Dĺžka vedenia	200 m
Prierez svoriek	1,5 mm ²
Rozhranie	CAN podľa ISO 11898-2, opticky izolovaný
Protokol	CANopen podľa CiA DS301 V 4.02
Max. počet ovládateľných čerpadiel	1

Informácie o umiestnení objednávok

Hmotnosť	0,06 kg
Výrobok	Wilo
Označenie produktu	IF-Modul Stratos CANopen
Č. vyr.	2066600

Prevádzkové údaje

Min. teplota okolia	-10 °C
Max. teplota okolia	40 °C

List údajov: IF-Modul Stratos Ext. Off/SBM

Technické údaje

Dĺžka vedenia	100 m
Prierez svoriek	1,5 mm ²
Max. počet ovládateľných čerpadiel	1

Informácie o umiestnení objednávok

Hmotnosť	0,06 kg
Výrobok	Wilo
Označenie produktu	IF-Modul Stratos Ext. Off/SBM
Č. výr.	2084867

Prevádzkové údaje

Min. teplota okolia	-10 °C
Max. teplota okolia	40 °C

List údajov: IF-Modul Stratos Modbus RTU

Technické údaje

Typ vedenia	Zbernicové vedenie, skrútené v pároch, tienené 1 x 2 x 0,5 mm ² / 120 Ω charakteristická impedancia (vedenie typu B podľa TIA 485-A)
Dĺžka vedenia	1000 m
Prierez svoriek	1,5 mm ²
Rozhranie	RS485 (TIA-485A), opticky izolovaný
Protokol	Modbus RTU
Max. počet ovládateľných čerpadiel	1

Prevádzkové údaje

Min. teplota okolia	-10 °C
Max. teplota okolia	40 °C

Informácie o umiestnení objednávok

Hmotnosť	0,06 kg
Výrobok	Wilo
Označenie produktu	IF-Modul Stratos Modbus RTU
Č. výr.	2097808

List údajov: IF-Modul Stratos BACnet MS/TP

Technické údaje

Typ vedenia	Zbernicové vedenie, skrútené v pároch, tienené 1 x 2 x 0,5 mm ² / 120 Ω charakteristická impedancia (vedenie typu B podľa TIA 485-A)
Dĺžka vedenia	1000 m
Prierez svoriek	1,5 mm ²
Rozhranie	RS485 (TIA-485A), opticky izolovaný
Protokol	BACnet MS/TP Version 1 Revision 4
Max. počet ovládateľných čerpadiel	1

Informácie o umiestnení objednávok

Hmotnosť	0,06 kg
Výrobok	Wilo
Označenie produktu	IF-Modul Stratos BACnet MS/TP
Č. výr.	2097810

Prevádzkové údaje

Min. teplota okolia	-10 °C
Max. teplota okolia	40 °C

List údajov: IF-Modul Stratos DP

Technické údaje

Typ vedenia	2 x 2-žilové, skrútené v pároch, tienené (rozsah dodávky: 2 x 0,24 mm ² + 2 x 0,4 mm ²)
Dĺžka vedenia	3 m (rozsah dodávky: 700 mm)
Prierez svoriek	1,5 mm ²
Rozhranie	Špecifické pre Wilo, trvalo odolné voči skratu, odolné voči skrúteniu
Max. počet ovládateľných čerpadiel	2

Informácie o umiestnení objednávok

Hmotnosť	0,06 kg
Výrobok	Wilo
Označenie produktu	IF-Modul Stratos DP
Č. vyr.	2105254

Prevádzkové údaje

Min. teplota okolia	-10 °C
Max. teplota okolia	40 °C