



List údajov

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška $H_{\max}$	0,0 m
Prietok $Q_{\max}$	41,0 m ³ /h
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	5 m
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	9 m
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	23 m
Min. teplota média $T_{\min}$	-10 °C
Max. teplota média $T_{\max}$	90 °C
Teplota okolia min. $T_{\min}$	-10 °C
Max. teplota okolia $T_{\max}$	40 °C

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Pripojenie na sieť	1~230 V $\pm$ 10%, 50/60 Hz
Menovitý prúd I_N	0,2 A
Menovitý prúd I_N	2,47 A
Menovitý výkon P_2	470 W
Min. počet otáčok $n_{\min}$	650 1/min
Max. počet otáčok $n_{\max}$	3200 1/min
Príkon (min.) $P_{1\min}$	10 W
Príkon $P_{1\max}$	560 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D
Káblová priechodka	5 x M16x1.5


Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	DN 65
Potrubná prípojka na strane výtlaku	DN 65
Konštrukčná dĺžka l_0	280 mm

Materiály

Teleso čerpadla	sivá liatina
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

Charakteristiky



Čerpané médium	Water 100 %
Teplota média T	20,00 °C
Počet otáčok v prevádzkovom bode	2.441 1/min

Rozměry a rozmerové výkresy

Stratos MAXO 65/0,5-9 PN6/10-R7





Schéma zapojenia svorkovnice

Štandard: 1~ 230 V, 50/60 Hz, voliteľná výbava: 3~ 230 V, 50/60 Hz



SSM: zberné poruchové hlásenie (rozpínací kontakt podľa VDI 3814, zaťažiteľnosť 1 A, 250 V ~)

Informácia k objednávke

Údaje o produkte

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 65/0,5-9 PN6/10-R7
Číslo položky	2217960
Číslo EAN	4062679195391
Farba	zelená/čierna/strieborná
Minimálne množstvo pri objednávaní	1
Dostupnosť na trhu	2021-09-01

Rozmery a hmotnosti

Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Dĺžka <i>L</i>	425 mm
Výškový rozmer s obalom	394 mm
Výška <i>H</i>	280 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Šírka <i>W</i>	263 mm
Brutto hmotnosť cca <i>m</i>	23,9 kg
Netto hmotnosť cca <i>m</i>	20,4 kg

Obal

Počet na jednu vrstvu	4
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Počet na jednej palete	8

Popis

Prémiové chytré čerpadlo Wilo-Stratos MAXO-R7 (R7 = bez interného snímača teploty)

Vysokoučinné mokrobežné čerpadlo typu inline s EC motorom a elektronickým prispôsobením výkonu. Použiteľné pre vykurovaciu vodu, studenú vodu a vodu/zmes glykolu. Koeficient energetickej účinnosti (EEI) je podľa typu čerpadla medzi $\leq 0,17$ a $\leq 0,19$.

Regulačné režimy:

- > Permanentné automatické prispôsobenie výkonu na potrebu zariadenia bez určenej požadovanej hodnoty **Wilo-Dynamic Adapt plus** (nastavenie z výroby). Úspora energie do 20 % oproti regulačnému režimu dp-v.
- > Konštantná teplota (**T-const.**)
- > Konštantný teplotný rozdiel (**dT-const.**)
- > Optimalizácia prietoku podávacieho čerpadla podľa potreby prostredníctvom zapojenia do siete a komunikácie s viacerými čerpadlami (**Multi-Flow Adaptation**).
- > Konštantný objemový prietok (**Q-const.**)
- > Regulácia tlakového rozdielu dp-c na vzdialenom bode v potrubnej sieti (**regulácia zlého bodu**)
- > Konštantný tlakový rozdiel (**dp-c**)
- > Variabilný tlakový rozdiel (**dp-v**) s možnosťou zadávania nominálnych menovitých pracovných bodov
- > Konštantný počet otáčok (**n-const.**)
- > Užívateľsky definovaná regulácia **PID**

Funkcie:

- > Detekcia množstva tepla (**možné pomocou príslušenstva snímač teploty média Wilo alebo analógového snímača teploty, napr. 2x PT1000**)
- > Detekcia množstva chladu (**možné pomocou príslušenstva snímač teploty média Wilo alebo analógového snímača teploty, napr. 2x PT1000**)
- > Automatické vypínanie čerpadla pri rozpoznaní nulového prietoku (**No-Flow Stop**)
- > Prepínanie medzi režimom ohrevu a režimom chladenia (automatické, externé alebo ručné) (**automatické, možné pomocou príslušenstva – snímača teploty média Wilo**)
- > Nastaviteľné obmedzenie prietoku prostredníctvom funkcie Q-Limit (**$Q_{min.}$ a $Q_{max.}$**)
- > Prevádzkové režimy zdvojených čerpadiel: **Paralelný režim** s optimalizáciou účinnosti pre dp-c a dp-v, hlavný a záložný režim
- > Uloženie a obnova konfigurovaných nastavení čerpadla (**3 body obnovenia**)
- > **Poruchové hlásenie/zobrazenie varovných hlásení** v textovom zobrazení vrátane odporúčaní
- > **Funkcia odvzdušnenia** na automatické odvzdušnenie komory rotora
- > Automatické **zníženie teploty v noci** (**možné pomocou príslušenstva – snímača teploty média Wilo**)
- > Automatická **funkcia odblokovania** a integrovaná **plná ochrana motora**
- > **Rozpoznanie chodu nasucho**

Zobrazenie:

- > Regulačný režim
- > Požadovaná hodnota
- > Prietok
- > Teplota (**možné pomocou príslušenstva – snímača teploty média Wilo**)
- > Príkon
- > Spotreba elektriny
- > Aktívne vplyvy (napr. STOP, No-Flow Stop)

Vyhotovenie:

- > 2 konfigurovateľné **analógové vstupy**: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA a bežný PT1000; napájacie napätie s +24 V DC
- > 2 konfigurovateľné **digitálne vstupy** (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, kúrenie/chladenie, ručné prevzatie ovládania (odpojenie automatického riadenia budov), zablokovanie obsluhy (blokovanie tlačidiel a ochrana konfigurácie diaľkového ovládania))
- > 2 konfigurovateľné **signalizačné relé** na **prevádzkové a poruchové hlásenia**
- > **Zásuvka pre CIF modul moduly Wilo** s rozhraniami pre automatické riadenie budov (voliteľné príslušenstvo: CIF moduly Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CANopen)
- > Wilo Net ako Wilo-systém na komunikáciu medzi produktmi značky Wilo, napr. **Multi-Flow Adaptation**, prevádzka zdvojeného čerpadla a Wilo-Smart Gateway
- > Automatický **núdzový režim** vo výnimočnom stave (Počet otáčok čerpadla zadefinovateľný) napr. pri výpadku komunikácie cez zbernicu alebo z hodnôt snímača
- > **Grafický farebný displej** (4,3 palca) s ovládaním prostredníctvom plochy manuálneho ovládania pomocou jedného tlačidla
- > Čítanie a nastavenie prevádzkových údajov, ako aj napr. vytvorenie protokolu o uvedení do prevádzky prostredníctvom Bluetooth-rozhrania (bez ďalšieho príslušenstva) pomocou aplikácie Wilo Assistant App
- > **Integrované riadenie zdvojených čerpadiel** (zdvojené čerpadlá sú na hotovo prepojené), pri použití 2 samostatných čerpadiel ako jednotky zdvojeného čerpadla, spojenie cez sieť WIL0
- > Rozpoznanie zlomeného kábla pri analógovom signále (v spojení s 2 – 10 V alebo 4 – 20 mA)
- > Vonkajšia inštalácia s ochranou proti vplyvom počasia možná podľa Návodu na montáž a obsluhu
- > Dátum a čas prednastavené
- > Tepelná izolácia pre vykurovacie aplikácie

Rozsah dodávky

- > Čerpadlo
- > Optimalizovaný konektor Wilo-Connector rovnaký pre všetky konštrukčné veľkosti
- > 2 x káblová priechodka M16 x 1,5
- > 2x tesnenia
- > Tepelná izolácia
- > Návod na montáž a obsluhu

Voliteľné príslušenstvo:

- > Izolácia proti chladu ClimaForm pre zabránenie tvorby kondenzátu
- > CIF modul: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CANopen
- > PT 1000 (B) kontaktný snímač povrchu potrubia (pre teplú vodu)
- > PT 1000 (AA) snímač na inštaláciu do ponorného puzdra
- > Snímač tlakového rozdielu
- > Smart-Gateway
- > Snímač teploty média Wilo (možnosť dovybavenia na meranie a zobrazovanie teploty média, meranie množstva tepla a chladu ako aj na využívanie druhov regulácie pracujúcich v závislosti od teploty T-const., dT-const.)

Prevádzkové údaje

teplota média <i>T</i>	-10 °C
teplota okolia <i>T</i>	-10 °C
Maximálny prevádzkový tlak <i>PN</i>	10 bar
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	5 m
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	9 m
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	23 m

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Pripojenie na sieť	1~230 V, 50/60 Hz
Príkon $P_{1\max}$	560 W
Min. počet otáčok $n_{\min}$	650 1/min
Max. počet otáčok $n_{\max}$	3200 1/min
Druh ochrany motora	IPX4D
Káblková priechodka	5 x M16x1.5

Materiály

Teleso čerpadla	sivá liatina
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	DN 65
Potrubná prípojka na strane výtlaku	DN 65
Konštrukčná dĺžka l_0	280 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 65/0,5-9 PN6/10-R7
Netto hmotnosť cca m	20,4 kg
Číslo položky	2217960 