



List údajov

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	1 bar
Min. teplota média $T_{\min}$	3 °C
Max. teplota média $T_{\max}$	40 °C
Teplota okolia min. $T_{\min}$	3 °C
Max. teplota okolia $T_{\max}$	40 °C
Max. teplota média, krátkodobe do 5 min. T	75 °C
Drvič	žiadny

Údaje o motore

Pripojenie na sieť	1~230 V, 50 Hz
Menovitý prúd I_N	1,2 A
Druh ochrany	IP68
Fáza	1
Menovité otáčky n	2750 1/min
Počet pólov	2
Druh zapínania	Priamo online (DOL)
Max. frekvencia spínania t	20 1/h
Príkon P_1 ($Q = \max.$) zvoleného vyváženého obežného kolesa * počet čerpadiel P_1	250 W
Prevádzkový režim (vynorené)	S3-15%
Izolačná trieda	F


Materiály

Teleso čerpadla	PP-GF20
Obežné koleso	PP-GF20
Hriadeľ	ušľachtilá oceľ
Materiál motora	PPO/PA GF30

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	-
Potrubná prípojka na strane výtlaku	DN 32

Charakteristiky



Čerpané médium

Water 100 %

Teplota média T


20,00 °C

Počet otáčok v prevádzkovom bode

2.900 1/min

Rozměry a rozmerové výkresy

DrainLift MINI3-XXS...



Popis

Kompaktná a na zapojenie pripravená prečerpávacia stanica na odvodňovanie umývadiel, sprch a vaní.

Čerpané médium

Na zber a čerpanie v domácich oblastiach:

- > odpadovej vody bez fekálií

Čerpanie odpadovej vody podľa normy 12050

Zariadenie na prečerpávanie odpadových vôd spĺňa požiadavky EN 12050-2.

Konštrukcia

Kompaktná, na zapojenie pripravená a plne zaplaviteľná prečerpávacia stanica s ponorným čerpadlom. Snímanie hladiny sa vykonáva pomocou vertikálneho plavákového spínača. Odvzdušnenie je integrované do krytu a vybavené filtrom s aktívnym uhlím.

K dispozícii sú až štyri prípojky:

- > 1x prívod 50 mm (DN 40), bez spätného ventilu, vyhotovený nahor, uzavretý z výroby.
- > 2x prívod 50/63 mm (DN 40/50), so spätným ventilom, vyhotovený smerom nahor, otvorený z výroby.
- > 1x prívod 40 mm (DN 32), so spätným ventilom, vyhotovený horizontálne smerom doprava, otvorený z výroby.

Prevádzkové údaje

Prípustná oblasť použitia

teplota média T	3 °C
Max. teplota média, krátkodobé do 5 min. T	75 °C
teplota okolia T	3 °C
Maximálny prevádzkový tlak P_N	1 bar

Údaje o motore

Pripojenie na sieť	1~230 V, 50 Hz
Tolerancia napätia	±10 %
Menovitý výkon motora P_2	0,15 kW
Menovité otáčky n	2750 1/min
Menovitý prúd I_N	1,2 A
Izolačná trieda	F
Druh ochrany motora	IP68
Max. frekvencia spínania t	20 1/h

Rozsah dodávky

- > 1x manžeta 40 mm (DN 32)
- > 2x hadicová spona 32 – 50 mm
- > 2x prípojka prítoku 63 mm (DN 50)
- > 2x manžeta 50/63 mm (DN 40/50)
- > 2x spätná klapka
- > 4x hadicová spona 50 – 70 mm
- > 2x hadicová spona 32 – 50 mm
- > 2x tesniaca zátku
- > 4x O-krúžok
- > Kotvenie na podlahu (zabezpečenie proti vztľaku): 2x upevňovací uholník so skrutkami a hmoždinkami
- > Návod na montáž a obsluhu

Materiály

Materiál nádrže	ABS
Teleso čerpadla	PP-GF20
Obežné koleso	PP-GF20

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	DN 32
Potrubná prípojka na strane výtlaku	DN 32

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	DrainLift MINI3-XXS-EF
Netto hmotnosť cca m	3,5 kg
Číslo položky	6095126 