


List údajov: Yonos MAXO 40/0,5-4

Charakteristiky



Pripustné čerpané médiá (iné médiá na vyžiadanie)

Vykurovací voda (podľa VDI 2035)

Zmesi vody a glykolu (max. 1:1; od 20 % prímеси je potrebné overiť parametre čerpania)

Pripustná oblasť použitia

Teplotný rozsah pri teplote okolia max. +40 °C

Maximálne prípustný prevádzkový tlak P_{max}

Potrubné pripojky

Príruba

Menovitá svetlosť príruby

Konstruktívna dĺžka l₀

Motor/elektronika

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)

Rušivé vyžarovanie

Odolnosť proti rušeniu

Regulácia otáčok

Druh ochrany

Izolačná trieda

Sieťová prípojka

Menovitý výkon motora P₂

Otáčky N

Príkon P₁

Príkon prúdu I

Ochrana motora

Kábelová prechodka PG

Materiály

Teleso čerpadla

Obežné koleso

Hriadeľ čerpadla

Ložisko

Minimálna nátoková výška na sacom hrdle na zabránenie kavitácie pri čerpaní teplej vody

Minimálna nátoková výška pri 50 / 95 / 110 °C

Informácie k objednávkam

Výrobok

Typ

Č. výr.

Hmotnosť cca m

•

•

-20...+110 °C °C

6/10 bar

Kombipríruba PN6/10 (príruba PN 16 podľa EN 1092-2)

DN 40

220 mm

≤ 0,20

EN 61800-3:2004+A1:2012 / obytné prostredie (C1)

EN 61800-3:2004+A1:2012 / industrial environment (C2)

Frekvenčný menič

IP X4D

F

1-230 V, 50/60 Hz

90,00 W

1200 - 3700 1/min

7 - 120 W

0,09 - 1 A

integrovaná

M20x1,5

sivá liatina (EN-GJL-250)

plast (PPS - 40% GF)

Ušľachtilá oceľ (X39CrMo17-1)

uhlík, impregnovaný kovom

3 / 10 / 16 m

Wilo

Yonos MAXO 40/0,5-4

2120645

8,6 kg

List údajov: Yonos MAXO 40/0,5-4

Rozmerový výkres





Schéma zapojenia svorkovnice




SSM:

Zberné poruchové hlásenie

(rozpínací kontakt podľa VDI 3814,
zaťažiteľnosť 1 A, 250 V ~)

Charakteristiky: Yonos MAXO 40/0,5-4

Charakteristiky



Informácia k objednávke: Yonos MAXO 40/0,5-4

Výrobok	Wilo
Typ	Yonos MAXO 40/0,5-4
Č. výr.	2120645
Č. EAN	4048482235929
Farba	zelená/čierna
Minimálne množstvo pri objednávaní	1
Minimálna množstevná jednotka pri objednávaní	PCE
Hmotnosť (netto) <i>kg</i>	8.6
Dĺžka (netto) <i>mm</i>	223
Šírka (netto) <i>mm</i>	150
Výška (netto) <i>mm</i>	240
Hmotnosť (brutto) <i>kg</i>	10.2
Dĺžka (brutto) <i>mm</i>	320
Šírka (brutto) <i>mm</i>	260
Výška (brutto) <i>mm</i>	225
Druh obalu	Kartón
Vlastnosť obalu	Transportné balenie
Kus na paletu	45
Počet na jednu vrstvu	9

Popis: Yonos MAXO 40/0,5-4

Vysoko účinné čerpadlo Wilo-Yonos MAXO

elektronicky regulované,

Mokrobežné obehové čerpadlo, synchronný motor odolný proti blokovaciemu prúdu podľa technológie ECM a s integrovanou elektronickou reguláciou výkonu na plynulú reguláciu tlakového rozdielu. Možnosť použitia pre všetky vykurovacie, vetracie a klimatizačné systémy.

Sériovo s:

- Predvoliteľné regulačné režimy pre optimálne prispôsobenie zaťaženi: Δp -c (tlakový rozdiel konštantný), Δp -v (tlakový rozdiel variabilný)
- 3 stupne otáčok (n = konštantné)
- LED indikácia pre nastavenie požadovanej hodnoty a indikáciu chybových hlásení
- Elektrické pripojenie pomocou zástrčky Wilo
- Poruchová dióda a kontakt pre zberné poruchové hlásenie

Pri čerpadlách s prírubou - prírubové vyhotovenia:

- Štandardné vyhotovenie pre čerpadlá DN 32 až DN 65: kombipríruba PN 6/10 (príruba PN 16 podľa EN 1092-2) pre protiprírubu PN 6 a PN 16
- Štandardné vyhotovenie pre čerpadlá DN 80 / DN 100: príruba PN 6 (dimenzovaná PN 16 podľa EN 1092-2) pre protiprírubu PN 6

Materiály

Teleso čerpadla: sivá liatina (EN-GJL-250)

Obežné koleso: plast (PPS - 40% GF)

Hriadeľ čerpadla: Ušľachtilá oceľ (X39CrMo17-1)

Ložisko: uhlík, impregnovaný kovom

Prípustné čerpané médiá (iné médiá na vyžiadanie)

Max. prietok $Q_{\max}$: 12,7 m³/h

Max. dopravná výška $H_{\max}$: 5,399999 m

Potrubné pripojky

Menovitá svetlosť príruby: DN 40

Príruba: Kombipríruba PN6/10 (príruba PN 16 podľa EN 1092-2)

Konstrukčná dĺžka l_0 : 220 mm

Motor/elektronika

Koeficient energetickej účinnosti (EEI): $\leq 0,20$

Rušivé vyžarovanie: EN 61800-3:2004+A1:2012 / obytné prostredie (C1)

Odolnosť proti rušeniu: EN 61800-3:2004+A1:2012 / industrial environment (C2)

Regulácia otáčok: Frekvenčný menič

Druh ochrany: IP X4D

Izolačná trieda: F

Sieťová prípojka: 1~230 V, 50/60 Hz

Sieťová frekvencia f : 50/60 Hz

Menovitý výkon motora P_2 : 90,0 W

Otáčky N : 1200 - 3700 1/min

Príkon 1~230 V P_1 : 0 / 0 / 120 W

Prúd pri 1~230 V I : 0,09 - 1,00 A

Ochrana motora: integrovaná

Káblková priechodka PG: M20x1,5

Informácie k objednávkam

Č. výr.: 2120645

Č. EAN: 4048482235929

Hmotnosť cca m : 8,6 kg

Výrobok: Wilo

Typ: Yonos MAXO 40/0,5-4